

Запорные клапаны с электроприводом

МОК ...

Запорный клапан с минимальным открытым сечением в закрытом положении

МОК ... AD

Запорный клапан с плотным металлическим притвором

МУК ...

Запорный клапан с плотным металлическим притвором для каскадных установок



МОК



МОК ... AD



МУК

МОК Запорный клапан с электроприводом с минимальным открытым сечением в закрытом положении. Для установок работающих под разрежением без выпадения конденсата.

- Для установок с запальным фителем или для твердотопливных установок, где маловероятно выпадение конденсата
- Для температур до 400 °С
- Электропривод STA2 (S1) входит в комплект в отдельной упаковке
- Интегрированный переключатель

Артикул	Диаметр дымохода, Ø мм	Длина элементов, мм	Цена, EUR (без НДС)
МОК 80	80	179	387,10
МОК 90	90	179	388,80
МОК 100	100	179	390,90
МОК 110	110	179	395,20
МОК 120	120	179	400,70
МОК 130	130	197	414,60
МОК 150	150	197	437,40
МОК 160	160	197	444,30
МОК 180	180	197	451,30
МОК 200	200	197	481,00
МОК 225	225	197	517,70
МОК 250	250	197	548,30
МОК 300	300	197	661,90
МОК 350	350	330	738,50
МОК 400	400	330	829,20

МОК...AD Запорный клапан с электроприводом с плотным металлическим притвором в закрытом положении. Для установок работающих под разрежением и без выпадения конденсата.

- Для установок без запального фителя и малой вероятностью выпадения конденсата
- Для температур до 400°C
- Электропривод STA2 (S1) входит в комплект в отдельной упаковке
- Интегрированный переключатель

Артикул	Диаметр дымохода, Ø мм	Длина элементов, мм	Цена, EUR (без НДС)
МОК 80 AD	80	180	427,20
МОК 90 AD	90	180	428,90
МОК 100 AD	100	180	431,30
МОК 110 AD	110	180	438,10
МОК 120 AD	120	180	443,30
МОК 130 AD	130	180	456,80
МОК 150 AD	150	200	478,80
МОК 180 AD	180	200	490,70
МОК 200 AD	200	200	524,70
МОК 250 AD	250	200	581,20
МОК 300 AD	300	200	708,70
МОК 350 AD	350	200	786,20
МОК 400 AD	400	200	874,30

МУК Запорный клапан с электроприводом с плотным металлическим притвором в закрытом положении. Для установок работающих под разрежением и с избыточным давлением с вероятностью выпадения конденсата.

- Для установок без запального фителя с вероятностью выпадения конденсата
- Для температур до 200°C
- Электропривод STA2 (S1) входит в комплект в отдельной упаковке
- Интегрированный переключатель

Артикул	Диаметр дымохода, Ø мм	Длина элементов, мм	Цена, EUR (без НДС)
МУК 80	80	173	551,20
МУК 100	100	173	556,50
МУК 110	110	173	565,40
МУК 120	120	173	571,80
МУК 130	130	186	589,40
МУК 150	150	186	617,80
МУК 180	180	186	633,30
МУК 200	200	186	676,80
МУК 250	250	186	762,50
МУК 300	300	186	914,30
МУК 350	350	330	1307,40
МУК 400	400	330	1454,10