

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AQ1027

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kutzner + Weber GmbH Frauenstr. 32, D-82216 Maisach
Vertreiber <i>distributor</i>	Kutzner + Weber GmbH Frauenstr. 32, D-82216 Maisach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Abgasklappe, mechanisch betätigt (4118)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elektromotorisch gesteuerte Abgasklappen, nicht dichtschießend
Modell <i>model</i>	MOK...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: A 2339-07/20 vom 20.02.2020 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN 3388-2 (01.09.1979)

Ablaufdatum / AZ 16.05.2028 / 19-0695-GER
date of expiry / file no.

02.04.2020 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...80	Nennweite: 80 mm	
...90	Nennweite: 90 mm	
...100	Nennweite: 100 mm	
...110	Nennweite: 110 mm	
...130	Nennweite: 130 mm	
...150	Nennweite: 150 mm	
...160	Nennweite: 160 mm	
...180	Nennweite: 180 mm	
...200	Nennweite: 200 mm	
...225	Nennweite: 225 mm	
...250	Nennweite: 250 mm	
...300	Nennweite: 300 mm	
...350	Nennweite: 350 mm	
...400	Nennweite: 400 mm	
...450	Nennweite: 450 mm	
...500	Nennweite: 500 mm	
...550	Nennweite: 550 mm	
...600	Nennweite: 600 mm	
...700	Nennweite: 700 mm	
...800	Nennweite: 800 mm	
...900	Nennweite: 900 mm	
...1000	Nennweite: 1000 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Max. Umgebungstemperatur: 70 °C

Max. Abgastemperatur: 400 °C