

COMPONENTS FOR FLUE GAS AND HEATING TECHNOLOGY


gültig ab 1. Januar 2026
effective from January 1st 2026




eine Marke der
RaabGruppe 

PRODUKTÜBERSICHT


PRODUCT OVERVIEW




Abgasklappen / Flue gas dampers	6–23
Thermisch / Thermal	8
Motorisch / Motor driven	9–19
Stellantriebe / Actuators	20
Abgasweichen / Exhaust switches	21–22
Implosionsklappen / Implosion dampers	23




Zugbegrenzer / Draught regulators	22–33
Präzisionszugbegrenzer / Precision draught regulators	24–27
Filteraufsatz / Filter for precision draught regulators	26
Zugbegrenzer / Draught regulators	28
Zubehör für Zugbegrenzer / Accessories for draught regulators	29–31
Außenwandzugbegrenzer + Energiesparschornstein / External wall draught regulator + Energy-saving chimney	32–33




Rauchsauger / Chimney fans	34–47
Rauchsauger Diajekt® / Chimney fan Diajekt®	37
Rauchsauger Injekt® / Chimney fan Injekt®	38
Rauchsauger AirSpeedy® / Chimney fan AirSpeedy®	39
Zubehör für Rauchsauger / Accessories for chimney fans	40–44
Industrieventilator Linejekt® + Zubehör / Industrial fan Linejekt® + Accessories	45–47




Schalldämpfer / Silencers	48–60
Passivschalldämpfer / Passive silencers	50–52
Tieftonschalldämpfer / Low frequency silencers	53–54
Schalldämpfer AGG / AGG silencers	55
Kunststoffschalldämpfer / Synthetics silencers	56–57
Schalldämpferzubehör / Accessories for silencers	58–60



Partikelabscheider / Particle separators	62–75
Partikelabscheider Serie Zumikron + Zubehör / Particle separator series Zumikron + Accessories	64–66
Partikelabscheider Serie Airjekt® 1 + Zubehör / Particle separator series Airjekt® 1 + Accessories	67–75




NET Wärmetauscher / NET Heat exchangers	76–83
NET Glattnrohrwärmetauscher Thermojekt® / NET Plain tube heat exchangers Thermojekt®	78
NET Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt® / NET Finned tube heat exchangers Thermojekt®	79–80
NET Schwadenkondensator Thermojekt® / NET Vapour condenser Thermojekt®	81
Zubehör für NET Wärmetauscher / Accessories for NET heat exchangers	82–83



Anschlusszubehör / Connection accessories	
Anschlussmanschetten / Collars	17
Normflansche / Flange	58
Druckdichte Körperschallabsorber / Pressure tight impact sound absorbers	59
Reinigungsverschlüsse aus Edelstahl / Cleaning ports made of stainless steel	60

DIE RAAB-GRUPPE

THE RAAB GROUP



Die **Raab-Gruppe** ist einer der führenden Anbieter für umweltschonende und energieeffiziente abgastechnische Systemlösungen aus Edelstahl. Die Firma **Joseph Raab GmbH & Cie. KG** wurde 1898 gegründet und ist bis heute eine Familiengesellschaft. Das Produktionsprogramm am Standort Luckenau, Nähe Leipzig, umfasst Edelstahl-Abgasanlagen für Einzelraumfeuerstätten, wie Kamin- und Kachelöfen, bis hin zu Großanlagen für den gewerblichen und industriellen Einsatz.

Im Jahre 1997 wurde mit der **Kutzner + Weber GmbH** ein Unternehmen übernommen, das Schornsteinkomponenten zur Reduzierung von Rauchgasemissionen, für die Schallreduzierung und zur Effizienzsteigerung des Abgassystems entwickelt und vertreibt.

Mit dem Kauf der Firma **NET – Neue Energie-Technik** 2015 wurde das Produktportfolio mit Wärmetauschern zur Abgaswärmerückgewinnung komplettiert.

2026 übernahm die Raab-Gruppe die **BOMAT Energiesysteme GmbH** um gezielt das Portfolio im Bereich Wärmerückgewinnung und Abgaswärmetauscher zu ergänzen. Aus dem Zusammenwirken zweier erfahrener Unternehmen – BOMAT und NET – entstehen substanzielle Synergien.

Die Raab-Gruppe ist Lieferant des Handwerks und OEM-Lieferant für namhafte Firmen.

The **Raab Group** is one of the leading suppliers of environmentally friendly and energy-efficient stainless steel flue gas system solutions. **Joseph Raab GmbH & Cie. KG** was founded in 1898 and is still a family-owned company today. The production program at the Luckenau site, near Leipzig, includes stainless steel flue gas systems for individual room fireplaces, such as chimney and tiled stoves, through to large-scale systems for commercial and industrial use.

In 1997, **Kutzner + Weber GmbH** was acquired, a company that develops and sells chimney components for reducing flue gas emissions, for noise reduction and for increasing the efficiency of the flue gas system.

With the acquisition of the company **NET – Neue Energie-Technik** in 2015, the product portfolio was completed with heat exchangers for flue gas heat recovery.

In 2026, the Raab Group acquired **BOMAT Energiesysteme GmbH** with the specific aim of expanding its portfolio in the field of heat recovery and exhaust gas heat exchangers. The collaboration between two experienced companies – BOMAT and NET – has resulted in substantial synergies.

The Raab Group is a supplier to the trade and an OEM supplier for well-known companies.

Umweltschutz ist Ihnen wichtig? Uns auch!

Unsere Produkte können dabei helfen Emissionen zu reduzieren und tragen somit zu einer lebenswerten Zukunft bei. Damit Sie diese Artikel in unserem Sortiment einfach erkennen, haben wir sie mit diesem Label markiert.



Environmental protection is important to you? To us, too!

Our products can help to reduce emissions and thus contribute to a future worth living. We have marked these articles with this label so that you can easily recognise them in our product range.

Lieferzeiten

- Ab Lager lieferbar
- Versand innerhalb von 4–10 Werktagen
- Auf Anfrage
- RG Rabattgruppe

Bitte beachten Sie, dass wir nur die mit grünem Punkt gekennzeichneten Produkte zurücknehmen.
Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Stets aktuell!

Aktuelle Ergänzungen des Katalogs finden Sie bereits unterjährig auf www.kutzner-weber.de

Delivery times

- In Stock
- Ex Stock within 4–10 workdays
- On request
- Disc Gr Discount Group

Please note that only products marked with a green dot may be returned.

In the case of stock orders, please inquire about the delivery time regardless of the item classification.

Always up to date!

You can find the latest additions to the catalogue during the year at www.kutzner-weber.de.

SYSTEMLÖSUNGEN DER RAAB-GRUPPE

SYSTEM SOLUTIONS BY THE RAAB GROUP

Als einziger Hersteller bietet die **Raab-Gruppe** Systemlösungen von dem Abgasstutzen des Wärmeerzeugers bis zur Schornsteinmündung, inkl. Schall- und Feinstaubreduzierung sowie Wärmerückgewinnung.

The **Raab Group** is the only manufacturer that offers system solutions from the flue spigot of the heat generator to the chimney outlet, incl. the reduction of noise and fine dust as well as heat recovery.

Raab

Einwandiges Edstahlsystem EW.
Der Klassiker mit großer Bauteilvielfalt für alle Regelfeuerstätten
Mehr Informationen unter www.raab-gruppe.de

*Single-walled stainless steel system EW.
The classic with a large variety of components for all standard furnaces
More information is available at www.raab-gruppe.de*

KW

Motorische Abgasklappen (z. B. MUK 180) als Bypasslösung (S. 14)
Motorized flue gas dampers (e. g. MUK 180) as a bypass solution (p. 14)

KW

Feinstaubpartikelabscheider
(z. B. Airjekt® 1 Basic)
zur Feinstaubreduzierung (S. 68)
*Particle separator (e. g. Airjekt® 1 Basic)
for reducing fine dust emission (p. 68)*

KW

Abgasweiche zur externen Bypass-
führung der Abgase (S. 19)
*Exhaust switch for external bypass
routing of the exhaust gases (p. 19)*

bomai
MACHT MEHR AUS ENERGIE


Modularer Abgaswärmetauscher Profitherm

Modular exhaust gas heat exchanger Profitherm

NET

Wärmetauscher Typ „RB“ (S. 80)
Weitere Informationen unter www.netenergie.de

*Heat exchanger type „RB“ (p. 80)
More information at www.netenergie.de*



KW

Schalldämpfer AGM – Absorptionsschalldämpfer
für alle Regelfeuerstätten (S. 50)

*Silencers AGM – absorption silencers
for all standard furnaces (p. 50)*

KW

Rauchsauger Diajekt® zur Verbesserung der Zugverhältnisse (S. 37)

Chimney fan Diajekt® for improved draught conditions (p. 37)

Raab

Doppelwandiges Edstahlssystem DW-Alkon. Der Alleskönner wird als Komplettlösung im Innen- und Außenbereich verwendet. Temperaturbeständig bis 600 °C. Patentierte konische Steckverbindung, druckdicht bis 5.000 Pa durch metallische Flächendichtung.

Mehr Informationen unter www.raab-gruppe.de

Double-wall stainless steel system DW-Alkon. This all-rounder is used as a complete solution both indoors and outdoors. Temperature resistant up to 600 °C. Patented conical plug connection, pressure-tight up to 5,000 Pa due to metallic surface seal.

More information at www.raab-gruppe.de

KW

Zugbegrenzer Z(UK) für einen optimalen Wirkungsgrad der Feuerstätte (S. 25)

Draught regulators Z(UK) for an optimal efficiency of the fireplace (p. 25)

KW

Zugbegrenzer ZUK DW für doppelwandige Edstahlschornsteine im Außenbereich (S. 32)

Draught regulators ZUK DW for double-walled stainless steel chimneys outdoors (p. 32)


NET

Unterkonstruktion für Wärmetauscher

Substructure for heat exchanger

ABGASKLAPPEN

FLUE GAS DAMPERS



Thermische Abgasklappe GWR...
Thermal flue gas damper GWR...

- ✓ Sicherheitseinrichtung bei Mehrfachbelegung
- ✓ Verminderung der Stillstandsverluste der Feuerstätte
- ✓ Die Abstrahlung der Feuerstätte im Stillstand kommt der Energiebilanz des Gebäudes zugute.
- ✓ Kaum Raumwärmeverluste durch die offene Strömungssicherung bei Gasfeuerstätten.
- ✓ Keine Abströmung der Restwärme durch den Schornstein
- ✓ Thermische Klappen arbeiten selbstständig ohne Hilfsenergie.
- ✓ **Aktiver Umweltschutz mit sehr kurzen Amortisationszeiten**

- ✓ Safety device for multiple occupancy
- ✓ Reducing heat-loss during stand-by
- ✓ The heat radiation of the fireplace during stand-by benefits the energy balance of the building.
- ✓ Hardly any room heat loss due to the open flow-operated safety device in gas heaters.
- ✓ No loss of heat through the chimney
- ✓ Thermal dampers work independently without extra energy.
- ✓ **Active pollution control with short payback period**

Wahlweise mit dichter Wellendurchführung
Optionally with tight shaft bushing

Gepüft nach DIN 3388 Teil 2
Tested according to DIN 3388 Part 2

Gehäuse von Ø 80 bis Ø 1.000 mm
(je nach Bauart der Klappe)
Casing from Ø 80 to Ø 1,000 mm
(depending on damper design)

Temperaturbeständig bis 600 °C
(je nach Modell)
Temperature resistant up to 600 °C
(depending on damper type)

UKCA-Zertifizierung
UKCA certified

Wahlweise mit Mindestöffnung
oder dicht schließend
Optionally with minimum opening or air-tight

Erhöhte Dichtheit mit elastomerer Dichtung
(je nach Bauart der Klappe)
Increased tightness with elastomer seal
(depending on damper design)

Dicht für Anlagen nach DVGW Arbeitsblatt
G 635 nur mit Dichtlippe bis 120 °C (MUK ... D)

*Tight for systems in accordance with DVGW Worksheet
G 635 only with lip seal up to 120 °C (MUK ... D)*

Spezielle Motorhalteplatte verhindert die
Wärmeübertragung von der Klappe auf den Motor

*Special drive cover prevents heat
transmission from damper to drive*

Temperaturbeständige Isolierung unterbricht die
Wärmeübertragung auf den Motor

Temperature-proof seal stops heat transmission to the drive



Für jeden Anwendungsbereich den passenden Stellantrieb
(einfacher elektrischer Anschluss)

*A fitting actuator for every situation
(simple electrical connection)*

Höchste Betriebssicherheit durch formschlüssig
mit dem Motor verbundene Welle

*Highest operation safety due to positive fitting of
limit switch and shaft*

Für Unter- und Überdruckabgasanlagen
(je nach Bauart der Klappe)

*For negative and positive pressure systems
(depending on damper design)*

	Motorische Abgasklappe <i>Motor-driven flue gas damper</i>	Thermische Abgasklappe <i>Thermal flue gas damper</i>
Atmosphärische Gasfeuerstätte <i>Atmospheric gas heater</i>	✓	✓
Standkessel und Wandgerät <i>Standard boiler or wall-mounted</i>	✓	✓
Kessel mit Gebläsebrenner <i>Boiler with draught burner</i>	✓	
Festbrennstofffeuerstätte <i>Solid-fuel fireplace</i>	✓	
Biomassekessel <i>Biomass boiler</i>	✓	
Kachelofen, Kaminofen, Kaminfeuer <i>Tiled stove, closed stove, open stove</i>	✓	
Einzelofen, Gasofen <i>Single furnace, gas furnace</i>		✓
Gaskochherde mit Schornsteinbetrieb <i>Gas cooking stoves with chimneys</i>		✓
Verbrennungsluftleitung für Feuerstätten <i>Combustion air pipes for fireplaces</i>	✓	
Feuerstätten an Luft-Abgas-System <i>Fireplaces in air-exhaust-systems</i>	✓	

**UK
CA**

Unsere motorischen Klappen
sind UKCA zertifiziert.

*Our motor-driven flue gas
dampers are UKCA certified.*

Sicherheit bei Kaskadenanlagen und Mehrfachbelegung:

Immer häufiger werden mehrfachbelegte Anlagen abgasseitig im Überdruck betrieben. Um ein Überströmen von Abgas durch Geräte, welche nicht in Betrieb sind, zu verhindern, können Abgasklappen eingebaut werden. Hier bieten wir zum Beispiel mit der Typenreihe MUK 80/125 und der Typenreihe MUK 100/150 für raumluftunabhängige Luft-Abgas-Systeme eine bewährte druckdichte und sichere Lösung an, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt G 635, Zulassung der Klappen gem. Gasgeräteverordnung vorhanden.

Safety for cascade appliances and multi-use systems:

More and more multi-use systems are operated with positive pressure on the flue gas side. Check valves (dampers) are necessary in order to prevent flue gas from flowing back through unused appliances. For this Kutzner + Weber offers a pressure-tight and safe solution with the model series MUK 80/125 and MUK 100/150 for air-exhaust systems that are independent of ambient air, tested according to DVGW Worksheet G 635, approval of the dampers in accordance with the Gas Appliances Ordinance.

THERMISCHE ABGASKLAPPEN


THERMAL FLUE GAS DAMPERS

Thermisch gesteuerte Abgasklappen, gerätegebunden nach DIN 3388 Teil 4, für Gasfeuerstätten der Bauart B1 nach EU-Verordnung EU 2016/426.

Typenreihe GWR, HKS und HOS: Gehäuse aus Edelstahl mit eingebauten Absperrelementen und mindestens zwei unabhängig arbeitenden Steuerorganen aus Thermobimetall, mit Edelstahl plattiert, Öffnungsbeginn ab ca. 40 °C Abgastemperatur am Einbauort, geeignet für alle Gasfeuerstätten der Bauart B1. Leistungsgeregelt mit/ohne Zündflamme (Elektronik) sowie mit Abgasüberwachungseinrichtung, mit CE-Nummer.

Thermal controlled flue gas dampers, device-connected according to DIN 3388 Part 4, for gas appliances Type B1 according to EU regulation EU 2016/426.

Model series GWR, HKS and HOS: Casing made of stainless steel with inbuilt locking lever and at least two independent control elements made of thermo-bimetal, plated with stainless steel, starts opening at approx. 40 °C flue gas temperature at the installation position, suitable for all gas fireplaces model B1. Output regulated with/without pilot flame (electronics) and with flue gas monitoring unit, with CE number.



GWR

GWR ... Thermische Abgasklappe für wandhängende Geräte (Gas-, Durchlauf- und Umlaufwasserheizer, Kombigeräte)

GWR ... Thermal flue gas damper for wall-mounted devices (gas, continuous-flow and circulation heaters, multifunctional devices)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
GWR 90 T	2109928	90	85	209,85	●	5
GWR 110 T	2109929	110	70	218,16	●	5
GWR 130 T	2109930	130	70	226,83	●	5




HKS

HKS ... Thermische Abgasklappe für Standgeräte (Gasheizkessel, Vorratswasserheizer, Heizeinsätze)

HKS ... Thermal flue gas damper for standard devices (gas boilers, storage water heaters, heating elements)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
HKS 90	2109931	90	85	217,40	●	5
HKS 100	2109932	100	95	221,29	●	5
HKS 110	2109933	110	90	246,74	●	5
HKS 130	2109935	130	90	256,15	●	5
HKS 150	2109936	150	100	341,60	●	5



HOS

HOS ... Thermische Abgasklappe für Kleingeräte (Raumheizer, Vorratswasserheizer, Heizeinsätze)

HOS ... Thermal flue gas damper for small devices (room heaters, storage water heaters, heating elements)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
HOS 60	2109937	60	69	168,48	●	5
HOS 80	2109938	80	79	187,50	●	5
HOS 90	2109939	90	88	201,92	●	5
HOS 100	2109940	100	89	237,16	●	5
HOS 110	2109941	110	93	262,23	●	5

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN


MOTOR-DRIVEN GAS DAMPERS

Eigenschaftenübersicht der motorischen Abgasklappen

Overview of the motor-driven flue gas dampers properties

Bei abnahmepflichtigen Anlagen, durch z. B. den TÜV, können weitergreifende Anforderungen an Abgasklappen gestellt werden. Bitte prüfen Sie, ob ihre Anlage z. B. einen redundanten, in der Offenstellung zwangsbetätigten Endschalter benötigt. Ist dies der Fall, so können wir Ihnen diesen gerne vor der Bestellung schon bei der Planung mit anbieten. Sprechen sie uns einfach an.

In the case of systems requiring acceptance, further requirements can be placed on flue gas dampers. Please check whether your system requires a redundant limit switch which is positively actuated in the open position. If this is the case, we can already offer this during the planning phase before you place your order. Feel free to talk to us.



MOK

MOK AD

MUK

MUK D

**MUK DK
mit Kastensicke**

MUK LAS

MUK HP

Max. Temperatur <i>Max. temperature</i>	bis 400 °C Sonderausführung bis 600 °C up to 400 °C Special design up to 600 °C	bis 400 °C up to 400 °C	bis 200 °C mit Graphitdichtung bis 400 °C up to 200 °C with graphite seal up to 400 °C	bis 120 °C up to 120 °C	bis 120 °C up to 120 °C	bis 120 °C up to 120 °C	bis 400 °C up to 400 °C
Unter-/Überdruck <i>Positive/negative pressure</i>	Unterdruck Negative pressure	Unterdruck Negative pressure	Unter-/Überdruck Negative/positive pressure	Unter-/Überdruck Negative/positive pressure	Unter-/Überdruck Negative/positive pressure	Unter-/Überdruck Negative/positive pressure	Unter-/Überdruck Negative/positive pressure
Druckdicht nach außen <i>Pressure-tight towards exterior</i>	X (N1)	X (N1)	200 Pa (P1)	200 Pa (P1)	200 Pa (P1)	200 Pa (P1)	5.000 Pa (H1)
Innere Dichtigkeit <i>Internal tightness</i>	X	X	X	Leckrate max. 200 l/h bei +100 Pa nach DVGW-Arbeitsblatt G 635 Leakage rate max. 200 l/h at +100 Pa according to DVGW Worksheet G 635	Leckrate max. 200 l/h bei +100 Pa nach DVGW-Arbeitsblatt G 635 Leakage rate max. 200 l/h at +100 Pa according to DVGW Worksheet G 635	Leckrate max. 200 l/h bei +100 Pa nach DVGW-Arbeitsblatt G 635 Leakage rate max. 200 l/h at +100 Pa according to DVGW Worksheet G 635	X
Klappenart <i>Flue gas damper type</i>	Mit Mindestöffnung With minimal opening	Metallisch dicht Metallic tight	Metallisch dicht Metallic tight	Mit Elastomerdichtung With elastomer seal	Mit Elastomerdichtung With elastomer seal	Mit Elastomerdichtung With elastomer seal	Metallisch dicht Metallic tight
Durchmesser <i>Diameter</i>	80–1.000	80–700	80–700	80–300	80, 110, 125, 160, 200	80/125, 100/150	80–500
Anwendungsbereich <i>Range of use</i>	Für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall, Geräte mit Zündflamme oder Festbrennstoffe For negative pressure flue gas systems without conden- sation, appliances with pilot flame or solid fuels	Für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall For negative pressure flue gas systems without condensation	Für Über- und Unterdruck- abgasanlagen mit Kondensatanfall oder Kaskadenanlagen mit Kondensatanfall For positive und negative pressure flue gas systems with condensation or cascade systems with condensation	Für Unter- und Über- druckabgasanlagen mit Kondensatanfall für erhöhte Dichtungsanforderungen For negative and positive pressure flue gas systems with condensation for increa- sed tightness requirements	Für alle gängigen Kunststoffabgassysteme For all common PP systems	Für LAS-Systeme For concentric systems	Für Industrie und BHKW For industry and CHP

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.


CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MOK: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung, einschließlich Stellantrieb, mit Rückstellfeder (Klappe ist stromlos geschlossen) und eingebauter Sicherung.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.

Model series MOK: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting, including actuator, with return spring (damper is closed when currentless) and inbuilt fuse.




- Für Geräte mit Zündflamme oder Festbrennstoffe, ohne Kondensatanfall
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Integrierter Endschalter


- For appliances with pilot flame or solid fuels, without condensation
- For flue gas temperatures up to 400 °C
- Integrated limit switch

MOK ... Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S1) 230 V, Mindestöffnung für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall
MOK ... Motor-driven flue gas damper, actuator STA 2 (S1) 230 V, minimum opening for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 – 230 V	2109120	STA 2 (S1) 230 V	80	197	668,03	●	1
MOK 90 – 230 V	2108716	STA 2 (S1) 230 V	90	197	670,99	●	1
MOK 100 – 230 V	2108805	STA 2 (S1) 230 V	100	197	674,60	●	1
MOK 110 – 230 V	2109121	STA 2 (S1) 230 V	110	197	682,01	●	1
MOK 120 – 230 V	2109122	STA 2 (S1) 230 V	120	197	691,55	●	1
MOK 130 – 230 V	2109124	STA 2 (S1) 230 V	130	197	715,54	●	1
MOK 150 – 230 V	2108661	STA 2 (S1) 230 V	150	197	754,80	●	1
MOK 160 – 230 V	2109061	STA 2 (S1) 230 V	160	197	766,82	●	1
MOK 180 – 230 V	2108947	STA 2 (S1) 230 V	180	197	778,82	●	1
MOK 200 – 230 V	2108704	STA 2 (S1) 230 V	200	197	830,08	●	1
MOK 225 – 230 V	2109125	STA 2 (S1) 230 V	225	197	893,36	●	1
MOK 250 – 230 V	2108931	STA 2 (S1) 230 V	250	197	946,27	●	1
MOK 300 – 230 V	2108038	STA 2 (S1) 230 V	300	197	1.142,16	●	1
MOK 350 – 230 V	2108039	STA 2 (S1) 230 V	350	330	1.274,45	●	1
MOK 400 – 230 V	2108040	STA 2 (S1) 230 V	400	330	1.430,91	●	1



- Für Geräte mit Zündflamme oder Festbrennstoffe, ohne Kondensatanfall
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Integrierter Endschalter



MOK ... Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S1) 24 V, Mindestöffnung für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall
MOK ... Motor-driven flue gas damper, actuator STA 2 (S1) 24 V, minimum opening for negative-pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 – 24 V	2115454	STA 2 (S1) 24 V	80	197	668,03	●	1
MOK 90 – 24 V	2115455	STA 2 (S1) 24 V	90	197	670,99	●	1
MOK 100 – 24 V	2115456	STA 2 (S1) 24 V	100	197	674,60	●	1
MOK 110 – 24 V	2115457	STA 2 (S1) 24 V	110	197	682,01	●	1
MOK 120 – 24 V	2115458	STA 2 (S1) 24 V	120	197	691,55	●	1
MOK 130 – 24 V	2115459	STA 2 (S1) 24 V	130	197	715,54	●	1
MOK 150 – 24 V	2115460	STA 2 (S1) 24 V	150	197	754,80	●	1
MOK 160 – 24 V	2115461	STA 2 (S1) 24 V	160	197	766,82	●	1
MOK 180 – 24 V	2115462	STA 2 (S1) 24 V	180	197	778,84	●	1
MOK 200 – 24 V	2115463	STA 2 (S1) 24 V	200	197	830,08	●	1
MOK 225 – 24 V	2115464	STA 2 (S1) 24 V	225	197	893,36	●	1
MOK 250 – 24 V	2115465	STA 2 (S1) 24 V	250	197	946,27	●	1
MOK 300 – 24 V	2115466	STA 2 (S1) 24 V	300	197	1.142,16	●	1
MOK 350 – 24 V	2115467	STA 2 (S1) 24 V	350	330	1.274,45	●	1
MOK 400 – 24 V	2115468	STA 2 (S1) 24 V	400	330	1.430,91	●	1

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.

CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MOK: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung, einschließlich Stellantrieb, mit Rückstellfeder und eingebauter Sicherung.


Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.

Model series MOK: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting, including actuator, with return spring and inbuilt fuse.

230 V

3x
Endschalter
Limit switch




MOK ... Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S3), Mindestöffnung für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall

MOK ... Motor-driven flue gas damper with actuator STA 2 (S3), minimum opening for negative-pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 – 230 V	2111693	STA 2 (S3) 230 V	80	197	757,63	●	1
MOK 90 – 230 V	2111694	STA 2 (S3) 230 V	90	197	760,60	●	1
MOK 100 – 230 V	2111695	STA 2 (S3) 230 V	100	197	764,23	●	1
MOK 110 – 230 V	2111696	STA 2 (S3) 230 V	110	197	771,62	●	1
MOK 120 – 230 V	2111697	STA 2 (S3) 230 V	120	197	781,15	●	1
MOK 130 – 230 V	2111698	STA 2 (S3) 230 V	130	197	805,14	●	1
MOK 150 – 230 V	2111699	STA 2 (S3) 230 V	150	197	844,40	●	1
MOK 160 – 230 V	2111700	STA 2 (S3) 230 V	160	197	856,43	●	1
MOK 180 – 230 V	2111701	STA 2 (S3) 230 V	180	197	868,46	●	1
MOK 200 – 230 V	2111702	STA 2 (S3) 230 V	200	197	919,71	●	1
MOK 225 – 230 V	2111703	STA 2 (S3) 230 V	225	197	982,97	●	1
MOK 250 – 230 V	2111704	STA 2 (S3) 230 V	250	197	1.035,89	●	1
MOK 300 – 230 V	2111705	STA 2 (S3) 230 V	300	197	1.231,75	●	1
MOK 350 – 230 V	2111706	STA 2 (S3) 230 V	350	330	1.364,05	●	1
MOK 400 – 230 V	2111707	STA 2 (S3) 230 V	400	330	1.520,52	●	1

230 V

1x
Endschalter
Limit switch



MOK ... Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 6, Mindestöffnung für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall

MOK ... Motor-driven flue gas damper with actuator STA 6, minimum opening for negative-pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 – 230 V	2115441	STA 6	80	197	734,48	●	1
MOK 90 – 230 V	2115445	STA 6	90	197	737,43	●	1
MOK 100 – 230 V	2115519	STA 6	100	197	741,06	●	1
MOK 110 – 230 V	2115443	STA 6	110	197	748,46	●	1
MOK 120 – 230 V	2115446	STA 6	120	197	757,97	●	1
MOK 130 – 230 V	2115447	STA 6	130	197	781,96	●	1
MOK 150 – 230 V	2111874	STA 6	150	197	821,21	●	1
MOK 160 – 230 V	2115448	STA 6	160	197	833,26	●	1
MOK 180 – 230 V	2115449	STA 6	180	197	845,27	●	1
MOK 200 – 230 V	2112365	STA 6	200	197	896,52	●	1
MOK 225 – 230 V	2115450	STA 6	225	197	959,78	●	1
MOK 250 – 230 V	2102787	STA 6	250	197	1.012,71	●	1
MOK 300 – 230 V	2115451	STA 6	300	197	1.208,59	●	1
MOK 350 – 230 V	2115452	STA 6	350	330	1.340,88	●	1
MOK 400 – 230 V	2115453	STA 6	400	330	1.497,33	●	1

Bei handbeschickten Feuerstätten
STA 6 verwenden!

Use STA 6 for manually charged
fireplaces!



MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.

CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MOK ... AD: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung, einschließlich Stellantrieb, mit Rückstellfeder (Klappe ist stromlos geschlossen) und eingebauter Sicherung.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.

Model series MOK, MOK ... AD: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting, including actuator, with return spring (damper is closed when currentless) and inbuilt fuse.

230 V

1x
2x TFC



Endschalter
Limit switch

- Für Geräte ohne Zündflamme, ohne Kondensatanfall
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Integrierter Endschalter

- For appliances without pilot flame, without condensation
- For flue gas temperatures up to 400 °C
- Integrated limit switch

MOK ... AD Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S1) 230 V, metallisch dicht schließend für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall

MOK ... AD motor-driven flue gas damper, actuator STA2 (S1) 230 V, metallic tight for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 AD – 230 V	2109181	STA 2 (S1) 230 V	80	192	759,56	●	1
MOK 90 AD – 230 V	2108584	STA 2 (S1) 230 V	90	192	762,37	●	1
MOK 100 AD – 230 V	2108527	STA 2 (S1) 230 V	100	186	766,82	●	1
MOK 110 AD – 230 V	2108718	STA 2 (S1) 230 V	110	186	778,82	●	1
MOK 120 AD – 230 V	2108519	STA 2 (S1) 230 V	120	186	788,02	●	1
MOK 130 AD – 230 V	2108524	STA 2 (S1) 230 V	130	186	812,17	●	1
MOK 150 AD – 230 V	2108533	STA 2 (S1) 230 V	150	186	851,11	●	1
MOK 180 AD – 230 V	2108513	STA 2 (S1) 230 V	180	186	872,33	●	1
MOK 200 AD – 230 V	2108755	STA 2 (S1) 230 V	200	186	932,78	●	1
MOK 250 AD – 230 V	2108502	STA 2 (S1) 230 V	250	186	1.033,21	●	1
MOK 300 AD – 230 V	2108708	STA 2 (S1) 230 V	300	186	1.259,65	●	1
MOK 350 AD – 230 V	2108047	TFC 230-S2 KUW	350	330	1.486,98	●	1
MOK 400 AD – 230 V	2108048	TFC 230-S2 KUW	400	330	1.643,77	●	1

24 V

1x
2x TFC




Endschalter
Limit switch

MOK ... AD Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S1) 24 V, metallisch dicht schließend für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall

MOK ... AD motor-driven flue gas damper, actuator STA 2 (S1) 24 V, metallic tight for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 AD – 24 V	2115479	STA 2 (S1) 24 V	80	192	759,56	●	1
MOK 90 AD – 24 V	2115480	STA 2 (S1) 24 V	90	192	762,37	●	1
MOK 100 AD – 24 V	2108599	STA 2 (S1) 24 V	100	186	766,82	●	1
MOK 110 AD – 24 V	2115481	STA 2 (S1) 24 V	110	186	778,82	●	1
MOK 120 AD – 24 V	2111715	STA 2 (S1) 24 V	120	186	788,02	●	1
MOK 130 AD – 24 V	2115482	STA 2 (S1) 24 V	130	186	812,17	●	1
MOK 150 AD – 24 V	2109119	STA 2 (S1) 24 V	150	186	851,11	●	1
MOK 180 AD – 24 V	2115483	STA 2 (S1) 24 V	180	186	872,33	●	1
MOK 200 AD – 24 V	2108640	STA 2 (S1) 24 V	200	186	932,78	●	1
MOK 250 AD – 24 V	2115484	STA 2 (S1) 24 V	250	186	1033,21	●	1
MOK 300 AD – 24 V	2115485	STA 2 (S1) 24 V	300	186	1.259,65	●	1
MOK 350 AD – 24 V	2115486	TF 24-S	350	330	1.397,37	●	1
MOK 400 AD – 24 V	2115487	TF 24-S	400	330	1.554,17	●	1



MOK ... AD

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.



CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MOK ... AD: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung, einschließlich Stellantrieb, mit Rückstellfeder und eingebauter Sicherung.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.


Model series MOK ... AD: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting, including actuator, with return spring and inbuilt fuse.



MOK ... AD

MOK ... AD Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 2 (S3), metallisch dicht schließend für Unterdruckabgasanl. ohne Kondensatanfall
MOK ... AD motor-driven flue gas damper with actuator STA 2 (S3), metallic tight for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 AD – 230 V	2110325	STA 2 (S3) 230 V	80	192	849,21	●	1
MOK 90 AD – 230 V	2100743	STA 2 (S3) 230 V	90	192	851,97	●	1
MOK 100 AD – 230 V	2115469	STA 2 (S3) 230 V	100	186	856,43	●	1
MOK 110 AD – 230 V	2115470	STA 2 (S3) 230 V	110	186	868,42	●	1
MOK 120 AD – 230 V	2115471	STA 2 (S3) 230 V	120	186	877,61	●	1
MOK 130 AD – 230 V	2111333	STA 2 (S3) 230 V	130	186	901,80	●	1
MOK 150 AD – 230 V	2108522	STA 2 (S3) 230 V	150	186	940,72	●	1
MOK 180 AD – 230 V	2108532	STA 2 (S3) 230 V	180	186	961,93	●	1
MOK 200 AD – 230 V	2108521	STA 2 (S3) 230 V	200	186	1.022,41	●	1
MOK 250 AD – 230 V	2108530	STA 2 (S3) 230 V	250	186	1.122,81	●	1
MOK 300 AD – 230 V	2108837	STA 2 (S3) 230 V	300	186	1.349,27	●	1
MOK 350 AD – 230 V	2115472	TFC 230-S2 KUW	350	330	1.486,98	●	1
MOK 400 AD – 230 V	2115473	TFC 230-S2 KUW	400	330	1.643,77	●	1



MOK ... AD Motorische Abgasklappe mit Stellantrieb STA 6, metallisch dicht schließend für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall
MOK ... AD motor-driven flue gas damper with actuator STA 6, metallic tight for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MOK 80 AD – 230 V	2100811	STA 6 – 230 V	80	192	826,00	●	1
MOK 90 AD – 230 V	2115475	STA 6 – 230 V	90	192	828,82	●	1
MOK 100 AD – 230 V	2111411	STA 6 – 230 V	100	186	833,26	●	1
MOK 110 AD – 230 V	2115476	STA 6 – 230 V	110	186	845,24	●	1
MOK 120 AD – 230 V	2115477	STA 6 – 230 V	120	186	854,44	●	1
MOK 130 AD – 230 V	2115478	STA 6 – 230 V	130	186	878,62	●	1
MOK 150 AD – 230 V	2110293	STA 6 – 230 V	150	186	917,54	●	1
MOK 180 AD – 230 V	2105461	STA 6 – 230 V	180	186	938,77	●	1
MOK 200 AD – 230 V	2100443	STA 6 – 230 V	200	186	999,25	●	1
MOK 250 AD – 230 V	2109696	STA 6 – 230 V	250	186	1.099,63	●	1
MOK 300 AD – 230 V	2102149	STA 6 – 230 V	300	186	1.326,10	●	1
MOK 350 AD – 230 V	2109276	TFC 230-S2 KUW	350	330	1.463,81	●	1
MOK 400 AD – 230 V	2103616	TFC 230-S2 KUW	400	330	1.620,59	●	1

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.

CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MUK: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung, einschließlich Stellantrieb mit Rückstellfeder (Klappe ist stromlos geschlossen) und eingebauter Sicherung.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.


Model series MUK: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting, including actuator with return spring (damper is closed when currentless) and inbuilt fuse.

230 V



Endschalter
Limit switch

- Für Geräte ohne Zündflamme, mit Kondensatanfall
- Für Abgastemperaturen bis 200 °C
- Druck- und kondensatdichte Wellendurchführung
- Inkl. Stellantrieb STA 2 (S1) 230 V oder STA 2 (S3) 230 V oder TFC 230-S2 KUW
- Integrierter Endschalter
- Überdruckdicht bis 200 Pa nach außen




MUK ... Motorische Abgasklappe, Stellantrieb STA 2 (S1) 230 V, metallisch dicht schließend für Unter- und Überdruckabgasanlagen oder Kaskadenanlagen mit Kondensatanfall

MUK ... Motor-driven flue gas damper, actuator STA 2 (S1) 230 V, metallic tight for negative and positive pressure systems or cascade systems with condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Bowlänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MUK 80 – 230 V	2108623	STA 2 (S1) 230 V	80	192	951,19	●	1
MUK 100 – 230 V	2108520	STA 2 (S1) 230 V	100	186	960,40	●	1
MUK 110 – 230 V	2108528	STA 2 (S1) 230 V	110	186	975,68	●	1
MUK 120 – 230 V	2109942	STA 2 (S1) 230 V	120	186	986,71	●	1
MUK 130 – 230 V	2108525	STA 2 (S1) 230 V	130	186	1.017,12	●	1
MUK 150 – 230 V	2108512	STA 2 (S1) 230 V	150	186	1.066,06	●	1
MUK 180 – 230 V	2108897	STA 2 (S1) 230 V	180	186	1.092,86	●	1
MUK 200 – 230 V	2108706	STA 2 (S1) 230 V	200	186	1.167,95	●	1
MUK 250 – 230 V	2108523	STA 2 (S1) 230 V	250	186	1.315,87	●	1
MUK 300 – 230 V	2109798	STA 2 (S1) 230 V	300	186	1.577,82	●	1
MUK 350 – 230 V	2108053	TFC 230-S2 KUW	350	330	2.345,66	●	1
MUK 400 – 230 V	2108054	TFC 230-S2 KUW	400	330	2.598,91	●	1

230 V



Endschalter
Limit switch

- For appliances without pilot flame, with condensation
- For flue gas temperatures up to 200 °C
- Pressure and condensate-tight shaft bushing
- Incl. actuator STA 2 (S1) 230 V or STA 2 (S3) 230 V or TFC 230-S2 KUW
- Integrated limit switch
- Pressure-tight up to 200 Pa at casing

MUK ... Motorische Abgasklappe, Stellantrieb STA 2 (S3) 230 V, metallisch dicht schließend für Unter- und Überdruckabgasanlagen oder Kaskadenanlagen mit Kondensatanfall

MUK ... Motor-driven flue gas damper, actuator STA 2 (S3) 230 V, metallic tight for negative and positive pressure systems or cascade systems with condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Bowlänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MUK 80 – 230 V	2115494	STA 2 (S3) 230 V	80	192	1.040,80	●	1
MUK 100 – 230 V	2104880	STA 2 (S3) 230 V	100	186	1.050,00	●	1
MUK 110 – 230 V	2115495	STA 2 (S3) 230 V	110	186	1.065,28	●	1
MUK 120 – 230 V	2115496	STA 2 (S3) 230 V	120	186	1.076,31	●	1
MUK 130 – 230 V	2101072	STA 2 (S3) 230 V	130	186	1.106,73	●	1
MUK 150 – 230 V	2115497	STA 2 (S3) 230 V	150	186	1.155,67	●	1
MUK 180 – 230 V	2111956	STA 2 (S3) 230 V	180	186	1.182,49	●	1
MUK 200 – 230 V	2104881	STA 2 (S3) 230 V	200	186	1.257,59	●	1
MUK 250 – 230 V	2101295	STA 2 (S3) 230 V	250	186	1.405,49	●	1
MUK 300 – 230 V	2115498	STA 2 (S3) 230 V	300	186	1.667,43	●	1
MUK 350 – 230 V	2108053	TFC 230-S2 KUW	350	330	2.345,66	●	1
MUK 400 – 230 V	2108054	TFC 230-S2 KUW	400	330	2.598,91	●	1

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2.

CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Typenreihe MUK: Edelstahlgehäuse, Edelstahlwelle, Feststellhebel zur Arretierung.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2.

CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.

Model series MUK: Stainless steel casing, stainless steel shaft, locking lever for setting.

- Bestellung nur in Verbindung mit einer Abgasklappe Typ MUK
- Preis ist Aufpreis auf den Preis der Klappe

- *May only be ordered in combination with a flue gas damper type MUK*
- *Price is surcharge on price of damper*

Graphitdichtung für MUK für Abgastemperaturen bis 400 °C bei der Klappenbaureihe MUK ... (nicht MUK ... D), ohne Kondensatanfall
Graphite seal for MUK for flue gas temperatures up to 400 °C for the damper series MUK ... (not MUK ... D), without condensation

Bezeichnung/Label	Max. Abgastemperatur Max. flue gas temperature	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Aufpreis für Graphitdichtung für MUK/Surcharge on price Graphite seal for MUK	400 °C	45,50	●	1


- Für Geräte ohne Zündflamme, mit Kondensatanfall
- Mit umspritzter Absperrscheibe für erhöhte Dichtheitsanforderungen
- Leckrate max. 200 l/h bei +100 Pa nach DVGW-Arbeitsblatt G 635
- Für Abgastemperaturen bis 120 °C
- Druck- und kondensatdichte Wellendurchführung
- Inkl. Stellantrieb STA 2 (S3) 230 V
- Integrierte Endschalter
- Überdruckdicht bis 200 Pa nach außen

MUK DK mit Kastensicke für alle gängigen Kunststoffabgassysteme, NW 80, 110, 125, 160, 200. Mit Motor STA 2 (S3)

MUK DK with box seam for all common PP systems, NW 80 110, 125, 160, 200. Including actuator STA 2 (S3)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MUK 80 DK	2108600	80	192	1.085,79	●	1
MUK 110 DK	2100639	110	182	1.114,32	●	1
MUK 125 DK	2109667	125	180	1.164,00	●	1
MUK 160 DK	2103710	160	218	1.309,67	●	1
MUK 200 DK	2116768	200	218	1.384,37	●	1

- *For appliances without pilot flame, with condensation*
- *With moulded shut-off disc for increased tightness*
- *Leakage rate max. 200 l/h at +100 Pa according to DVGW Worksheet G 635*
- *For flue gas temperatures up to 120 °C*
- *Pressure and condensate-tight shaft bushing*
- *Incl. actuator STA2 (S3) 230 V*
- *Integrated limit switch*
- *Pressure-tight up to 200 Pa at casing*



MUK DK

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS


- Für Geräte ohne Zündflamme, mit Kondensatanfall
- Mit umspritzter Absperrscheibe für erhöhte Dichtheitsanforderungen
- Leckrate max. 200 l/h bei +100 Pa nach DVGW-Arbeitsblatt G 635
- Für Abgastemperaturen bis 120 °C
- Druck- und kondensatdichte Wellendurchführung
- Inkl. Stellantrieb STA 2 (S3) 230 V
- Integrierte Endschalter
- Überdruckdicht bis 200 Pa nach außen
- Klappe stromlos geschlossen

- *For appliances without pilot flame, with condensation*
- *With moulded shut-off disc for increased tightness*
- *Leakage rate max. 200 l/h at +100 Pa according to DVGW Worksheet G 635*
- *For flue gas temperatures up to 120 °C*
- *Pressure and condensate-tight shaft bushing*
- *Incl. actuator STA2 (S3) 230 V*
- *Integrated limit switch*
- *Pressure-tight up to 200 Pa at casing*
- *Damper closed when currentless*

MUK ... D, Motorische Abgasklappe mit umspritzter Absperrscheibe für Unter- und Überdruckabgasanlagen oder Kaskadenanlagen mit Kondensatanfall für erhöhte Dichtheitsanforderungen

MUK ... D, Motor-driven flue gas damper moulded shut-off disc for negative and positive pressure flue gas systems or cascade systems with condensation for increased tightness requirements

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MUK 80 D – 230 V	2108835	STA 2 (S3) 230 V	80	192	1.040,09	●	1
MUK 100 D – 230 V	2108878	STA 2 (S3) 230 V	100	186	1.049,15	●	1
MUK 110 D – 230 V	2109324	STA 2 (S3) 230 V	110	186	1.064,57	●	1
MUK 150 D – 230 V	2108621	STA 2 (S3) 230 V	150	186	1.164,00	●	1
MUK 180 D – 230 V	2118204	STA 2 (S3) 230 V	180	186	1.190,63	●	1
MUK 200 D – 230 V	2108574	STA 2 (S3) 230 V	200	186	1.310,12	●	1
MUK 250 D – 230 V	2108503	STA 2 (S3) 230 V	250	186	1.484,64	●	1
MUK 300 D – 230 V	2111862	TFC 230-S2 KUW	300	186	1.659,72	●	1



MUK ... D



Für die Durchmesser 100, 150, 180, 200, 250, 300, 350 und 400 auch mit FKM-Dichtung bis 200 °C erhältlich.

Dimensions 100, 150, 180, 200, 250, 300, 350 and 400 available with FKM seal up to 200 °C.


- Für Geräte ohne Zündflamme, mit Kondensatanfall
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Druck- und kondensatdichte Wellendurchführung
- Überdruckdicht bis 5.000 Pa nach außen
- Integrierter Endschalter
- Inkl. Stellantrieb TFC 230-S2 KUW
- Klappe stromlos geschlossen
- mit Flanschen, Lochbild nach DIN 24154 R2

- *For appliances without pilot flame, with condensation*
- *For flue gas temperatures up to 400 °C*
- *Pressure and condensate-tight shaft bushing*
- *Pressure-tight up to 5,000 Pa at casing*
- *Integrated limit switch*
- *Incl. actuator TFC 230-S2 KUW*
- *Damper closed when currentless*
- *with flanges according to DIN 24154 R2*

MUK ... HP, Motorische Abgasklappe metallisch dicht schließend für Über- und Unterdruckabgasanlagen bis 5.000 Pa oder Kaskadenanlagen mit Kondensatanfall, mit Flanschanschluss

MUK ... HP, Motor-driven flue gas damper metallic tight for negative and positive pressure flue gas systems up to 5,000 Pa or cascade systems with condensation, with flange connection

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Motor/Motor	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
MUK 80 HP mit Flansch	2129973	TFC 230-S2 KUW	80	196	auf Anfrage	●	1
MUK 100 HP mit Flansch	2129974	TFC 230-S2 KUW	100	191	auf Anfrage	●	1
MUK 130 HP mit Flansch	2129977	TFC 230-S2 KUW	130	191	auf Anfrage	●	1
MUK 150 HP mit Flansch	2129978	TFC 230-S2 KUW	150	191	auf Anfrage	●	1
MUK 180 HP mit Flansch	2129979	TFC 230-S2 KUW	180	191	auf Anfrage	●	1
MUK 200 HP mit Flansch	2129980	TFC 230-S2 KUW	200	191	auf Anfrage	●	1
MUK 250 HP mit Flansch	2129981	TFC 230-S2 KUW	250	191	auf Anfrage	●	1
MUK 300 HP mit Flansch	2129982	TFC 230-S2 KUW	300	191	auf Anfrage	●	1
MUK 350 HP mit Flansch	2129983	TFC 230-S2 KUW	350	336	auf Anfrage	●	1
MUK 400 HP mit Flansch	2129984	TFC 230-S2 KUW	400	336	auf Anfrage	●	1



MUK ... HP

MOTORISCHE ABGASKLAPPEN

MOTOR-DRIVEN FLUE GAS DAMPERS

Motorisch gesteuerte Abgasklappen nach DIN 3388 Teil 2. CE-Zeichen gem. Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU sowie 2016/426/EU. Unsere motorischen Klappen sind UKCA zertifiziert.

Motor-driven flue gas dampers according to DIN 3388 Part 2. CE mark according to directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU and 2016/426/EU. Our motor-driven flue gas dampers are UKCA certified.

- Für Geräte im Unterdruck ohne Kondensatanfall: MOK...AD
- Für Geräte im Überdruck mit Kondensatanfall: MUK
- Gehäuse mit glatten Enden
- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl-Welle
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C (MOK...AD)
- Für Abgastemperaturen bis 200 °C (MUK)
- Überdruckdicht bis 200 Pa nach außen (MUK)
- For devices in negative pressure without condensation: MOK...AD
- For devices in positive pressure with condensation: MUK
- Casing with smooth endings
- Stainless steel casing
- Stainless steel shaft
- For flue gas temperatures up to 400 °C (MOK...AD)
- For flue gas temperatures up to 200 °C (MUK)
- Positive-pressure tight up to 200 Pa at casing (MUK)

Preise auf Anfrage!

Prices on request!



MOK ... AD

Bitte wenden Sie sich für Anlagen mit TÜV-Abnahme, z. B. zwangsbetätigten Endschaltern, höheren Temperaturen und speziellen Motoren direkt an uns. Selbstverständlich haben wir auch hier die passenden Abgasklappen. Sprechen Sie uns an.

Please contact us directly for systems with, for example positively actuated limit switches, higher temperatures and special motors. Of course, we also have the appropriate flue gas dampers here. Please contact us.



Für Großanlagen ab NW 400


For large systems from NW 400

- Klemmband ca. 60 mm breit aus Edelstahl
- Dichtband aus Glasseidengewebe
- Durchmesser innerhalb des Nenndurchmessers anpassbar
- Für Abgastemperaturen bis 400 °C, ohne Kondensatanfall
- Nur für Unterdruckanlagen

- Clamp fitting approx. 60 mm broad made of stainless steel
- Sealing band made of glass fabric
- Diameter adjustable within nominal diameter
- For flue gas temperatures up to 400 °C, without condensation
- For negative pressure systems only

Anschlussmanschetten (Paar) für abgedichtete Verbindungen in Unterdruckanlagen
Collars (pair) for flue gas-tight connections in negative pressure systems

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG Disc Gr
A1	2109603	90–250	55,56	●	1
A2	2109609	260–400	76,75	●	1



STELLANTRIEBE ACTUATORS



- Maximale Umgebungstemperatur für Motoren STA 2 (S1), (S3), STA 6, TF, TFC: 50 °C
- Maximum ambient temperature for motors STA 2 (S1), (S3), STA 6, TF, TFC: 50 °C

Stetig regelnde Stellantriebe für 24 V und Ansteuerung 0 bis 10 V oder 0 bis 20 V Phasenanschnitt auf Anfrage.

Constantly regulating actuators for 24 V and control 0 to 10 V or 0 to 20 V Phase cutting on demand.

Stellantriebe für motorische Abgasklappen
Actuators for motor-driven flue gas dampers

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Beschreibung/Description	Passend für Nenn-Ø mm Fitting for nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
STA 2 (S1) 230 V	2108983	Federrückzugmotor ca. 120 Ncm, Klappe stromlos geschlossen Serienausführung mit 1 Endschalter – Standard-Motor – Spring-return drive approx. 120 Ncm, damper currentless closed, standard production with 1 limit switch – standard drive –	80–400	423,83	●	1
STA 2 (S1) 24 V	2108602	Federrückzugmotor ca. 120 Ncm, Klappe stromlos geschlossen Serienausführung mit Endschalter, 24 V AC Spring-return drive approx. 120 Ncm, damper currentless closed, standard production with 1 limit switch, 24 V AC	80–400	423,83	●	1
STA 2 (S3) 230 V	2108933	Federrückzugmotor ca. 120 Ncm mit 3 Endschaltern (2 potenzialfrei), stromlos geschlossen Spring-return drive approx. 120 Ncm with 3 limit switches (2 isolated), currentless closed	80–400	473,96	●	1
STA 6	2108898	Federrückzugmotor ca. 120 Ncm, Klappe stromlos offen Spring-return drive approx. 120 Ncm, damper currentless open	80–400	449,42	●	1
TFC 230-S2/ KUW 300 230 V	2115439	Federrückzugmotor ca. 150 Ncm, Drehsinn wählbar durch Montage (L/R), 2 Endschalter Spring-return drive approx. 150 Ncm with 2 limit switches sense of rotation optional L/R	80–600	567,44	●	1
TFC 24-S2/	2127243	Federrückzugmotor ca. 150 Ncm, Drehsinn wählbar durch Montage (L/R), 2 Endschalter Spring-return drive approx. 150 Ncm with 2 limit switches sense of rotation optional L/R	80 - 600	709,30	●	1
TF 24-S 24 V	2115440	Federrückzugmotor ca. 250 Ncm, Drehsinn wählbar durch Montage (L/R), 2 Endschalter Spring-return drive approx. 250 Ncm with 2 limit switches sense of rotation optional L/R	80–600	672,5	●	1

Motorsteuerungen passend zu den Nebenluftvorrichtungen Z(UK) 130, Z(UK) 150 S, Z(UK) 180, ZUK 250...

Motor control suitable for secondary-air appliances Z(UK) 130, Z(UK) 150 S, Z(UK) 180, ZUK 250...



M 130/180 S1

M ... Motorsteuerung für KW-Nebenluftvorrichtungen
M ... Motor control for KW secondary-air appliances

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Für Zugbegrenzer For draught regulators	Typ des Stellantriebs Actuator type	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
M 130/180 S1	2108906	Z(UK) 130, Z(UK) 180	STA 5	390,56	●	4
M 130/180 S1 KS	2108950	Z(UK) 130, Z(UK) 180	STA 5	427,27	●	4
M 150 S1 KS Öffner	2108949	Z(UK) 150 S	STA 5	427,27	●	4
M 250	2109946	ZUK 250, ZUK 250 SG(-E)	STA 2(S1)	465,88	●	4

- Nachrüstbar
- Stellantrieb mit Endschalter, Sicherung und Motorhalterung
- Motor arretierbar
- Nebenluftvorrichtung wird in der Brennerstillstandszeit geöffnet
- KS-Modelle mit ca. 4 m Kabel sowie Stecker und Buchsenteil


- Retrofittable
- Actuator with limit switch, fuse and drive mounting
- Drive lockable
- Secondary-air appliance open during burner stand-by
- KS models with ca. 4 m cable as well as plug and socket

ABGASWEICHEN

EXHAUST SWITCHES

Die **wartungsfreie Abgasweiche N1** ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung um Abgase an einem bestimmten Bauteil strömungsgünstig umzuleiten. Dadurch können Wartungs- und ggf. Instandhaltungsarbeiten zu jeder Zeit am Bauteil durchgeführt werden. Die Abgasweiche findet ihren Einsatz z. B. bei Abgaswärmetauschern, um im Nichtgebrauch die Abgase am Register umzuleiten. Die Regelung TJ-HRC überwacht die Temperaturen im Wärmetauscher-Register und schaltet die Abgasweiche automatisch.

The **maintenance-free exhaust switch N1** is an additional safety device for diverting flue gases at a specific component in a flow-enhancing way. This means that the component is accessible for maintenance and repair work at all times. The exhaust switch is used, for example, with flue gas heat exchangers to reroute flue gases at the register during stand-by. The control TJ-HRC monitors the temperatures inside the heat exchanger register and operates the exhaust switch automatically.



- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Integrierter Endschalter
- Metallisch dichtend


- For flue gas temperatures up to 400 °C
- Integrated limit switch
- Metallic tight

Abgasweiche N1, metallisch dicht schließend für Unterdruckabgasanlagen ohne Kondensatanfall


Exhaust switch N1, metallic tight for negative pressure systems without condensation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	DN mm (alle drei Stutzen) DN mm (all three ports)	Motor Motor	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/ Disc Gr
EW						
Abgasweiche N1 EW 150/Exhaust switch N1 EW 150	2108396	150	TFC 230-S2 KUW	1.998,75	●	1
Abgasweiche N1 EW 180/Exhaust switch N1 EW 180	2108397	180	TFC 230-S2 KUW	2.072,54	●	1
Abgasweiche N1 EW 200/Exhaust switch N1 EW 200	2108398	200	TFC 230-S2 KUW	2.143,99	●	1
Abgasweiche N1 EW 250/Exhaust switch N1 EW 250	2108399	250	TFC 230-S2 KUW	2.268,03	●	1
Abgasweiche N1 EW 300/Exhaust switch N1 EW 300	2108400	300	TFC 230-S2 KUW	2.372,19	●	1
Abgasweiche N1 EW 350/Exhaust switch N1 EW 350	2108401	350	LF-230-S	4.015,16	●	1
Abgasweiche N1 EW 400/Exhaust switch N1 EW 400	2108402	400	LF-230-S	4.456,83	●	1
Abgasweiche N1 EW 450/Exhaust switch N1 EW 450	2108403	450	LF-230-S	4.947,07	●	1
Abgasweiche N1 EW 500/Exhaust switch N1 EW 500	2108404	500	LF-230-S	5.491,23	●	1

Normale Nutzung des Wärmetauschers
Normal use of heat exchanger



Umleitung über Bypass
Re-direction via bypass



ABGASWEICHEN

EXHAUST SWITCHES



- Für Abgastemperaturen bis 400 °C
- Integrierter Endschalter
- Flanschausführung nach DIN 24154 R2
- Druck- und kondensatdichte Wellendurchführung
- Überdruckdicht bis 5.000 Pa nach außen

- For flue gas temperatures up to 400 °C
- Integrated limit switch
- Flange connection according to DIN 24154 R2
- Pressure and condensation-tight shaft bushing
- Positive pressure-tight up to 5,000 Pa on the outside

Abgasweiche H1 zur externen Bypassführung der Abgase. Metallisch dicht schließend für Überdruckabgasanlagen bis 5.000 Pa

Exhaust switch H1 for external flue gas bypass. Closes metallic-tight for positive pressure flue gas systems up to 5,000 Pa

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	DN mm (alle drei Stutzen) DN mm (all three ports)	Motor Motor	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
Abgasweiche F 200 H1/Exhaust switch F 200 H1	2127042	200	TFC 230-S2 KUW	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 250 H1/Exhaust switch F 250 H1	2127043	250	TFC 230-S2 KUW	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 300 H1/Exhaust switch F 300 H1	2127044	300	TFC 230-S2 KUW	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 350 H1/Exhaust switch F 350 H1	2127045	350	LF-230 S	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 400 H1/Exhaust switch F 400 H1	2127046	400	LF-230 S	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 450 H1/Exhaust switch F 450 H1	2127047	450	LF-230 S	auf Anfrage	●	1
Abgasweiche F 500 H1/Exhaust switch F 500 H1	2127048	500	LF-230 S	auf Anfrage	●	1

IMPLOSIONSKLAPPEN

IMPLOSION DAMPERS

Sicherheit für Ihre Abgasanlage

Die Implosionsklappe IK 250 ist eine Sicherheitseinrichtung für Edelstahl-Abgasanlagen gegen plötzlich auftretenden, sehr hohen Unterdruck, z. B. durch Stromausfall, schnell und dicht schließende Verbrennungsluftklappen o. Ä. In der Klappe öffnet das Ventil und lässt Luft aus dem Aufstellraum in die Abgasanlage nachströmen. Dadurch wird ein implosionsartiges Zusammenziehen der Abgasanlage und die daraus folgende Beschädigung vermieden. Der Effekt ist auch als Joukowski-Stoß bekannt. Empfohlen wird die Implosionsklappe für Überdruck-Abgasanlagen von (Brennwert-)Kesseln größerer Leistung und großem Modulationsbereich ab ca. 300 kW sowie ab ca. 20 m Schornsteinhöhe.

Safety for your flue gas system

The implosion damper IK 250 is a safety device for stainless steel flue gas systems against a sudden sharp increase in negative pressure, e. g. because of a blackout, fast and tightly closing combustion air dampers, etc. The valve inside the damper opens and allows air to flow from the installation room into the flue gas system. This prevents the flue gas system from contracting abruptly as well as the resulting damage. This effect is also known as a Joukowski pressure surge. The implosion damper is recommended for positive-pressure flue gas systems of (condensing) boilers with a high capacity and a large modulation range of approx. 300 kW and a chimney height of approx. 20 m.


- Schutz von Abgasanlagen im Überdruck und Unterdruck
- Montage in der Verbindungsleitung mittels T-Stück und Bogen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Öffnungsbeginn vertikal (stehend) bei ca. 300 Pa
- Verwendbar für alle Brennstoffe
- Steckseite nach DIN 1298

- Protection of flue gas systems with positive and negative pressure
- Installed in connection pipes with T-piece and bend (not included in delivery)
- Start of opening: at approx. 300 Pa (mounted vertically)
- Usable for all fuels
- Mating side according to DIN 1298

Implosionsklappe IK 250 – Sicherheit gegen Unterdruckstöße („Joukowski-Stoß“)

Implosion damper IK 250 – Safety against pressure surges („Joukowski pressure surge“)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Stutzen-Ø außen/Port outside Ø	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
IK 250	2108972	249 mm	1.153,58	•	4



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 200 Pa
Abgastemperatur bis 200 °C
Anschlussstutzen 250 mm
Stutzenlänge 120 mm
Öffnungsfläche 490,6 cm²
Außendurchmesser 451 mm
Bauhöhe 571 mm

Technical details:

Positive pressure tight up to 200 Pa
Flue gas temperature up to 200 °C
Connection port 250 mm
Port length 120 mm
Opening area 490,6 cm²
Outer diameter 451 mm
Building height 571 mm


Rohr-Ø/Tube Ø	Rohrquerschnitt mm² Cross-section tube in mm²	Anzahl benötigte IK Number of necessary IK
250	49.062,5	1
300	70.650,0	2
350	96.162,5	2
400	125.600,0	3
450	158.963,0	4
500	196.250,0	4




Vermeiden Sie mit der Implosionsklappe IK 250 Schäden an Ihrer Abgasanlage

Prevent damage to your flue gas system with the implosion damper IK 250

Durch Joukowski-Stoß beschädigte Abgasanlage
Flue gas system damaged by a Joukowski pressure surge



IK 250 im Stillstand/IK 250 during stand-by



IK 250 im Einsatz/IK 250 during operation

ZUGBEGRENZER

DRAUGHT REGULATORS

Die Präzisionszugbegrenzer


Der Z 150 S zeichnet sich aufgrund der gedämpften Regelscheibe durch einen sehr leisen Betrieb aus. Durch das Einstellgewicht aus Messing erreicht der Z 150 S ein höchst präzises Regelverhalten. Er lässt sich durch eine Motorsteuerung erweitern bzw. nachrüsten, um eine Durchlüftung des Schornsteins in Stillstandszeiten zu ermöglichen. Geprüft und entwickelt ist der Zugbegrenzer nach DIN 4795.

The precision draught regulators

The Z 150 S is characterized by a very quiet operation as a result of the damped control disc. Due to the adjustment weight made of brass the Z 150 S achieves a highly precise control behavior. It can be extended or retrofitted by a motor control system to enable ventilation of the chimney during non-operation period. The draught regulator has been tested and developed in accordance with DIN 4795.

Auswahldiagramm für Nebenluftvorrichtungen

Selection diagram for secondary-air appliances



	Gruppe DIN 4795 Group DIN 4795	Luftleistung m ³ /h Air efficiency m ³ /h		
		Δp 5	Δp 20	40 Pa
Z(UK) 250 (SG)	6	220	380	525
Z(UK) 180	5	190	275	360
Z(UK) 150	4	140	220	300
Z(UK) 130	3	75	130	160

Beispiel

Schornsteinhöhe 10 m, Schornsteindurchmesser 25 cm. Geeignet sind Z(UK) 150, Z(UK) 180 und ZUK 250. Bevorzugt Z(UK) 180 und ZUK 250 einsetzen.

Example

Chimney 10 m, chimney diameter 25 cm. Suitable are Z(UK) 150, Z(UK) 180 and ZUK 250. Preferably use Z(UK) 180 and ZUK 250.

Klemmschraube (innenliegend)

Clamping screw (inside)

Gedämpfte Regelscheibe mit
Dichtung (innenliegend)


Damped control disc
with gasket (internal)

Einsatzbereiche

- ✓ Entsprechend den Luftgruppen nach DIN 4795
- ✓ Einstellbereich von 10 bis 25 Pa
- ✓ Verschließbar in den Stillstandszeiten (EnEV)
- ✓ Passend zu allen gängigen Schornsteinfabrikaten

Range of Use

- ✓ Correspond to air group IV according to DIN 4795
- ✓ Setting range 10 to 25 Pa
- ✓ Closable during stand-by (EnEV)
- ✓ Fits all common chimney makes



Einstellgewicht aus Messing, einstellbar
auf gewünschten Unterdruck

Setting weight made of brass, settable
to desired negative pressure



Arretierung für die Regelscheibe
Lock for control wheel

Nach Einbau eines Zugbegrenzers

- ✓ Ruhiger Abbrand
- ✓ Niedrigere Emissionen
- ✓ Geringerer Brennstoffverbrauch
- ✓ Aktiver Umweltschutz mit sehr kurzen Amortisationszeiten
- ✓ Ausgleich von witterungsbedingten Unterdruckschwankungen
- ✓ Senkung des Taupunkts und somit späterer Kondensatausfall

Installation of a draught regulator

- ✓ Steady combustion
- ✓ Low emissions
- ✓ Low fuel consumption
- ✓ Compensation for fluctuations in negative pressure due to weather conditions
- ✓ Active ecology with short-term amortisation
- ✓ Lowering of the dew point and thus later condensate failure

Geprüfte Effizienz/ Tested efficiency

Geprüfte Effizienz / Proven efficiency

Unabhängige Studie durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP):

„Untersuchung der Verbrennungseffizienz an einer handelsüblichen Feuerstätte gemäß DIN 13240 beim Einsatz eines Zugbegrenzers sowie eines konventionellen Schornsteins“, 20.9.2019

Independent study by the Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP):

"Investigation of the combustion efficiency on a commercial fireplace in accordance with DIN 13240 when using a draught regulator and a conventional chimney", 20.9.2019

Emissionsbewertung durch das Fraunhofer-Institut

Emissions assessment by the Fraunhofer Institute

Bei der Studie wurde festgestellt, dass die Emissionen im Bereich CnHm, NOx, CO und Staub um **mehr als 50 %** gemindert wurden.

The study found that emissions of CnHm, NOx, CO and dust were reduced by **more than 50 %**.

Ergebnisse/ Results

bis zu/ up to **21 %** Steigerung der Verbrennungseffizienz
Increase in combustion efficiency

bis zu/ up to **83 %** Reduzierung des Kaminzugs
Reduction of chimney draught

bis zu/ up to **45 %** Verlängerung der Abbranddauer bei gleicher Brennstoffmenge
Extension of combustion time for the same amount of fuel

bis zu/ up to **45 %** Verminderung des Brennstoffeinsatzes
Reduction of fuel consumption

Beispiel/ Example

	ohne Zugbegrenzer without draught regulator	mit Zugbegrenzer with draught regulator	
Heiztage im Jahr Heating days per year	200 Tage 200 days	200 Tage 200 days	
Tägliche Laufzeit Daily term	4 h/Tag 4 h/day	4 h/Tag 4 h/day	
Jährliche Laufzeit Annual term	800 h/Jahr 800 h/year	800 h/Jahr 800 h/year	
Jährlicher Brennstoffverbrauch Annual fuel consumption	6,9 Ster	4,9 Ster	2,0 Ster Brennstoff- ersparnis im Jahr 2.0 Stere fuel savings per year
Brennholzpreis/Ster Firewood price/Stere	74 €	74 €	
Brennholzkosten im Jahr Firewood costs per year	511 €	363 €	148 € Kostenersparnis 148 € cost saving

Versuchsaufbau/ Experimental setup

geprüft an einer modernen Einzelraumfeuerstätte 3,0–6,1 kW / tested on a modern single room fireplace 3.0–6.1 kW



Fraunhofer

IBP

PRÄZISIONSZUGBEGRENZER

PRECISION DRAUGHT REGULATORS

Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795 zum Abbau eines zu großen Unterdrucks im Schornstein, der sich trotz richtiger Bemessung durch Verwendung handelsüblicher Querschnitte und die Witterung ergibt. Regelscheibe und Gehäuse aus Edelstahl, Einstellgewichte aus Messing, selbstreinigendes Lager. Arretierungsmöglichkeit in der Geschlossenstellung, Typenreihe „ZUK ...“ zusätzlich mit fest eingestellter Überdruckklappe. Leichtes Einstellen des Zugbedarfs ohne Messung des Schornsteinzuges. Zur Schornsteinmontage mit dem KW-Rohrfutter „F ...“ oder Abgasrohrmontage mit dem Anschlussstück „A ...“ und „AZ ...“.

Secondary-air appliance according to DIN 4795 and for reducing excessive negative pressure in the chimney that is caused by the use of standard cross-sections and weather influences. Control wheel and casing made of stainless steel, setting weight made of brass, self-cleaning bearing. Can be locked in closed position. Model series „ZUK ...“ with positive pressure damper, draught requirement can easily be adjusted without measuring the chimney draught. For chimney installation with the KW pipe bushing „F ...“ or flue gas pipe installation with the connection piece „A ...“ and „AZ ...“.

Z ... Präzisionszugbegrenzer nach DIN 4795

Z ... precision draught regulator according to DIN 4795

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Gruppe nach DIN 4795 Group according to DIN 4795	Luftleistung m³/h bei ΔP 5/40 Pa Air efficiency m³/h at ΔP 5/40 Pa	Schornsteinzug einstellbar Pa Chimney draught adjustable Pa	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Z 130	2108115	130	1–3 (AB)	75/160	10–25	189,74	●	4
Z 150	2108102	150	1–4	140/300	10–35	121,77	●	4
Z 150 S	2108106	150	1–4 (BC)	140/300	10–35	189,74	●	4
Z 180	2108117	180	1–5 (CD)	190/360	10–60	242,88	●	4

- Selbstreinigende Lagerung
- Mit Motorsteuerung zur kombinierten Nebenluftvorrichtung aufrüstbar, siehe Seite 20 (nur Z 130, Z 150 S und Z 180)
- Leichtes Einstellen des Zugbedarfs ohne Messung des momentan vorhandenen Schornsteinzuges
- Montagezubehör siehe Seite 32
- Ohne Überdruckklappe
- Mit gedämpfter Regelscheibe für leiseren Betrieb (nur Z 150 S)
- Self-cleaning bearing
- Can be upgraded to a combined secondary-air appliance with motor control, see page 20 (only Z 130, Z 150 S and Z 180)
- Easy setting of draught requirement without measuring the present chimney draught
- Installation equipment see page 32
- Without positive pressure damper
- With isolated flap for quiet operation (only Z 150 S)



Z 180/ZUK 180



Z 150

PRÄZISIONSZUGBEGRENZER

PRECISION DRAUGHT REGULATORS

ZUK ... Präzisionszugbegrenzer nach DIN 4795 mit Überdruckklappe (Ex-Klappe)

ZUK ... precision draught regulator according to DIN 4795 with positive pressure damper (explosion relief door)

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Gruppe nach DIN 4795 Group according to DIN 4795	Luftleistung m³/h bei ΔP 5/40 Pa Air efficiency m³/h at ΔP 5/40 Pa	Schornsteinzug einstellbar Pa Chimney draught adjustable Pa	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
ZUK 130	2108112	130	1-3 (AB)	75/160	10-25	222,89	●	4
ZUK 150	2108104	150	1-4	140/300	10-35	152,78	●	4
ZUK 150 S	2108108	150	1-4 (BC)	140/300	10-35	222,89	●	4
ZUK 180	2108120	180	1-5 (CD)	190/360	10-60	275,53	●	4

- Selbstreinigende Lagerung
- Mit Motorsteuerung zur kombinierten Nebenluftvorrichtung aufrüstbar, siehe Seite 20 (nur ZUK 130, ZUK 150 S und ZUK 180)
- Leichtes Einstellen des Zugbedarfs ohne Messung des Schornsteinzuges
- Montagezubehör siehe Seite 32 und unten
- Mit integrierter Überdruckklappe (Ex-Klappe)
- Mit gedämpfter Regelscheibe für leiseren Betrieb (nur ZUK 150 S)

- Self-cleaning bearing
- Can be upgraded to a combined secondary-air appliance with motor control, see page 20 (only ZUK 130, ZUK 150 S and ZUK 180)
- Easy setting of draught requirement w/o measuring the chimney draught
- Installation equipment see page 32 and below
- With positive pressure damper (explosion relief door)
- With isolated flap for quiet operation (only ZUK 150 S)




ZUK 150

Die **DraftBox** ist eine Nebenlufteinrichtung für Kaminöfen mit einem zweiten waagerechten Rauchrohranschluss in NW 150*. Die **DraftBox** wird schnell und flexibel an diesen waagerechten Rauchrohranschluss angeschlossen. Der dafür ggf. notwendige zweite Rauchrohrstutzen für den Ofen ist nicht im Lieferumfang der **DraftBox** enthalten und muss über den Handel bezogen werden. Sie kann bei Kaminöfen mit und ohne Zulufstutzen verwendet werden.

* ausgenommen raumluftunabhängig geprüfte Modelle die auch raumluftunabhängig angeschlossen werden sollen

The **DraftBox** is an auxiliary air device for stoves with a second horizontal flue connection in NW 150*. The **DraftBox** is quickly and flexibly connected to this horizontal flue pipe connection. The second flue pipe connection for the stove, which may be necessary for this purpose, is not included in the scope of delivery of the **DraftBox** and is available from retailers. It can be used for stoves with or without air inlet connection.

* except for models that have been tested independently of the room air and are to be connected independently of the room air



DraftBox light Nebenlufteinrichtung nach DIN 4795 für raumluftabhängige Kaminöfen

DraftBox light Secondary air appliance according to DIN 4795 for room air dependent stoves

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Rauchrohranschlusstutzen-Ø mm Flue pipe connection socket Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
DraftBox light	2118110	150	201,43	●	4

- Einfach am waagerechten Rauchrohrstutzen NW 150 nachzurüsten
- Voreingestellt auf 12 Pa, öffnet ab ca. 15 Pa Unterdruck
- Zug- und Emissionsreduzierung, gleichzeitig kein Überheizen der Feuerstätte
- Das platzsparende mattschwarze Design schmiegt sich an die Optik der Feuerstätte an

Geprüfte Effizienz/ Tested efficiency

bis zu/up to **21 %**

Steigerung der Verbrennungseffizienz
Increase in combustion efficiency

bis zu/up to **45 %**

Verminderung des Brennstoffeinsatzes
Reduction of fuel consumption

bis zu/up to **45 %**

Verlängerung der Abbranddauer bei gleicher Brennstoffmenge
Extension of combustion time for the same amount of fuel

Emissionsbewertung durch das Fraunhofer-Institut/ Emissions assessment by the Fraunhofer Institute

Bei der Studie wurde festgestellt, dass die Emissionen im Bereich CnHm, NOx, CO und Staub um **mehr als 50 %** gemindert wurden.
The study found that emissions of CnHm, NOx, CO and dust were reduced by **more than 50 %**.

geprüft an einer modernen Einzelraumfeuerstätte 3,0–6,1 kW / tested on a modern single room fireplace 3.0–6.1 kW



- Easily retrofitted on the horizontal flue pipe socket NW 150
- Preset to 12 Pa, opens at approx. 15 Pa negative pressure
- Draught and emission reduction, simultaneously no overheating of the fireplace
- The space-saving matt black design blends in with the fireplace



Die **DraftBox** kann nur an einem zusätzlichen waagerechten Rauchrohranschlusstutzen montiert werden. Der benötigte Rauchrohranschlusstutzen ist nicht im Lieferumfang der **DraftBox** enthalten und muss ggf. beim Hersteller/Lieferant der Einzelfeuerstätte bestellt und nach Herstellervorgaben montiert werden.

The **DraftBox** can only be mounted on an additional horizontal smoke pipe connection piece. The required smoke pipe connection piece is not included in the scope of delivery of the **DraftBox** and must be ordered from the manufacturer/supplier of the individual fireplace and installed according to the manufacturer's specifications.

FILTERAUFSÄTZE

FILTER FOR PRECISION DRAUGHT REGULATORS

Bei Biomasseheizkesseln kann es vor allem in der Anfahrphase zu einem Asche- und Rußabtrag über den Zugbegrenzer in den Aufstellraum kommen. Um dieses Problem zu minimieren, wurde der **Filteraufsatz für Präzisionszugbegrenzer** entwickelt. Dieser kann bei Neuanlagen sowie bei bereits verbauten Zugbegrenzern über das vorhandene Stecksystem integriert werden. Der Filteraufsatz wird in das Anschlusszubehör des Zugreglers (bauseits vorhanden bzw. separat zu bestellen) eingesteckt und mit einem Klemmband gesichert. Der Zugbegrenzer wird anschließend auf dem Filteraufsatz montiert.


When using biomass boilers, ash and soot can be discharged via the draught regulator into the installation room, especially in the start-up phase. To minimize this problem, the **filter** was developed **for precision draught regulators**. The filter can be integrated in new systems as well as in already installed draught regulators via the existing plug-in system. The filter is plugged into the connection accessories of the draught regulator (available on site or to be ordered separately) and secured with a clam fitting. The draught regulator is then mounted on the filter attachment.



Filteraufsatz für Präzisionszugbegrenzer
Filter attachment for precision draught regulators


Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Gruppe nach DIN 4795 Group acc. to DIN 4795	Luftleistung [m³/h] bei ΔP 10/40 [Pa] Air efficiency [m³/h] at ΔP 5/40 [Pa]	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Filteraufsatz Z(UK) 130	2122431	130	1–2	50/93	118,53	●	4
Filteraufsatz Z(UK) 150 (S)	2122432	150	1–2	62/126	148,08	●	4
Filteraufsatz Z(UK) 180	2122433	180	1–2	49/143	169,72	●	4

Die auf dem Zugbegrenzer angegebene Luftgruppe verringert sich durch die Nachrüstung des Filteraufsatzes.
The air group indicated on the draught regulator is reduced by retrofitting the filter attachment.



Ersatzfilter-Set, 10 Stück
Replacement filter set, 10 pieces

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Ersatzfilter Z(UK) 130 Set	2123339	130	188,94	●	4
Ersatzfilter Z(UK) 150 (S) Set	2123340	150	219,83	●	4
Ersatzfilter Z(UK) 180 Set	2123341	180	255,26	●	4



PRÄZISIONSZUGBEGRENZER

PRECISION DRAUGHT REGULATORS

Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795 zum Abbau eines zu großen Unterdrucks im Schornstein, der sich trotz richtiger Bemessung durch Verwendung handelsüblicher Querschnitte und die Witterung ergibt.

ZUK 250 Regelscheibe und Gehäuse aus feueraluminisiertem (FAL) Stahl, ZUK 250 SG-E aus Edelstahl, Einstellgewicht aus Messing, Dämpfungsanschlüsse für die Regelscheibe, Arretierungsmöglichkeit in der Geschlossenstellung, angebaute, einstellbare Überdruckklappe, leichtes Einstellen des Zugbedarfs ohne Messung des Schornsteinzuges, mit Anschlussflansch zur Montage auf das Rohrfutter F 250 oder das Anschlussstück A 250/..., mit Motorsteuerung M 250 als kombinierte Nebenluftvorrichtung verwendbar (siehe Seite 33).

Secondary-air appliance according to DIN 4795 for reducing excessive negative pressure in the chimney that is caused by the use of standard cross-section and the weather despite correct design.

ZUL 250 control wheel and casing made of made of hot-dip aluminised steel, ZUK 250 SG-E made of stainless steel, setting weight made of brass, damping stop for control wheel, can be locked in closed position, included adjustable positive pressure damper, easy setting of draught requirement without measuring the present chimney draught, with connection flange for installation on pipe bushing F 250 or connection piece A 250/..., with motor control M 250 as combined secondary-air appliance (see page 33).

Nur ZUK 250

- Selbstreinigendes Messerlager
- Gewicht 13 kg

Nur ZUK 250 SG(-E)

- Hydraulische Dämpfungseinrichtung der Regelscheibe gegen Druckschläge beim Schaltvorgang des Brenners
- Regelscheibe mit großer Masse
- Leichtes Einstellen des Zugbedarfs ohne Messung des Schornsteinzuges
- Anschlusszubehör siehe Seite 33
- Klappenwelle kugellagert in Aluminium-Schalen
- Robuste Ausführung
- Gewicht 28 kg
- Mit integrierter Überdruckklappe (Ex-Klappe)
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C

Only ZUK 250

- Self-cleaning bearing
- Weight 13 kg

Only ZUK 250 SG(-E)

- Hydraulic damping unit of control wheel against pressure bumps during burner's switching operation
- High mass control wheel
- Easy setting of draught requirement without measuring the present chimney draught
- For connection accessories see page 33
- Damper shaft with ball bearing in aluminium lining
- Robust design
- Weight 28 kg
- With positive pressure damper (explosion relief door)
- Max. ambient temperature 50 °C

ZUK 250 ... Präzisionszugbegrenzer der Luftgruppe 6 nach DIN 4795

ZUK 250 ... precision draught regulator of air group 6 according to DIN 4795

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Ø Anschluss- flansch ca. Ø connection flange approx.	Gruppe nach DIN 4795 Group according to DIN 4795	Luftleistung m³/h bei ΔP 5/40 Pa Air efficiency m³/h at ΔP 5/40 Pa	Schornsteinzug einstellbar Pa Chimney draught adjustable Pa	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
ZUK 250	2108059	410 x 410	6 (DE)	220/525	10-50	1.277,13	●	4
ZUK 250 SG	2108060	410 x 410	6 (DE)	220/525	10-50	3.491,14	●	4
ZUK 250 SG-E	2108061	410 x 410	6 (DE)	220/525	10-50	4.171,62	●	4



ZUK 250




ZUK 250 SG(-E)



Für Anlagen mit mehr als 300 kW Leistung und/oder einer wirksamen Schornsteinhöhe von über 20 m ist aus funktionstechnischen und mechanischen Gründen die schlaggedämpfte Nebenluftvorrichtung ZUK 250 SG(-E) erforderlich.

For systems with more than 300 kW output and/or an effective chimney height of more than 20 m the secondary-air appliance ZUK 250 SG(-E) with impact sound protection is necessary for functional and mechanical reasons.



EW T-Stück ZUK 250 ... mit Flansch für Zugbegrenzer ZUK 250 (SG), aus 0,6 mm Edelstahl 1.4404, passend für gängige Unterdruck Edelstahlabgassysteme mit 80 mm Sicke/Muffe

Single Wall T-piece ZUK 250 ... with flange for draught regulator type ZUK 250 (SG), 0,6 mm stainless steel ANSI 316 L, for usual fluegas pipes negative pressure with 80 mm connection

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Abgasrohr Außen-Ø mm Flue gas pipe outer-Ø mm	Muffe Innen-Ø mm Wide side inner-Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 250 x 0,6	2124812	250	251,2	251,8	583,91	●	4
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 300 x 0,6	2124813	300	301,2	301,8	609,02	●	4
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 350 x 0,6	2124814	350	351,2	351,8	631,01	●	4
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 400 x 0,6	2124815	400	401,2	401,8	684,72	●	4
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 500 x 0,6	2124816	500	501,2	501,8	721,16	●	4
EW T-Stück ZUK 250 (SG) 600 x 0,6	2124817	600	601,2	601,8	851,97	●	4

ZUGBEGRENZER

DRAUGHT REGULATORS

Selbsttätige Nebenluftvorrichtung 012 der Luftgruppe 4 mit hoher Regelgenauigkeit, aus alumi-
niertem Stahl bzw. Edelstahl (Kennziffer "-E") nach DIN 4795 in runder Ausführung Ø 150 mm.

*Independent secondary-air appliance 012 of air group 4 with high regulation accuracy, made of alumi-
nized steel or stainless steel (code figure "-E") according to DIN 4795 with round design Ø 150 mm.*



012-E SA

012-E SA ... Nebenluftvorrichtung der **Luftgruppe 4** nach DIN 4795 mit Sattel- Anschlussstück zur Rauchrohrmontage

012-E SA ... secondary-air appliance of **air group 4** according to DIN 4795 with arc connection for flue tube installation

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
012-E SA 130	2108951	130	209,71	●	11
012-E SA 150	2108953	150	215,05	●	11
012-E SA 180	2108952	180	223,75	●	11

- Schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss
- Montierbar auf bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung
- Geeignet zum nachträglichen Anbau
- Fast and easy installation with quick fastener
- Can be installed on an existing connection pipe at any angle
- Also usable for retrofitting



012 RaRo/012 RaRo-E

012 RaRo(-E) Nebenluftvorrichtung der **Luftgruppe 4** nach DIN 4795 mit Universal- Anschlussstück zur Rauchrohrmontage

012 RaRo(-E) secondary-air appliance of **air group 4** according to DIN 4795 with universal connection for flue tube installation

- Montierbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung
- Befestigungsband mit Spannschloss
- Geeignet zum nachträglichen Anbau
- Durch Abdecksegmente geeignet für Rohrdurchmesser 100–180 mm
- Can be installed on an existing connection pipe at any angle
- Broad tie strap with spanner nut
- Also usable for retrofitting
- Suitable for pipe diameters 100–180 mm due to cover segments

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
012/RARO	2108309	100–180	108,94	●	11
012/RARO-E	2108355	100–180	149,27	●	11



012(-E)

012(-E) Nebenluftvorrichtung der **Luftgruppe 4** nach DIN 4795 ohne Anschlusszubehör

012(-E) Secondary-air appliance of **air group 4** according to DIN 4795 without connection accessories

- Zur Montage auf bauseitig hergestellten Anschlüssen (Ø 150 mm)
- For installation on connections built on-site (Ø 150 mm)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
012	2108939	150	55,28	●	11
012-E	2108940	150	75,46	●	11

Selbsttätige Nebenluftvorrichtung mit hoher Regelgenauigkeit durch selbstreinigende Lager.
Typ ...05...: Aus Edelstahl (Kennziffer „-E“) nach DIN 4795 in eckiger Ausführung.

*Independent secondary-air appliance with high accuracy due to self-cleaning bearings.
Type ...05...: made of stainless steel (code number "-E") according to DIN 4795 with rectangular design.*



05-E

05-E Nebenluftvorrichtung der **Luftgruppe 5** nach DIN 4795 zum Einmauern in die Kaminwange

05-E secondary-air appliance of **air group 5** according to DIN 4795 for walling into chimney flank

- Geeignet zum Einmauern in die Kaminwange
- Suitable for walling into chimney flank

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Größe mm Size mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
05-E	2108941	140/200	92,95	●	11

ZUBEHÖR FÜR ZUGBEGRENZER

ACCESSORIES FOR DRAUGHT REGULATORS

So finden Sie das passende Zubehör für unsere Zugbegrenzer

This is how you find the fitting equipment for our draught regulators



Z(UK)130



Z(UK) 150 (S)



Z(UK) 180



ZUK 250 (SG)(-E)

Sattelstück/Arc connection AZ 80	S./p. 32				
Sattelstück/Arc connection AZ 100	S./p. 32				
Sattelstück/Arc connection AZ 130	S./p. 32		✓		
Sattelstück/Arc connection AZ 150	S. p. 32		✓		
Sattelstück/Arc connection AZ 180	S./p. 32		✓		
Anschlusstück/Connection A 130/000	S./p. 32	✓			
Anschlusstück/Connection A 150/000	S./p. 32		✓		
Anschlusstück/Connection A 180/000	S./p. 32			✓	
Rohrfutter/Pipe bushing F 130	S./p. 32	✓			
Rohrfutter/Pipe bushing F 150	S./p. 32		✓		
Rohrfutter/Pipe bushing F 180	S./p. 32			✓	
Anschlusstück/Connection A 250/000-E	S./p. 33				✓
Anschlusstück/Connection A 250/200-E	S./p. 33				✓
Rohrfutter/Pipe bushing F 250-E	S./p. 33				✓
Motorsteuerung/Motor control M 130/180 S1	S./p. 33	✓		✓	
Motorsteuerung/Motor control M 130/180 S1 KS	S./p. 33	✓		✓	
Motorsteuerung/Motor control M 150 S1 KS Öffner	S./p. 33		✓		
Motorsteuerung/Motor control M 250	S./p. 33				✓

ZUBEHÖR FÜR ZUGBEGRENZER

ACCESSORIES FOR DRAUGHT REGULATORS

Anschlusszubehör passend zu den Nebenluftvorrichtungen Z 100, Z(UK) 130/150 (S)/180 aus Edelstahl.

Connection accessories suitable for the secondary-air appliances Z 100, Z(UK) 130/150 (S)/180 made of stainless steel.



AZ 130 – AZ 180

AZ ... Sattelanschlussstück für Nebenluftvorrichtung zur Abgasrohrmontage, passend für Nebenluftvorrichtung Z(UK) 150 (S) und Z 100

AZ ... arc connection for secondary-air appliance for flue gas pipe installation, suitable for secondary-air appliance Z(UK) 150 (S) and Z 100

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulator	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AZ 130	Z(UK) 150(S)	2107862	130	132,10	●	4
AZ 150	Z(UK) 150(S)	2107863	150	127,10	●	4
AZ 180	Z(UK) 150(S)	2107864	180	140,44	●	4

- Schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss
- Montierbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung
- Auch zum nachträglichen Anbau

- Fast and easy installation with quick fastener
- Can be installed on an existing connection at any angle
- Also usable for retrofitting



A 130–A 180

A.../000 Universal-Anschlussstück für Nebenluftvorrichtung zur Abgasrohrmontage

A.../000 connection for secondary-air appliance for flue gas pipe installation

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulators	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
A 130/000	Z(UK) 130	2109604	90–200	112,95	●	4
A 150/000	Z(UK) 150(S)	2109607	100–300	118,12	●	4
A 180/000	Z(UK) 180	2109608	130–400	125,76	●	4

- Montierbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung
- Breites Befestigungsband mit Spannschloss
- Eingeklebte Dichtung (Glasseidengewebe)
- Auch zum nachträglichen Anbau

- Can be installed on an existing connection pipe at any angle
- Broad tie strap with spanner nut
- Glued sealing (glass fabric)
- Also usable for retrofitting



F 130–F 180

F ... Rohrfutter für Nebenluftvorrichtung zur Schornsteinmontage

F ... Pipe bushing for secondary-air appliance for flue gas pipe installation

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulator	Art.-Nr./Item No	Außenmaß mm Outer dimension mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
F 130	Z(UK) 130	2108936	130	120	71,39	●	4
F 150	Z(UK) 150(S)	2108937	150	120	75,41	●	4
F 180	Z(UK) 180	2108938	180	120	77,77	●	4

- Zum Einmauern in die Schornsteinwange

- For walling into chimney flank

ZUBEHÖR FÜR ZUGBEGRENZER

ACCESSORIES FOR DRAUGHT REGULATORS

Anschlusszubehör passend zu den Nebenluftvorrichtungen Z(UK) 250(-E).

Connection accessories suitable for secondary-air appliances Z(UK) 250(-E).

- Montierbar auf eine bestehende Verbindungsleitung mit beliebiger Steigung
- Anschlussstück A 250/...-E aus Edelstahl
- Zwei breite Befestigungsbänder mit Spannschlössern

- Can be installed on an existing connection pipe at any angle
- Connection piece A 250/...-E made of stainless steel
- 2 broad tie straps with spanner nut

A 250/... -E Anschlussstück für Nebenluftvorrichtung zur Abgasrohrmontage

A 250/... -E Connection piece for secondary-air appliance for flue gas pipe installation

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulators	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
A 250/000-E	ZUK 250 (SG) (-E)	2108062	250-600	509,08	●	4
A 250/200-E	ZUK 250 (SG) (-E)	2108063	200	509,08	●	4



A 250/000-E


- Zum Einmauern in die Schornsteinwange
- Rohrfutter F 250-E aus Edelstahl

- For walling into chimney flank
- Pipe bushing F 250-E made of stainless steel

F 250-E Rohrfutter für Nebenluftvorrichtung zur Schornsteinmontage

F 250-E Pipe bushing for secondary-air appliance for chimney installation

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulator	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
F 250-E	ZUK 250 (SG) (-E)	2108064	250 x 250	120	402,65	●	4



F 250-E

Motorsteuerungen passend zu den Nebenluftvorrichtungen Z(UK) 130, Z(UK) 150 S, Z(UK) 180, ZUK 250...

Motor control suitable for secondary-air appliances Z(UK) 130, Z(UK) 150 S, Z(UK) 180, ZUK 250...

- Nachrüstbar
- Stellantrieb mit Endschalter, Sicherung und Motorhalterung
- Motor arretierbar
- Nebenluftvorrichtung wird in der Brennerstillstandszeit geöffnet
- KS-Modelle mit ca. 4 m Kabel sowie Stecker und Buchsenteil
- Retrofittable
- Actuator with limit switch, fuse and drive mounting
- Drive lockable
- Secondary-air appliance open during burner stand-by
- KS models with ca. 4 m cable as well as plug and socket

M ... Motorsteuerung für KW-Nebenluftvorrichtungen

M ... Motor control for KW secondary-air appliances

Bezeichnung/Label	Für Zugbegrenzer For draught regulators	Art.-Nr. Item No	Typ des Stellantriebs Actuator type	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
M 130/180 S1	Z(UK) 130, Z(UK) 180	2108906	STA 5	390,56	●	4
M 130/180 S1 KS	Z(UK) 130, Z(UK) 180	2108950	STA 5	427,27	●	4
M 150 S1 KS Öffner	Z(UK) 150 S	2108949	STA 5	427,27	●	4
M 250	ZUK 250 (SG) (-E)	2109946	STA 2 (S1)	465,88	●	4



M 130/180 S1

AUSSENWANDZUGBEGRENZER

EXTERNAL DRAUGHT


Der patentierte ZUK 130 DW ist der erste Zugbegrenzer, der für den Einsatz im Außenbereich zugelassen ist. Er ist einfach zu montieren, für alle gängigen Schornsteinsysteme erhältlich, hilft deutlich beim Energiesparen und amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit – kurzum: der ZUK 130 DW ist die perfekte Lösung, wenn der Zugbegrenzer nicht im Gebäude installiert werden soll.

The patented ZUK 130 DW is the first draught regulator with permission for outdoor use. Mounting is easy; it is available for all common chimney systems, noticeably saves energy and pays back its costs in no time – in short: the ZUK 130 will be the perfect solution if draught regulators must not or can not be installed in the building.




Den passenden Rahmen RVR 140/200 zum Einmauern des ZUK 130 DW U140/200 in die Schornsteinwange finden Sie auf Seite 63
The fitting frame RVR 140/200 for walling the ZUK 130 DW U140/200 in the chimney flank can be found on page 63

- Erster Zugbegrenzer für den Außenbereich
- Patentierte Lösung
- Außerhalb des Raumluftverbundes
- Schnelle Montage
- Leicht zugänglich für Einstellung und Wartung
- Für alle Brennstoffe
- T-Stück im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. Tür für DW Reinigungsöffnung
- First draught regulator for outdoors
- Patented solution
- Not linked to room air network
- Fast installation
- Easily accessible for setting and maintenance
- For all fuels
- T-piece not included in delivery
- Incl. door for DW cleaning port



ZUK 130 DW Detail

Amortisationszeit / Payback Period



Amortisationszeit von Zugbegrenzern in Abhängigkeit von Brennstoffverbrauch und durchschnittlichem Unterdruck

Payback period of draught regulators in relation to fuel consumption and mean negative pressure

ZUK 130 DW Typ 1/2, passend für Raab Universal-Reinigungsöffnung. **ZUK 130 DW U ...**, passend für verschiedene andere Fabrikate

ZUK 130 DW typ 1/2, suitable for Raab Universal cleaning port. **ZUK 130 DW U ...**, suitable for various other products

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	ZUK 130 DW Typ 1/2: Nenn-Ø mm ZUK 130 DW U... : Schachtmaß ZUK 130 DW typ 1/2: nom. Ø mm ZUK 130 DW U... : shaft dimensions	Gruppe nach DIN 4795 Group according to DIN 4795	Luftleistung m³/h bei ΔP 5/40 Pa Air efficiency m³/h at ΔP 5/40 Pa	Schornsteinzug einstellbar Pa Chimney draught adjustable Pa	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
ZUK 130 DW Typ 1	2002303	130/150/160	1–3	75/160	10–25	541,40	●	4
ZUK 130 DW Typ 2	2002304	180/200	1–3	75/160	10–25	616,35	●	4
ZUK 130 DW U120/180	2002305	120/180	1–3	75/160	10–25	541,40	●	4
ZUK 130 DW U140/200	2002306	140/200	1–3	75/160	10–25	541,40	●	4
ZUK 130 DW U150/300	2002307	150/300	1–3	75/160	10–25	616,35	●	4
ZUK 130 DW U200/300	2002308	200/300	1–3	75/160	10–25	616,35	●	4

ENERGIESPARSCHORNSTEIN

ENERGY SAVING CHIMNEY

Statten Sie **doppelwandige Schornsteine** für Festbrennstoffe immer mit dem **Außenwandzugbegrenzer ZUK 130 DW** aus. So wird aus einem einfachen starren Schornstein von Beginn an ein „intelligenter“ Energiesparschornstein. Der integrierte Zugbegrenzer regelt zu hohem Unterdruck auf den für die Feuerstätte richtigen Wert herunter – vollautomatisch und ohne elektrische Hilfsenergie. Durch die verbesserte Verbrennung spart der Betreiber Brennstoffkosten und Emissionen in die Umwelt werden reduziert. Ein echter Win-Win-Effekt!

Make the **exterior-wall draught regulator ZUK 130 DW** a standard part of your **double-walled chimney** for solid fuels. This will turn your normal rigid chimney into an „intelligent“ energy saving chimney from the beginning. The integrated draught regulator reduces an excessive negative pressure to a value that is right for the fireplace – fully automatic and without extra electric power. A better combustion process allows the owner to save on fuel costs and reduces emission into the environment. A real win-win effect!

DW Komplettanlagen für Festbrennstoffe. Inhalt: 1x Fußteil, Wand-/Bodenmontage, 1x Reinigungsöffnung eckig, 1x Feuerungsanschluss 90°, 1x Abschlusstück, 1x Wandbefestigung 60 mm, 1x Wandrosette, Rohrelemente 1.000 je nach Anlagenhöhe, 2x Wandbefestigung 60 mm; ab 11 m Anlagenhöhe 3x Wandbefestigung 60 mm, 1x Zugbegrenzer ZUK 130 DW Ab DN 180 Anlagenhöhe + 40 mm

DW complete systems for solid fuels. Content: 1x stilt, wall/floor mounting, 1x cleaning port square, 1x furnace port 90°, 1x connection piece, 1x wall bracket 60 mm, 1x wall rosette, pipe element 1,000 depending on system height, 2x wall bracket 60 mm; from 11 m system height 3x wall bracket 60 mm, 1x draught regulator ZUK 130 DW At DN 180 system height + 40 mm

Preise auf Anfrage!
Prices on request!

Alles aus einer Hand!
Everything from one source!



- ✓ Spart Brennstoff und vermindert Emissionen
- ✓ Besseres Flammbild und längerer Abbrand
- ✓ Einfache Installation – Plug and Play
- ✓ Begrenzt den Unterdruck ohne elektrische Hilfsenergie
- ✓ CE und TÜV-geprüft, Prüfzeugnis 09-0057
- ✓ Bauhöhen von 3,97 m bis 12,52 m
- ✓ Nennweiten 130, 150, 160 und 180
- ✓ Sehr kurze Lieferzeiten



- ✓ Saves fuel and reduces emissions
- ✓ Better flame pattern and longer combustion
- ✓ Easy installation – plug and play
- ✓ limits negative pressure without extra electric power
- ✓ CE and TÜV checked, test certificate 09-0057
- ✓ Height from 3.97 m up to 12.52 m
- ✓ Nominal widths 130, 150, 160 and 180
- ✓ Fast delivery

RAUCHSAUGER CHIMNEY FANS



Funktionsprinzip / Operating principle

Die Aufgaben

- ✓ Löst Zugprobleme in Abgassystemen
- ✓ Sorgt für sicheren Zug bei schwierigen Witterungsverhältnissen
- ✓ Stellt die Funktion ungünstig ausgelegter Abgassysteme sicher
- ✓ Erhöht die Betriebssicherheit
- ✓ Optimiert den Abbrand in Feuerstätten
- ✓ Kann durch verschiedene Regelmodule geschaltet werden

The tasks

- ✓ Solves draught problems in flue gas systems
- ✓ Ensures a safe draught in difficult weather conditions
- ✓ Ensures a safe operation with inefficient flue gas systems
- ✓ Increases operational safety
- ✓ Optimises combustion in the fireplace
- ✓ Can be operated with various control modules

Unsere Rauchsauger können selbstverständlich neben Feuerstätten für feste Brennstoffe (Holz, Pellets, Hackschnitzel usw.) auch bei Öl- und Gasfeuerstätten eingesetzt werden. Fragen Sie uns.





In addition to fireplaces for solid fuels (wood, pellets, woodchips, etc.) our chimney fans are of course also suitable for oil and gas fireplaces. Please contact us.

Motor außerhalb des Rauchgasweges
Motor outside of flue gas tract

Diagonaler Rauchgasaustritt
Diagonal flue gas outlet

Schnelle Montage
Plug and play installation





Eigenschaften und Vorteile

- ✓ Besondere Konstruktion stellt die freie Ausströmung des Abgases im Stillstand sicher.
- ✓ Elektrische Bauteile werden von den aggressiven und heißen Abgasen nicht berührt.
- ✓ Der Rauchsauger ist wartungsarm.
- ✓ Kann bei ausreichend natürlichem Kaminzug abgeschaltet werden, um Energie zu sparen, ohne dass der Rauchsauger beschädigt oder der Naturzug behindert wird.

Characteristics and Advantages

- ✓ The special design ensures the free evacuation of flue gasses during stand-by.
- ✓ Electric components are not in contact with aggressive and hot flue gasses.
- ✓ The chimney fan is low maintenance.
- ✓ When the natural chimney draught is strong enough it can be turned off to save energy without damaging the chimney fan.



RAUCHSAUGER ANWENDUNGEN

CHIMNEY FAN APPLICATION

Für jede Anwendung die passende Lösung

In der Tabelle erfahren Sie, welches Produkt die passende Lösung für Ihr Einsatzgebiet ist.

The right solution for every application

The table shows you which product is the right solution for your application.



AirSpeedy®

Diajekt®

Injekt®

Linejekt®

Einzelraumfeuerstätten Single room fireplaces	Holzöfen, Holzkamin, Scheitholzkessel ohne Gebläse Wood-burning stoves, Wood fireplace, Log boiler without fan	✓	✓	✓	
Mehrfachbelegung Festbrennstoffe Multiple occupancy Solid fuels	Holzöfen, Holzkamin, Scheitholzkessel mit/ohne Gebläse beim Einsatz von mehreren Kesseln/Öfen auf einem Schornstein wood-burning stoves, wood fireplaces, log boilers with/without fan when using several boilers/stoves on one chimney		✓	✓	✓
Pizzaöfen Pizza ovens	Pizzaöfen in Pizzerien, insbesondere bei unzureichendem Schornsteinzug durch zu kurze Schornsteine oder ungünstige Schornsteinverlegung im Bestandsgebäude (z. B. lange horizontale Verlegung, baulich bedingte zu geringe Schornsteindurchmesser) Pizza ovens in pizzerias, especially if the chimney draught is insufficient due to too short chimneys or unfavourable chimney installation in the existing building (e.g. long horizontal installation, chimney diameter too small due to construction)		✓	✓	
Gaskamine Gas fireplaces	Gaskamine Gas fireplaces		✓	✓	✓
Mehrfachbelegung Gas Multiple occupancy gas	Kaskadenanlagen mit Gaskaminen, Gasheizzentralen mit mehreren Kesseln Cascade systems with gas fireplaces, gas heating stations with several boilers		✓	✓	✓
Öl, Gas und Biomasse mit Gebläseunterstützung Oil, gas and biomass with blower support	Zur unterstützung des natürlichen Schornsteinzugs bei ungünstig dimensionierten Schornsteinanlagen To support the natural chimney draught in unfavourably dimensioned chimney systems		✓	✓	✓
Großkessel für Industrie Large boilers for industry	Insbesondere zum Überwinden von Widerständen im Schornstein durch ungünstige Schornsteinführung Especially for overcoming resistance in the chimney due to unfavourable chimney entry		✓		✓
Wärmerückgewinnung Heat recovery	Strömungswiderstand des Wärmetauschers kann mittels eines zusätzlichen Rauchsaugers ausgeglichen werden Flow resistance of the heat exchanger can be compensated by an additional chimney fan		✓	✓	✓
Bäckereien Bakeries	Gleichmäßiger Zug im Abgas- und Schwadenbereich (geht oft über eine gemeinsame Abgasleitung) muss sichergestellt sein, um ein optimales gleichmäßiges Backergebnis zu erreichen. Bei vielen Anlagen macht es auch Sinn einen Wärmetauscher zu integrieren, um die Abwärmeverluste zu minimieren. An even draft in the exhaust and swath area (often passes through a common exhaust pipe) must be ensured in order to achieve an optimum uniform baking result. With many systems it also makes sense to integrate a heat exchanger to minimize waste heat losses.		✓	✓	✓
Prozessindustrie Process industry	Hierbei gibt es ein breites Spektrum abzudecken, von Anlagen mit aggressiven Medien bis zu erhöhten Abgas-/Ablufttemperaturen. Hier macht es auch Sinn einen Wärmetauscher zu integrieren, um die Abwärmeverluste zu minimieren. There is a broad spectrum to cover, from systems with aggressive media to increased exhaust gas/exhaust air temperatures. Here it also makes sense to integrate a heat exchanger in order to minimize waste heat losses.		✓	✓	✓
Schulungen und Prüflabore Training and test laboratories	Bei Schulungs- und Prüflaboren können die unterschiedlichsten Anforderungen auftreten, angefangen von hohen Temperaturen über aggressive Medien bis Absaugkaskaden für mehrere Arbeitsplätze. Training and testing laboratories can have a wide variety of requirements, ranging from high temperatures and aggressive media to extraction cascades for several workplaces.		✓	✓	✓
Shishabars Hookah bars	Bei Shishabars geht es vorrangig um das Absaugen des Kohlenmonoxids an den Kohleanzündern. Hierbei können extrem gefährliche Werte auftreten, daher empfiehlt es sich das entstehende Kohlenmonoxid mittels eines Rauchsaugers direkt an den Kohleanzündern abzusaugen. Hookah bars are primarily about sucking the carbon monoxide out of the carbon igniters. This can lead to extremely dangerous values, therefore it is recommended to extract the carbon monoxide directly at the carbon igniters with a smoke extractor.	✓	✓	✓	
Grill und Küchen Grill and kitchens	Absaugen von fetthaltiger, heißer Abluft Suction of fatty, hot exhaust air		✓	✓	✓
Foodtrucks und Bratwurstbuden Foodtrucks and bratwurst stands	Absaugen von fetthaltiger, heißer Abluft Suction of fatty, hot exhaust air		✓	✓	
Gartengrills Garden grills	Erforderlich um einen ausreichenden Unterdruck im meist kurzen Abgasrohr herzustellen. Required to create sufficient negative pressure in the usually short exhaust pipe.	✓	✓	✓	
Brotbacköfen Bread ovens	Erforderlich um einen ausreichenden Unterdruck im meist kurzen Abgasrohr herzustellen. Required to create sufficient negative pressure in the usually short exhaust pipe.		✓	✓	

RAUCHSAUGER DIAJEKT®

CHIMNEY FAN DIAJEKT®

Optimale Zugbedingungen in Ihrer Abgasanlage

Der leistungsstarke Diajekt® ist zuverlässig und effizient beim Absaugen von Abgasen wie auch Abluft. Er überzeugt in Industrie- sowie Gewerbeanlagen. Sein ansprechendes Design prädestiniert ihn auch für architektonisch anspruchsvolle Einfamilienhäuser und Anlagen. Der Diajekt® ist für alle Brennstoffe und Niedertemperatur-Wärmeerzeuger im Bereich der Abgasanlagen geeignet. Er lässt sich auf allen gängigen Edelstahlsystemen sowie auf gemauerten Kaminen mit Adapter montieren. Der Diajekt® lässt sich, wie auch der Injekt®, bei Bedarf zu- oder abschalten.

Ideal draught conditions for your flue gas system

The powerful Diajekt® reliably and efficiently evacuates flue gasses and exhaust air. It is compelling in both industrial and commercial plants. In addition, its appealing design makes it ideal for detached houses and systems that stand out. The Diajekt® is suitable for all fuels and heat generators in the flue gas system. It can be mounted on all common stainless steel systems and brick chimneys with an adapter. Just like the Injekt®, the Diajekt® can be switched on and off when needed.

- Diajekt® aus Edelstahl
- In drei Leistungsklassen verfügbar
- Universelle Befestigung auf gemauerten Kaminköpfen
- Adaption auf alle gängigen Edelstahlsysteme mittels Einschubadapter
- Spannung: 230 V 50 Hz, Kabellänge ca. 2,5 m
- Auswurf diagonal
- Maximale Abgastemperatur 300 °C
- Zeta-Wert 1,1 (RSD 150 und 250) bzw. 1,5 (RSD 350)


Diajekt® – für alle Systeme einsetzbar

Diajekt® – suitable for all systems

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Nennweite mm Nominal width mm	Leistungs- aufnahme W Power consump- tion W	Max. Unter- druck Pa Max. Negative Pressure Pa	Volumenstrom m³/h Flow rate m³/h	Bauhöhe mm Overall height mm	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RSD 150	2002443	150	45	71	332	332	8,3	1.914,08	●	8
RSD 250	2002444	250	115	131	1.362	384	13,6	2.393,41	●	8
RSD 350	2002445	350	350	192	2.928	445	24,5	3.032,52	●	8

Schallschutz ist zu berücksichtigen. Bei u. a. Gaskaminen empfehlen wir den Einbau eines Schalldämpfers.
Please consider sound insulation. For gas fireplaces (i. a.) we recommend the installation of a silencer.

- Diajekt® made of stainless steel
- Available in three performance classes
- Universal mounting on bricked chimney heads
- Adaptation to all standard stainless steel systems with insertion adapter
- Voltage: 230 V 50 Hz, cable length ca. 2.5 m
- Diagonal outlet
- Maximum flue gas temperature 300 °C
- Zeta value 1.1 (RSD 150 and 250); 1.5 (RSD 350)



Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Geprüft in Anlehnung an die Rauchsaugernorm EN 16475-2.
Performance data at an ambient temperature of 20 °C. Tested according to EN 16475-2 chimney fan standard

- Diajekt® Silence: 2 Leistungsklassen verfügbar
- Sehr leise im Betrieb
- Besonders geeignet für Einzelanlagen
- Für offene Feuerstätten, z. B. Gaskamine
- Besonders effizientes, leistungsstarkes Lüfterrad
- Spannung: 230 V 50 Hz, Kabellänge ca. 2,5 m
- Auswurf diagonal
- Maximale Abgastemperatur 300 °C
- Zeta-Wert 1,1


Diajekt® S (Silence) – für alle Systeme einsetzbar

Diajekt® S (Silence) – suitable for all systems

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Nennweite mm Nominal width mm	Leistungs- aufnahme W Power consumption W	Max. Unter- druck Pa Max. Negative Pressure Pa	Volumenstrom m³/h Flow rate m³/h	Bauhöhe mm Overall height mm	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Liefer- zeit Delivery time	RG Disc Gr
RSD 150 S	2000741	150	40	38	249	332	8	1.914,08	●	8
RSD 250 S	2000710	250	68	40	459	384	12,8	2.393,41	●	8

Schallschutz ist zu berücksichtigen. Bei u. a. Gaskaminen empfehlen wir den Einbau eines Schalldämpfers.
Please consider sound insulation. For gas fireplaces (i. a.) we recommend the installation of a silencer.

- Available in 2 performance classes
- Very quiet operation
- Especially suitable for individual plants
- For open fireplaces, e. g. gas fireplaces
- Highly efficient and powerful fan wheel
- Voltage: 230 V 50 Hz, cable length ca. 2.5 m
- Diagonal output
- Maximum flue gas temperature 300 °C
- Zeta value 1.1



Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Geprüft in Anlehnung an die Rauchsaugernorm EN 16475-2.
Performance data at an ambient temperature of 20 °C. Tested according to EN 16475-2 chimney fan standard

RAUCHSAUGER INJEKT® CHIMNEY FAN INJEKT®

Der Rauchsauger von Kutzner + Weber nach dem Injektor-Prinzip ohne querschnittsverengende Einbauten, zur Erhöhung des Unterdrucks im Abgassystem mit stets offenem Querschnitt. Gebläse und elektrische Antriebsteile befinden sich nicht im Rauchgasstrom. Er ist deshalb zu- und abschaltbar – je nach Bedarf. Das Edelstahlgehäuse ist mit verschiedenen Oberflächen erhältlich.

RS... Edelstahl schwarz pulverbeschichtet

RS... ES Edelstahl natur

The chimney fan of Kutzner + Weber based on the injector principle – without components that reduce the cross-section, to increase negative pressure in the flue gas system with a constantly open cross-section. The fan and electric drive parts are not in the flue gas stream. Therefore it can be switched on and off as needed. Stainless steel casing available with various surfaces.


RS... Stainless steel black powder-coated

RS... ES Stainless steel plain

RS-180 (ES) Edelstahl-Rauchsauger Injekt®
RS-180 (ES) Stainless steel chimney fan Injekt®

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Ausführung/Model	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Leistungsaufnahme W Power consumption W	Max. Förderdruck Pa Max. Pressure Pa	Max. Fördermenge m³/h Max. Output m³/h	Bauhöhe mm Overall height mm	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RS-180	2108080	Schwarz/black	100–200	170	50	383	400	8	1.676,81	●	8
RS-180 ES	2108081	Edelstahl/Stainless steel	100–200	170	50	383	400	8	1.676,81	●	8


- Auflagemaß (Sechskant) ca. 300 x 300 mm
- Maximale Abgastemperatur 400 °C
- Ca. 3 m Kabellänge
- *Bearing dimensions (hexagon) approx. 300 x 300 mm*
- *Maximum flue gas temperature 400 °C*
- *Cable length ca. 3 m*



RS-225 ES Edelstahl-Rauchsauger Injekt®
RS-225 ES Stainless steel chimney fan Injekt®

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Ausführung/Model	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Leistungsaufnahme W Power consumption W	Max. Förderdruck Pa Max. Pressure Pa	Max. Fördermenge m³/h Max. Output m³/h	Bauhöhe mm Overall height mm	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RS-225 ES	2108083	Edelstahl/Stainless stell	200–250	270	80	599	700	12	2.037,11	●	8

- Auflagemaß (Sechskant): ca. 400 x 400 mm
- Maximale Abgastemperatur 400 °C
- Ca. 3 m Kabellänge
- *Bearing dimensions (hexagon): approx. 400 x 400 mm*
- *Maximum flue gas temperature 400 °C*
- *Cable length ca. 3 m*



Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Geprüft in Anlehnung an die Rauchsaugernorm EN 16475-2.
 Performance data at an ambient temperature of 20 °C. Tested according to EN 16475-2 chimney fan standard

RAUCHSAUGER AIRSPEEDY®

CHIMNEY FAN AIRSPEEDY®

Der **Rauchsauger AirSpeedy®** wurde speziell für Kaminöfen und Heizeinsätze im kleinen Leistungsbereich bis 8 kW entwickelt.

Er dient der gezielten Zugunterstützung z. B. in der Anheizphase, beim Holznachlegen, bei bestimmten Witterungslagen oder Windeinflüssen oder einfach bei zu geringer Schornsteinhöhe. Dadurch steigert er den Heizkomfort, weil Zurückqualmen oder das Verrußen von Scheiben deutlich reduziert werden kann. Die mitgelieferte Funksteckdose vermindert den Installationsaufwand. Der AirSpeedy® kann auch für kleine Lüftungsaufgaben wie Bad- oder WC-Entlüftung eine intelligente Lösung sein. Für vollautomatische oder manuelle Drehzahlregelung stehen die Modelle Diajekt® und Injekt® mit umfangreichem Zubehör zur Verfügung.

The **chimney fan AirSpeedy®** was developed especially for fireplace inserts and heating elements with a low capacity of up to 8 kW.

It is used for targeted draught support e. g. during the heat-up phase, when adding new wood, during specific weather conditions or wind influences or just a low chimney height. It increases the heating comfort because it greatly reduces smoke or sooting on glass panels. The included radio socket makes the installation easier.

The AirSpeedy® can also be an intelligent solution for small ventilation such as in bathrooms or toilets. The models Diajekt® and Injekt® with comprehensive accessories are available for fully automatic or manual speed control.

- Zur Zugunterstützung/als Anheizhilfe
- Für alle Brennstoffe geeignet
- Speziell für Kaminöfen und Heizeinsätze
- Auch passend für doppelwandige Schornsteine
- Gefertigt aus Edelstahl

- For supporting the draught/heat-up
- Suitable for all fuels
- Especially for fireplace inserts and heating elements
- Also fits double-walled chimneys
- Made of stainless steel

AirSpeedy® – Rauchsauger/Anheizhilfe

Lieferumfang: AirSpeedy, Funkschalter, Universal-Adapter 100–220 mm

AirSpeedy® – Exhaust Fan/Firing Phase Assistant

Scope of delivery: AirSpeedy, Remote Control, universal adapter 100–220 mm

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Nennweite mm Nominal width mm	Leistungs- aufnahme W Power consumption W	Unterdruck Pa Negative Pressure Pa	Volumenstrom m³/h Flow rate m³/h	Bauhöhe mm Overall height mm	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AirSpeedy	2105034	100–220	35	40	196	272	5,6	605,56	●	0


Durchfegebremse AirSpeedy® (Ersatzteil) – Schützt das Lüfterrad bei Reinigung des Schornsteins

Through brake AirSpeedy® (spare part) – Protects the fan wheel when cleaning the chimney

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Durchfegebremse AirSpeedy (Ersatzteil)	2112388	16,35	●	0



Lieferumfang/Scope of delivery



Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Geprüft in Anlehnung an die Rauchsaugernorm EN 16475-2.
Performance data at an ambient temperature of 20 °C. Tested according to EN 16475-2 chimney fan standard

Technik im Detail:

Abgasrohrdurchmesser 100 bis 220 mm
Max. Unterdruck 40 Pa
Max. Volumenstrom 250 m³/h
Max. Temperatur 250 °C am Kaminkopf
Zeta-Wert 1,2 bei NW 150
Spannung 230 VAC 50 Hz
Kabellänge ca. 300/440 cm

Technical details:

Chimney Dimensions 100 to 220 mm
Max. Negative Pressure 40 Pa
Max. Flow Rate 250 m³/h
Max. Temperature 250 °C (chimney top)
Zeta-Value 1.2 with nominal width 150
Voltage 230 VAC 50 Hz
Cable length ca. 300/440 cm




ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS

So finden Sie das passende Zubehör für unsere Rauchsauger

This is how you find the fitting equipment for our chimney fans



Diajekt® (S) 150

Diajekt® (S) 250

Diajekt® 350

Injekt® 180

Injekt® 225

AirSpeedy®

Einschubadapter/Insertion Adapter	S./p. 43/44	✓	✓	✓	✓	✓	
Schraubplatte/Screw plate	S./p. 43	✓	✓	✓			
Schwingungsdämpfer Vibration damper	S./p. 43/44	✓	✓	✓	✓	✓	
Regenhut/Regenkragen Rain cap/Rain collar	S./p. 43/44	✓	✓	✓	✓	✓	
Metallschutzschlauch-Set Metal protective tube exteansion set	S./p. 43	✓	✓	✓			
Drucksteuerung CFC5 Pressure control CFC 5	S./p. 45	✓	✓		✓	✓	Komplettlösung (siehe Lieferumfang) Complete Package (see scope of delivery-set)
Regelung/Control CFC 10	S./p. 45	✓	✓	✓	✓	✓	
Funk Timer/Remote Control RS/RSD	S./p. 46	✓	✓	✓	✓	✓	
Wartungsschalter RSD-WS Maintenance switch RSD-WS	S./p. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regler mit AP-Gehäuse Control with on-wall casing RS-REG	S./p. 46	✓	✓	✓	✓	✓	Komplettlösung (siehe Lieferumfang) Complete Package (see scope of delivery-set)
AP Timer-Gehäuse RSD-Timer APG On-wall casing for timer RSD-Timer APG	S./p. 46	✓	✓	✓	✓	✓	
Halteplatte für Schalter RSD-WSH Holding plate for switch RSD-WSH	S./p. 46	✓	✓	✓			
Stufenregler/Step control	S./p. 46	✓	✓	✓	✓	✓	
Schalldämpfer/Silencer	S./p. 52	✓	✓	✓	✓	✓	

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS

Zubehör für den Rauchsauger Diajekt®

Accessories for the chimney fan Diajekt®



Regenkragen aus Edelstahl für Rauchsauger Diajekt®
Rain collar made of stainless steel for chimney fan Diajekt®

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RSD Regenkragen 150/150S/RSD rain collar 150/150S	2117914	110,32	●	8
RSD Regenkragen 250/250S/RSD rain collar 250/250S	2117915	122,88	●	8
RSD Regenkragen 350/RSD rain collar 350	2117916	135,39	●	8



Einschubadapter RSD-A Rauchsauger-Adapter zum Einschieben in bestehende Abgasanlagen und Doppelwandkamine
Insertion Adapter RSD-A Chimney fan adapter for inserting into existing flue gas systems and double-wall chimneys

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Durchmesser mm Diameter mm	Für Diajekt (S) For Diajekt (S)	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RSD-A 150/130	2002449	130	RSD 150	199,10	●	8
RSD-A 150/150	2002450	150	RSD 150	208,19	●	8
RSD-A 150/160	2000730	160	RSD 150	217,77	●	8
RSD-A 250/180	2002453	180	RSD 250	264,41	●	8
RSD-A 250/200	2002454	200	RSD 250	271,93	●	8
RSD-A 250/225	2002455	225	RSD 250	288,39	●	8
RSD-A 250/250	2002456	250	RSD 250	305,31	●	8
RSD-A 350/250	2002457	250	RSD 350	356,80	●	8
RSD-A 350/300	2002458	300	RSD 350	401,85	●	8
RSD-A 350/350	2002459	350	RSD 350	445,29	●	8

- Einschubrohr aus Edelstahl
- Ø Einschubrohr = Nennweite minus 2 mm
- Einschubrohr Länge 330 mm, kürzbar
- Statik und Windlast sind bauseitig zu klären

- Slide-in pipe made of stainless steel
- Ø slide-in pipe = nominal width minus 2 mm
- Length of slide-in pipe 330 mm, to be shortened
- Structure and wind load have to be clarified on-site



Schwingungsdämpfer, verhindert die Körperschallübertragung auf die Abgasanlage
Vibration damper, prevents transfer of impact sound to flue gas system

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RSD Schwingungsdämpfer 150/150S/RSD vibration damper 150/150S	2000732	285,99	●	8
RSD Schwingungsdämpfer 250/250S/RSD vibration damper 250/250S	2000711	310,77	●	8
RSD Schwingungsdämpfer 350/RSD vibration damper 350	2000712	392,74	●	8

- Minimiert Übertrag von Vibrationen auf Abgasanlage
- Keine Leistungsminderung
- Minimizes transfer of vibrations to flue gas system
- Does not reduce output



Quadratische Schraubplatte, Schraubplatte aus Edelstahl für gemauerte Kaminköpfe
Square screw plate, screw plate made of stainless steel for bricked chimney heads

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Größe mm Size mm	Für Diajekt (S) For Diajekt (S)	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RSD-QP 150	2002446	400 × 400	RSD 150	146,21	●	8
RSD-QP 250	2002447	500 × 500	RSD 250	185,02	●	8
RSD-QP 350	2002448	600 × 600	RSD 350	234,41	●	8



Metallschutzschlauch-Verlängerungsset für Gegebenheiten, in denen das Kabel noch weiter geschützt werden muss
Metal protective tube extension set for situation, in which the cable requires further protection

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Länge cm Length cm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RSD Metallschutzschlauch-Verlängerungsset/RSD metal protective tube extension set	2000742	60	110,40	●	8

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS

Zubehör für den Rauchsauger Injekt®

Accessories for the chimney fan Injekt®


- Schützt die Abgasanlage gegen Niederschlag
- Auf Rauchsauger Injekt montierbar
- Inkl. Reinigungsdeckel mit Schnellverschluss

- *Protects the flue gas system from precipitation*
- *Can be installed on chimney fan Injekt*
- *Incl. cleaning lid with quick fastener*

RS-R/RS-RF ... Regenhut aus Edelstahl für Rauchsauger Injekt®. RS-RF mit Funkenschutzgitter

RS-R/RS-RF ... Rain cover made of stainless steel for chimney fan Injekt®. RS-RF with spark/bird protection

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	für Injekt for Injekt	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RS-R 180	2109917	RS-180	150,48	●	8
RS-R 225	2109780	RS-225	189,97	●	8
RS-RF 180	2109950	RS-180	199,71	●	8
RS-RF 225	2109951	RS-225	204,48	●	8




- Grundplatte und Einschubrohr aus Edelstahl
- Ø Einschubrohr = Nennweite minus 2 mm
- Länge Einschubrohr 330 mm, kürzbar
- Statik und Windlast sind bauseitig zu klären

- *Base plate and slide-in pipe made of stainless steel*
- *Ø slide-in pipe = nominal width minus 2 mm*
- *Length of slide-in pipe 330 mm, to be shortened*
- *Structure and wind load have to be clarified on-site*

Einschubadapter RSG ... Rauchsauger-Adapter zum Einschieben in einwandige und doppelwandige Systeme sowie zur Nachrüstung
Insertion Adapter RSG ... Chimney fan adapter for inserting into single-wall and double-wall systems as well as retrofitting

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	für Rohr-NW mm for pipe NW mm	für Injekt for Injekt	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RSG 180/130	2008457	130	RS-180	276,42	●	8
RSG 180/140	2008526	140	RS-180	350,71	●	8
RSG 180/150	2008459	150	RS-180	350,71	●	8
RSG 180/160	2008433	160	RS-180	438,28	●	8
RSG 180/180	2008415	180	RS-180	438,28	●	8
RSG 180/200	2008429	200	RS-180	454,56	●	8
RSG 225/200	2008454	200	RS-225	517,18	●	8
RSG 225/225	2008550	225	RS-225	519,88	●	8
RSG 225/250	2008420	250	RS-225	538,79	●	8
RSG 225/300	2008506	300	RS-225	542,58	●	8



- Minimiert Übertragung von Vibrationen auf die Abgasanlage
- Zur Montage direkt unter dem Rauchsauger
- Keine Leistungsminderung

- *Minimizes transfer of vibrations to flue gas systems*
- *For installation directly beneath the chimney fan*
- *Does not reduce output*

Schwingungsdämpfer RS ... Injekt, verhindert die Körperschallübertragung auf die Abgasanlage
Vibration damper RS ... Injekt, prevents transfer of impact sound to flue gas systems

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RS 180 Schwingungsdämpfer/RS vibration damper 180	2111773	290,40	●	8
RS 225 Schwingungsdämpfer/RS vibration damper 225	2111774	328,83	●	8

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS

Regelung CFC 10

Vollautomatische Regelung für den komfortablen Betrieb von Rauchsaugern bis zu 0,6 kW (3 A). Die CFC 10 regelt den Sogdruck (Unterdruck) auch großer Feuerungsanlagen, da sie über Ein- und Ausgänge für zwei Kesselanlagen verfügt. Als Startsignal wertet die CFC 10 das Anforderungssignal der Kesselanlage, alternativ kann auch die Temperatur mittels Mantelthermoelement/ Abgastemperaturwächter ausgewertet werden.

Control CFC 10

Fully automatic control for highest comfort when operating chimney fans of up to 0.6 kW (3 A). Thanks to its entry and exit points for two boiler plants, the CFC 10 also regulates the set pressure (negative pressure) in larger combustion plants. As a start signal, the CFC 10 uses either the request signal of the boiler or, alternatively the temperature (by using a mantle thermocouple or flue gas temperature monitor).



- Vollautomatische Regelung
- Für alle Rauchsauger geeignet
- Start mittels Thermoelement oder Heizanforderung (Startsignal)
- Nur für Unterdruck geeignet

- Fully automatic control
- Suitable for all chimney fans
- Starts via thermocouple or heating request
- Only suitable for negative pressure



Unterdruck-Regelung CFC 10, passend für alle Rauchsauger. Lieferumfang: Differenzdrucksensor mit automatischem Nullpunktgleich, Messsonde für Differenzdrucksensor, Silikonschlauch ca. 2 m, Konfigurationssoftware „DIAJEKConfig“.

Negative pressure control CFC 10, suitable for all chimney fans. Scope of delivery: Differential pressure sensor with automatic zero balance, measuring probe for differential pressure sensor, silicone tube ca. 2 m, configuration software „DIAJEKConfig“.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
CFC 10 V2.0	2002410	1.979,60	●	8
Mantelthermoelement, Kabellänge ca. 2 m/ Mantle thermocouple, cable length ca. 2 m	2002344	246,06	●	8
Abgastemperaturwächter/ Flue gas temperature monitor	2100263	212,21	●	8
Druckwächter für Öl- und Gasfeuerung/ Pressure switch for oil and gas boilers	2105126	273,71	●	8

Erweiterungsbox CE 20, wird bei mehrfachbelegten Anlagen zusammen mit der Regelung CFC 10 eingesetzt.

Sie hat Anschlüsse für vier zusätzliche Heizkessel. So können bis zu sechs Heizkessel mit der Erweiterungsbox CE 20 angesteuert werden.

Extension box CE 20, used in multi-use systems in combination with control CFC 10.

The box has ports for four additional boilers. With the extension box CE 20 it is possible to control up to six boilers.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Erweiterungsbox CE 20/Extension box CE 20	2100090	826,54	●	8

Drucksteuerung CFC 5

Einheit zur Überwachung des Unterdrucks in Abgasanlagen. Die CFC 5 lässt sich automatisch oder manuell einschalten. Nach Erreichen des eingestellten Sollwertes wird die Gasfeuerung freigegeben. Einfache Montage Auf- oder Unterputz und Bedienung über hochwertiges Multifunktionsdisplay aus Glas. Geprüft nach DVGW.

Pressure control CFC 5

Unit for monitoring of the negative pressure in flue gas systems. The CFC 5 can be started automatically or manual. After reaching the chosen set point the oil or gas boiler is started. Easy surface or in-wall mounting. Easy to operate via its multifunctional display made of glass. Tested according to the DVGW standard.



Drucksteuerung CFC 5, Lieferumfang enthält Druck-Einstell- und Überwachungseinheit, Druckwächter für Gasfeuerstätten, 2 m Silikonschlauch und Messsonde

Pressure control CFC 5, Delivery includes pressure setting and monitoring unit, pressure switch for use with gas boilers, 2 m silicone tube, measuring probe

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Drucksteuerung CFC 5/Pressure control CFC 5	2103935	1.690,01	●	8

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS



RS-REG



Stufenregler
Step control



Funk-Timer
Rauchsauger



RSD-WS



RSD-WSH

RS-REG Regler, mit AP Gehäuse auch für Unterputzmontage/*Control, with on-wall casing, also for in-wall mounting*

RS Stufenregler 2,2 schaltet Rauchsauger in 5 Leistungsstufen ohne Induktionsbrummen, Stromstärke 2,2 A, für alle Rauchsauger
switches chimney fan in 5 power levels without induction hum, current 2.2 A, for all chimney fans

Funk-Timer Rauchsauger Funkverbindung mit Timer zur Laufzeiten-Auswahl/*Wireless connection with timer for runtime selection*

RSD-WS Wartungsschalter 2-polig, wasserfest/*Maintenance switch 2-pole, waterproof*

RSD-WSH Halteplatte zur Montage des Wartungsschalters direkt am Diajekt®/*Holding plate for installing maintenance switch directly on Diajekt®*

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Beschreibung/Description	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RS-REG	2002461	Drehzahlregler, beleuchtet 2,6 A/Control, backlight 2.6 A	311,89€	●	8
Stufenregler 2,2/Step control 2.2	2116140	schaltet Rauchsauger in 5 Leistungsstufen/switches chimney fan in 5 power levels	375,89	●	8
Funk-Timer Rauchsauger	2123243	RS/RSD Timer Funk mit Laufzeitauswahl/timer with runtime selection	238,26	●	8
RSD-WS	2002460	Wartungsschalter 2-polig/Maintenance switch 2-pole	146,99	●	8
RSD-WSH	2000731	Halteplatte für Edelstahlkamine/Holding plate for stainless steel chimneys	38,19	●	8



Ein Wartungsschalter muss immer installiert werden, wenn sonst keine sichere Trennung der Stromversorgung möglich ist.

A maintenance switch always has to be installed if there is no other safe separation from the power supply.



Drosselklappe DK ... für Gasheizgeräte. Zur manuellen Einregulierung der Abgasanlage gemäß DVGW Arbeitsblatt G 626

Butterfly damper DK ... for gas appliances. For manual adjustment of the exhaust system according to DVGW worksheet G 626

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nennweite mm Nominal width mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
DK 90	2100908	90	228,49	●	8
DK 100	2123417	100	239,67	●	8
DK 110	2100909	110	250,84	●	8
DK 130	2100910	130	260,43	●	8

INDUSTRIEVENTILATOR LINEJEKT®

INDUSTRIAL FAN LINEJEKT®

Der **Industrieventilator Linejekt®** wurde speziell für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie die Prozesstechnik zum Abführen großer Abluft- und Abgasvolumenströme entwickelt. Der Ventilator wird in verschiedenen Größen von DN 250–DN 800 angeboten und bewegt dabei Luftmengen bis zu 17.400 m³/h. Wahlweise sind die Geräte mit einem einphasigen 230 V Motor (DN 250) bzw. mit einem 3-phasigen Motor zur Ansteuerung mittels eines Frequenzumformers ausgestattet. Alle Geräte sind dabei stufenlos regelbar und können optional mit unseren Steuerungen oder bauseitigen MSR-Anlagen kombiniert werden. Entsprechend den baulichen Gegebenheiten können die Geräte sowohl in der Werkhalle als auch im Freien montiert werden.

The **industrial fan Linejekt®** was developed specifically for commercial and industrial use as well as process technology to discharge large volumes of exhaust air and flue gases. The fan is available in various sizes from DN 250–DN 800 and moves air volumes of up to 17,400 m³/h. The devices are optionally equipped with a one-phase 230 V motor (DN 250) or a 3-phase motor for activation via frequency converter. All devices are infinitely adjustable and can be optionally equipped with our control units or combined with measuring and control systems by the customer. Depending on the structural situation, the devices may be assembled in the workshop or outdoors.



Linejekt® zur Anwendung in der Prozesstechnik

Linejekt® for use in process technology

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	DN mm DN mm	Spannung V Voltage V	Strom A Power A	Leistungsaufnahme kW Power consumption kW	Frequenz Hz Frequency Hz	Volumenstrom m³/h Flow rate m³/h	Max. Unterdruck Pa Max. negative pressure Pa	Gewicht kg Weight kg	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Linejekt 250 400V	2113773	250	400	0,6	0,35	60	898	645	13,2	2.950,11	●	37
Linejekt 350 400V	2113774	350	400	2,1	0,96	100	2.396	1.030	27,2	4.009,11	●	37
Linejekt 450 400V	2111602	450	400	2,2	0,95	65	3.753	750	46,2	5.582,51	●	37
Linejekt 600 400V	2111610	600	400	5,9	2,90	60	7.623	1.050	103	7.866,96	●	37
Linejekt 800 400V	2110792	800	400	14,7	7,74	55	17.471	1.400	198	11.195,31	●	37

- Alle abgasberührenden Bauteile aus Edelstahl
- Montage an der Mündung sowie in der Abgasanlage
- Kompatibel zu Schornstein-Fremdfabrikaten
- mit Flanschmontage. Flansch ähnlich DIN 24154 R2
- ohne Fremdkühlung kein Betrieb unter 25 Hz möglich
- Schutzklasse des Motors beträgt IP54 – für Außen-einsatz Wetterschutzdach empfohlen

- All parts in the flue gas tract made of stainless steel
- Installation at outlet and inside the flue gas system
- Compatible with chimneys by other manufacturers
- Mounting with flange. Flange like DIN 24154 R2
- No operation below 25 Hz possible without external cooling
- Protection class of the motor is IP54 – weather protection recommended for outdoor use



Technik im Detail:

Für Durchmesser DN 250 bis DN 800
Förderleistung bis 17.400 m³/h
Max. Unterdruck 1.400 Pa
Max. Abgastemperatur 400 °C

Technical details:

For diameters from DN 250 to DN 800
Flow rate up to 17,400 m³/h
Max. neg. pressure 1,400 Pa
Max. flue gas temperature 400 °C

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER

ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS


Zubehör für den Rauchsauger Linejekt®

Accessories for the chimney fan Linejekt®



Wandkonsolen für vertikalen Einbau, Lieferung erfolgt paarweise, es sind je Gerät 2 Paar erforderlich
Wall bracket for vertical installation, delivered in pairs, 2 pairs needed per device

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Max. Abstand Rauchsaugermitte zur Wand mm Max. distance centre chimney fan to wall mm	Preis € Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG Disc Gr
Konsolle/Bracket 325	2130172	265	119,93	●	8
Konsolle/Bracket 475	2130173	415	139,05	●	8
Konsolle/Bracket 570	2130174	510	219,26	●	8
Konsolle/Bracket 620	2130175	560	256,85	●	8
Konsolle/Bracket 720	2130176	660	265,66	●	8
Konsolle/Bracket 820	2130177	760	285,03	●	8
Konsolle/Bracket 920	2130178	860	374,45	●	8
Konsolle/Bracket 1.120	2130179	1.060	480,00	●	8



Befestigungswinkelset Linejekt, 4 Stück inkl. 4 Schrauben und 4 Muttern, sperrverzahnt

Elbow set Linejekt, 4 pieces incl. 4 screws and 4 toothed lock nuts


Vertikaler Einbau Für Linejekt 250–450 ist 1 Set erforderlich, für Linejekt 600 + 800 sind 2 Sets erforderlich

Vertical installation One set is required for Linejekt 250–450, two sets are required for Linejekt 600 + 800

Horizontaler Einbau Für Linejekt 250–450 nicht erforderlich, für Linejekt 600 + 800 ist 1 Set erforderlich

Horizontal installation Not required for Linejekt 250–450, for Linejekt 600 + 800 one set is required

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG Disc Gr
Befestigungswinkel Set/Elbow Set	2113652	70,96	●	8




Schwingungsdämpferset Linejekt (vertikaler und horizontaler Einbau)

4 Stück und 4 Muttern M8, sperrverzahnt. Für Linejekt 600 + 800 sind je 2 Sets erforderlich

Shock absorber set Linejekt (vertical and horizontal installation)

4 pieces and 4 toothed lock nuts M8. For Linejekt 600 + 800 are 2 sets necessary

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG Disc Gr
Schwingungsdämpferset/Shock absorber Set	2113653	212,09	●	8



Wandkonsolen Linejekt für horizontalen Einbau, Lieferung erfolgt paarweise, es ist je Gerät 1 Paar erforderlich

Wall bracket Linejekt for horizontal installation, delivered in pairs, 1 pair needed per device

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Max. Abstand Rauchsaugermitte zur Wand mm Max. distance centre chimney fan to wall mm					Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
		Linejekt 250	Linejekt 350	Linejekt 450	Linejekt 600	Linejekt 800			
Konsolle/Bracket 475	2130173	340	290	–	–	–	139,05	●	8
Konsolle/Bracket 570	2130174	435	385	–	–	–	219,26	●	8
Konsolle/Bracket 620	2130175	485	435	385	–	–	256,85	●	8
Konsolle/Bracket 720	2130176	585	535	485	–	–	265,66	●	8
Konsolle/Bracket 820	2130177	685	635	585	510	–	285,03	●	8
Konsolle/Bracket 920	2130178	785	735	685	610	510	374,45	●	8
Konsolle/Bracket 1120	2130179	985	935	885	810	710	480,00	●	8

ZUBEHÖR FÜR RAUCHSAUGER


ACCESSORIES FOR CHIMNEY FANS



Wandbefestigung Linejekt (horizontaler Einbau), es sind je Gerät 2 Stück erforderlich

Wall mounting Linejekt (horizontal installation), 2 needed per device

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
EWB/AES 250	2109062	91,34	●	7
EWB/AES 350	2113805	124,54	●	7
EWB/AES 450	2109522	199,91	●	7
EWB/AES 600	2108905	251,46	●	7
EWB/AES 800	2113806	652,36	●	7



Schwingungsdämpferset Deckenmontage Linejekt, 4 Stück, Innengewinde M8

Shock absorber set ceiling mount Linejekt, 4 pieces, female thread M8

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Dämpferset hängend/Damper set suspended	2113654	528,96	●	8



Regler und Frequenzumrichter

Control and frequency converter

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Beschreibung/Description	Nennleistung kW Rated power kW	Für Linejekt For Linejekt	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Frequenzumrichter 3-phasig Frequency converter 3-phase	2113655	für alle 400 V Rauchsauger geeignet suitable for all 400 V chimney fans	0,75	Linejekt 250 400 V	1.113,04	●	8
Frequenzumrichter 3-phasig Frequency converter 3-phase	2124661	für alle 400 V Rauchsauger geeignet suitable for all 400 V chimney fans	2,2	Linejekt 350, 450	1.129,72	●	8
Frequenzumrichter 3-phasig Frequency converter 3-phase	2113656	für alle 400 V Rauchsauger geeignet suitable for all 400 V chimney fans	4,0	Linejekt 600	1.770,91	●	8
Frequenzumrichter 3-phasig Frequency converter 3-phase	2113657	für alle 400 V Rauchsauger geeignet suitable for all 400 V chimney fans	7,5	Linejekt 800	2.859,33	●	8
Fernbedienung Frequenzumrichter Remote control frequency converter	2113658	inkl. Ethernetkabel 3 m incl. ethernet cable 3 m	–	für alle Frequenzumrichter for all frequency converters	363,10	●	8



Weitere Varianten auf Anfrage.


Different varieties on request.



Wartungsschalter 4-polig

Maintenance switch 4-pole

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Wartungsschalter/Maintenance switch Linejekt	2113659	167,10	●	8



Wetterschutzdach Linejekt, für den senkrechten und waagerechten Einbau des Linejekts im Außenbereich

Weather protection, for vertical and horizontal installation of the Linejekt outdoors


Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Wetterschutzdach/Weather protection Linejekt 250	2113707	214,55	●	8
Wetterschutzdach/Weather protection Linejekt 350	2113708	266,54	●	8
Wetterschutzdach/Weather protection Linejekt 450	2113709	266,54	●	8
Wetterschutzdach/Weather protection Linejekt 600	2113710	309,47	●	8
Wetterschutzdach/Weather protection Linejekt 800	2111737	349,48	●	8


SCHALLDÄMPFER

SILENCERS

Bei Kutzner + Weber wurden die ersten Abgasschalldämpfer bereits 1988 gefertigt. Ein weiterer wichtiger Schritt war 2001 die Lizenzpartnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) als wissenschaftlicher Partner zur Entwicklung von speziellen Schalldämpferlösungen. Heute kann Kutzner + Weber auf eine Reihe von Schalldämpfertechniken zugreifen, die sich schon vielfach bei der Lösung von Schallproblemen im Umfeld von Heizkesselanlagen, Blockheizkraftwerken oder Notstromaggregaten bewährt haben.

Kutzner + Weber manufactured the first flue gas silencers as early as 1988. In 2001, another important step was taken by establishing a licence partnership with the Fraunhofer-Institute for Building Physics (IBP) as a scientific partner for developing special silencer solutions. Today Kutzner + Weber has a number of silencer solutions available that have proven many times to be useful for solving sound problems in the area of boiler systems, block heating plants or emergency generators.





Über- und Unterdruckbetrieb bis 200 Pa
(bis 5.000 Pa auf Anfrage)

*Positive and negative pressure operation up to 200 Pa
(up to 5,000 Pa on request)*

Für Abgastemperaturen bis 400 °C
For flue gas temperatures up to 400 °C

Dämmkern geschützt durch Edelstahlstreckmetall
und Edelstahlvlies

*Sealing core protected by stainless steel expanded
metal and stainless steel mat*

Passiv-Schalldämpfer AGM

- ✓ Die Standardlösung

Tiefton-Schalldämpfer TTS

- ✓ Für höhere Anforderungen an die Schalldämpfung,
besonders effektiv bei tieffrequentem Lärm ab 50 Hz

Kunststoff-Schalldämpfer AGP

- ✓ Für Brennwertechnik und BHKW

Passive silencers AGM

- ✓ The standard solution

Low frequency silencer TTS

- ✓ For higher silencing requirements, especially effective at
low-frequency sound from 50 Hz

Synthetics silencer AGP

- ✓ For condensing systems and CHP stations

PASSIVSCHALLDÄMPFER AGM

PASSIVE SILENCER AGM

Unser vielseitig einsetzbarer Standard-Schalldämpfer, der sich in der Praxis seit vielen Jahren erfolgreich bewährt hat. Für alle Regelfeuerstätten geeignet, auch bei Brennwertbetriebsweise.

Our versatile standard silencer that has proven successful in many years of use. Suitable for all standard fireplaces, also for condensing appliances.

AGM ... Absorptionsschalldämpfer

AGM ... absorption silencer

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Schallpegelminderung bis ... dB Sound level reduction down to ... dB	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
15 dB								
AGM 580/80	2000543	15	80	250	580	745,11	●	7
AGM 580/100	2000520	15	100	250	580	751,8	●	7
AGM 580/110	2000591	15	110	250	580	757,26	●	7
AGM 580/130	2000582	15	130	250	580	765,17	●	7
AGM 580/150	2000565	15	150	300	580	792,63	●	7
AGM 580/160	2000566	15	160	300	580	799,40	●	7
AGM 760/180	2000550	15	180	450	760	1.187,04	●	7
AGM 760/200	2000458	15	200	450	760	1.201,39	●	7
AGM 760/225	2000545	15	225	450	760	1.264,53	●	7
AGM 760/250	2000576	15	250	500	760	1.595,44	●	7
AGM 760/300	2000531	15	300	500	760	1.973,28	●	7
AGM 720/350	2000471	15	350	600	720	3.569,19	●	7
20 dB								
AGM 760/80	2000542	20	80	250	760	852,87	●	7
AGM 760/100	2000556	20	100	250	760	860,16	●	7
AGM 760/110	2000555	20	110	250	760	864,58	●	7
AGM 760/130	2000549	20	130	250	760	873,73	●	7
AGM 760/150	2000539	20	150	300	760	912,14	●	7
AGM 760/160	2000546	20	160	300	760	918,52	●	7
AGM 940/180	2000532	20	180	450	940	1.460,52	●	7
AGM 940/200	2000553	20	200	450	940	1.548,00	●	7
AGM 940/225	2004410	20	225	450	940	1.622,27	●	7
AGM 940/250	2000430	20	250	500	940	1.942,83	●	7
AGM 940/300	2000449	20	300	500	940	2.334,16	●	7
25 dB								
AGM 580/80 AVM	2009355	25	80	250	940	1.206,34	●	7
AGM 580/100 AVM	2009350	25	100	250	940	1.214,70	●	7
AGM 580/110 AVM	2009351	25	110	250	940	1.220,69	●	7
AGM 580/130 AVM	2009352	25	130	250	940	1.228,42	●	7
AGM 580/150 AVM	2009353	25	150	300	940	1.300,76	●	7
AGM 580/160 AVM	2009354	25	160	300	940	1.307,54	●	7
AGM 1120/180	2000457	25	180	450	1.120	1.789,38	●	7
AGM 1120/200	2000455	25	200	450	1.120	1.878,58	●	7
AGM 1120/225	2000583	25	225	450	1.120	1.949,63	●	7
AGM 1120/250	2000584	25	250	500	1.120	2.176,89	●	7
AGM 1120/300	2000585	25	300	500	1.120	2.679,07	●	7
AGM 1220/350	2000466	25	350	600	1.220	4.773,90	●	7

Dämpfungseigenschaften

- Sehr gute Bedämpfung bei mittleren und hohen Frequenzen
- Gute Bedämpfung schon bei tiefen Frequenzen

Akustisch geprüft

- Spezielle Mineralfaser

Langlebigkeit

- Durch Edelstahl 1.4571/1.4404
- Hydrophobierte = kondensatabweisende Mineralfaser
- Mineralfaser durch Edelstahlvlies geschützt

4-schaliger Aufbau

- Edelstahl-Außenmantel, Mineralfaser, Edelstahlvlies, Streckmetall

Vorteile

- Modulbauweise: Schnelle, einfache, platzsparende sowie kostengünstige Kombination der Schalldämpfer-serien TTSA, TTS, AGM und AWM miteinander möglich



PASSIVSCHALLDÄMPFER AGM

PASSIVE SILENCER AGM



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 200 Pa
Abgastemperatur bis 400 °C
Anschlussstutzen nach DIN 1298
Stutzenlänge 110 mm
Kondensatablauf Ø 18 mm

Technical details:

Positive pressure up to 200 Pa
Flue gas temperature up to 400 °C
Connection port according to DIN 1298
Port length 110 mm
Condensation drain Ø 18 mm

Silencing properties

- Very good muffling at medium and high frequencies
- Good muffling even at low frequencies

Acoustically tested

- Special mineral fibre

Durability

- Due to stainless steel 1.4571/1.4404
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre
- Mineral fibre protected by stainless steel mat

4-shell design

- Stainless steel casing, mineral fibre, stainless steel mat, expanded metal

Advantages

- Modular design: fast, simple, space-saving and low-cost combination of the silencer series TTSA, TTS, AGM and AWM with each other



Frequenz in Hertz Frequency in Hertz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
15 dB								
AGM 580/80	3,9	8,1	10,9	16,8	25,2	32,8	15,3	9,5
AGM 580/100	2,8	5,4	7,4	12,4	20,8	29,9	13,6	10,8
AGM 580/110	2,7	5,6	8,0	13,1	17,7	26,0	13,1	9,4
AGM 580/130	0,2	3,9	6,3	10,3	16,1	24,3	16,7	10,7
AGM 580/150	2,6	4,4	5,8	12,7	18,5	23,1	11,5	9,7
AGM 580/160	2,0	3,7	5,1	11,2	22,4	15,9	11,1	10,2
AGM 760/180	3,1	5,3	13,4	17,1	21,7	15,3	10,7	11,7
AGM 760/200	2,7	4,5	12,6	20,1	23,1	15,2	11,0	11,8
AGM 760/225	2,1	3,8	11,3	18,5	23,1	15,6	9,8	11,0
AGM 760/250	3,7	4,4	10,2	14,0	19,3	12,3	9,1	11,2
AGM 760/300	2,9	4,0	8,2	11,9	17,3	11,9	10,6	11,2
AGM 720/350	1,4	2,5	6,9	14,5	13,6	8,8	8,9	10,9
20 dB								
AGM 760/80	3,9	8,2	12,7	21,3	31,6	39,7	22,4	15,1
AGM 760/100	4,1	5,6	10,0	17,0	26,8	37,1	20,4	12,1
AGM 760/110	4,1	6,9	9,1	16,2	24,0	34,7	21,1	12,5
AGM 760/130	1,4	4,1	7,2	14,5	25,0	37,5	20,8	12,6
AGM 760/150	2,2	4,9	8,3	15,6	22,6	29,8	16,0	11,3
AGM 760/160	2,2	5,2	8,6	16,4	23,7	30,4	15,4	11,4
AGM 940/180	3,6	6,8	16,6	22,5	30,6	20,0	11,8	11,3
AGM 940/200	3,2	6,0	15,7	21,1	28,3	18,4	11,9	11,7
AGM 940/225	3,7	5,6	18,3	22,2	28,9	22,0	12,1	12,2
AGM 940/250	3,8	5,2	12,7	20,3	24,8	16,0	10,3	12,1
AGM 940/300	3,3	5,3	10,2	18,9	23,6	15,9	12,3	12,2
25 dB								
AGM 580/80 AVM	5,3	18,6	20,7	29,4	44,1	57,4	26,8	16,6
AGM 580/100 AVM	8,9	13,3	14,7	21,7	38,4	52,3	23,8	18,9
AGM 580/110 AVM	17,5	15,1	14,0	22,9	31,0	45,5	22,9	16,5
AGM 580/130 AVM	0,7	9,5	11,0	18,0	28,2	42,5	29,2	18,7
AGM 580/150 AVM	3,7	9,8	10,2	22,2	32,4	40,4	20,1	17,0
AGM 580/160 AVM	4,0	12,4	8,9	19,6	39,2	27,8	19,4	17,9
AGM 1120/180	4,2	11,2	17,1	20,8	28,3	26,7	14,4	12,2
AGM 1120/200	4,6	9,3	14,6	19,2	26,6	26,8	13,5	12,2
AGM 1120/225	4,0	8,6	17,8	20,2	28,5	28,1	13,8	13,8
AGM 1120/250	3,9	5,6	15,6	24,1	32,2	16,9	11,4	11,4
AGM 1120/300	3,2	5,9	12,3	21,6	27,5	17,5	13,2	13,2
AGM 1220/350	2,4	3,6	11,9	24,7	23,3	12,7	12,0	14,8



Verlängerungsmodule auf Anfrage.

Extension modules on request.

PASSIVSCHALLDÄMPFER FÜR GROSSANLAGEN ARE PASSIVE SILENCER FOR LARGE PLANTS ARE

Sehr robuster, komplett geschweißter Schalldämpfer mit Montagegriffen.

Very robust, completely welded silencer with installation handles.

Dämpfungseigenschaften

- Sehr gute Bedämpfung über den gesamten Frequenzbereich

Akustisch geprüft

- Spezielle Mineralfaser
- Einfügungsdämpfung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 kann angefordert werden

Langlebigkeit

- Durch Edelstahl 1.4571/1.4404
- Hydrophobierte = kondensatabweisende Mineralfaser
- Mineralfaser durch Edelstahlvlies geschützt

4-schaliger Aufbau

- Edelstahl-Außenmantel, Mineralfaser, Edelstahlvlies, Lochblech
- Oberfläche matt (III C)

Silencing properties

- Excellent muffling across the entire frequency range

Acoustically tested

- Special mineral fibre
- Insertion attenuation in dB based on DIN EN ISO 7235 on request

Durability

- Due to stainless steel 1.4571/1.4404
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre
- Mineral fibre protected by stainless steel mat


4-shell design

- Stainless steel casing, mineral fibre, stainless steel mat, perforated sheet
- Surface mat (III C)

ARE ... Absorptionsschalldämpfer

ARE ... absorption silencer

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Schallpegelminderung bis ... dB Sound level reduction down to ... dB	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
ARE 940/400	2000601	15	400	700	980	auf Anfrage	●	14
ARE 1120/500	2000505	15	500	800	1.160	auf Anfrage	●	14
ARE 1300/600	2008359	15	600	1.000	1.340	auf Anfrage	●	14
ARE 1660/800	2008360	15	800	1.200	1.700	auf Anfrage	●	14
ARE 1480/400	2000508	20	400	700	1.520	auf Anfrage	●	14
ARE 1660/500	2000512	20	500	800	1.700	auf Anfrage	●	14
ARE 1840/600	2008206	20	600	1.000	1.880	auf Anfrage	●	14
ARE 2380/800	2008533	20	800	1.200	2.420	auf Anfrage	●	14



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 400 °C
Anschlussstutzen nach DIN 1298
Stutzenlänge 110 mm
Kondensatablauf 3/4"
Böden mit Außenmantel verschweißt

Technical details:

Positive pressure up to 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 400 °C
Connection port according to DIN 1298
Port length 110 mm
Condensation drain 3/4"
Bases fused with oversheath

Als Mündungsschalldämpfer mit angepasster Befestigung auf Anfrage. Weitere Anwendungsfälle und Sonderabmessungen auf Anfrage.

As outlet silencer with adjusted fitting on request. Further applications and special dimensions on request.

AME ... Mittelkulisze, werksseitig in ARE Passiv-Schalldämpfer eingebaut. Nur mit ARE zusammen bestellbar.

AME ... Central baffle integrated in ARE silencer ex-works. Only available with ARE.

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	eingebaut in integrated in	Schallpegelminderung bis ... dB Sound level reduction down to ... dB	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AME 940	2000509	ARE 940/400	5	400	150	auf Anfrage	●	14
AME 1120	2009336	ARE 1120/500	5	500	150	auf Anfrage	●	14
AME 1300	2008559	ARE 1300/600	5	600	200	auf Anfrage	●	14
AME 1660-800	2008560	ARE 1660/800	5	800	250	auf Anfrage	●	14
AME 1480	2000510	ARE 1480/400	5	400	150	auf Anfrage	●	14
AME 1660-500	2000511	ARE 1660/500	5	500	150	auf Anfrage	●	14
AME 1840	2004413	ARE 1840/600	5	600	200	auf Anfrage	●	14
AME 2380	2008534	ARE 2380/800	5	800	250	auf Anfrage	●	14

TIEFTONSCHALLDÄMPFER TTS

LOW FREQUENCY SILENCER TTS

Individuelle Lösungen auf Ihren Anwendungsfall ausgerichtet. Reduzierung von tieffrequentem Lärm bereits ab 50 Hz um bis zu 40 dB.

Individual solutions focused on your requirements. Reduces low frequency noise at 50 Hz by up to 40 dB.

Dämpfungseigenschaften

- Speziell entwickelt zur Bedämpfung tiefer Frequenzen ab 50 Hz
- Dämpfung je Frequenz um bis zu 40 dB möglich

Langlebigkeit

- Komplett aus Edelstahl 1.4571/1.4404
- Verzicht auf jegliche Füllmaterialien, somit faserfrei

Niedrige Betriebskosten der Anlage

- Kaum nachweisbare Druckverluste
- Verzicht auf jegliche Umlenkungen oder Querschnittsverengungen zur Steigerung der Effizienz

Einsatzbereich

- Geeignet für Heizkessel
- Für alle Brennstoffe geeignet
- Für Blockheizkraftwerke auf Anfrage

Silencing properties

- Developed specifically to silence low frequencies from 50 Hz
- Each frequency can be muffled by up to 40 dB

Durability

- Made entirely of stainless steel 1.4571/1.4404
- No filling material used, therefore free of fibre

Low operating costs for system

- Barely detectable pressure losses
- Increased efficiency by avoiding any redirections or cross-section reductions


Range of use

- Suitable for boilers
- Suitable for all fuels
- For block heating stations on request



Auslegung eines speziellen Schalldämpfers für Ihren Anwendungsfall jederzeit möglich.

A silencer can be arranged to your requirements at any time.



Jede der Kammern des Tiefton-Schalldämpfers dämpft einen bestimmten Frequenzbereich.

Each of the chambers of the low-frequency silencers muffles a specific frequency range.



Ausführung für Überdruckdichtigkeit bis 5.000 Pa. Ausführung bis 600 °C auf Anfrage.

Positive-pressure tight up to 5,000 Pa. Version up to 600 °C is available on request.

Preis, Konstruktion und weitere Anwendungsfälle auf Anfrage.

Price, construction and further applications on request.



Über einen Ring aus Lochblech werden, je nach Erfordernis, eine oder mehrere außen liegende Kammern akustisch angekoppelt. Die Kammern werden individuell durch ein spezielles Auslegungsprogramm berechnet, wenn die störenden Frequenzen bekannt sind. Eine Frequenzanalyse ist für die Auslegung notwendig.

Depending on the requirements, one or several outer chambers are acoustically connected via a ring made of a perforated sheet. The chambers are calculated individually with a special selection program once the disruptive frequencies are known. A frequency analysis is required for the layout.



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 400 °C
Anschlussstutzen nach DIN 1298
Stutzenlänge 110 mm
Kondensatablauf Ø 18 mm
Als Mündungsschalldämpfer mit angepasster Befestigung auf Anfrage

Technical details:

Negative-pressure tight up to 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 400 °C
Connection port according to DIN 1298
Port length 110 mm
Condensation drain Ø 18 mm
As outlet silencer with adjusted fitting on request

TIEFTON- UND PASSIV-SCHALLDÄMPFERKOMBINATION

LOW FREQUENCY AND PASSIVE SILENCER COMBINATION

Der Schalldämpfer gegen Lärmbelastung bei Standardheizungsanlagen.

The silencer against noise pollution in standard heating systems.

Dämpfungseigenschaften

- Sehr gute Dämpfung bereits ab 125 Hz
- Bei 250 Hz bis zu 37 dB möglich je nach Nennweite

Akustisch geprüft

- Spezielle Mineralfaser
- Einfügungsdämpfung siehe Tabelle

Langlebigkeit

- Aus Edelstahl 1.4571/1.4404
- Hydrophobierte = kondensat-abweisende Mineralfaser beim Passivteil
- Mineralfaser durch Edelstahlvlies geschützt beim Passivteil

Einsatzbereich

- Alle Standard-Heizkessel

Silencing properties

- Very good noise reduction already at 125 Hz
- At 250 Hz up to 37 dB are possible depending on nominal width

Acoustically tested

- Special mineral fibre
- For insertion attenuation see table

Durability

- Made of stainless steel 1.4571/1.4404
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre for passive part
- Mineral fibre protected by stainless steel mat in passive part


Range of use

- All standard boilers

TTSAG ... die Kombination aus Resonanz- und Absorptionsschalldämpfer

TTSAG ... the combination of resonance and absorption silencer

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Ø DA mm	Stutzenlänge mm Nozzle length mm	Gesamtlänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
TTSAG 1840/80-2	2123905	80	251,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 1840/100-2	2123906	100	251,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 1840/110-2	2123907	110	251,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 1840/130-2	2123908	130	251,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 1840/150-2	2123909	150	301,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 1840/160-2	2123910	160	301,5	100	1.848	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2020/180-2	2123911	180	451,5	100	2.028	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2020/200-2	2123912	200	451,5	100	2.028	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2020/225-2	2123913	225	451,5	100	2.028	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2020/250-2	2123914	250	501,5	100	2.028	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2020/300-2	2123915	300	501,5	100	2.028	auf Anfrage	●	7
TTSAG 2520/350-2	2123916	350	601,5	100	2.528	auf Anfrage	●	7



Passivteil mit Tieftonkammern
Passive part with low frequency chamber.

Tiefton- und Passiv-Schalldämpferkombination TTSAG

Einfügungsdämpfung der Passiv-Schalldämpfer gemessen in Anlehnung an DIN EN ISO 7235.

Einfügungsdämpfungen der Tiefton-Schalldämpfer berechnet. Werte in dB.

Low frequency and passive silencer combination TTSAG

Insertion loss of passive silencer measured based on DIN EN ISO 7235.

Insertion loss of low-frequency silencers calculated. Values in dB.

Frequenz in Hertz Frequency in Hertz	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
TTSAG 1840/80-2	4,3	9,6	25,5	37,0	24,1	35,3	35,6	16,2
TTSAG 1840/100-2	2,9	13,5	16,8	30,4	19,9	32,3	33,5	15,0
TTSAG 1840/110-2	2,0	3,7	12,6	25,6	17,3	31,5	31,7	15,0
TTSAG 1840/130-2	1,1	3,1	9,7	21,1	16,1	27,9	31,6	15,0
TTSAG 1840/150-2	1,8	4,9	11,3	23,0	16,7	25,5	26,6	11,6
TTSAG 1840/160-2	1,7	5,0	11,3	21,4	16,6	25,0	26,4	11,1
TTSAG 2020/180-2	3,8	7,8	18,3	33,1	22,1	33,1	15,0	8,3
TTSAG 2020/200-2	4,1	7,9	13,4	30,8	20,8	31,9	13,9	8,4
TTSAG 2020/225-2	2,8	6,3	9,9	30,3	21,3	31,0	16,3	8,5
TTSAG 2020/250-2	4,7	6,3	9,5	25,5	19,3	27,0	11,8	7,2
TTSAG 2020/300-2	3,1	4,0	7,8	19,2	16,8	23,9	11,4	8,6
TTSAG 2520/350-2	1,9	4,3	9,1	19,5	20,6	24,2	8,9	8,4

Technik im Detail:
Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 400 °C
Anschlussstutzen nach DIN 1298
Stutzenlänge 110 mm
Kondensatablauf Ø 18 mm
Als Mündungsschalldämpfer mit
angepasster Befestigung auf Anfrage

Technical details:
Positive pressure up to 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 400 °C
Connection port according to DIN 1298
Port length 110 mm
Condensation drain Ø 18 mm
As outlet silencer with adjusted
fitting on request

Ausführung für Überdruckdichtigkeit bis 5.000 Pa.
Ausführung bis 600 °C auf Anfrage.

Positive-pressure tight up to 5,000 Pa.
Version up to 600 °C is available on request.

SCHALLDÄMPFER AGG

SILENCERS AGG

Bei NW 50 mm und 80 mm sehr gute Dämpfungseigenschaften, auch bei tiefen Frequenzen, durch optimales Querschnitt-/Volumenverhältnis.
Geeignet für die Brennstoffe Öl und Gas, auch bei Brennwertbetriebsweise.

*Excellent silencing properties at NW 50 mm and 80 mm, even at low frequencies, due to optimum cross-section/volume ratio.
Suitable for the fuels oil and gas, also for condensing appliances.*

Dämpfungseigenschaften

- Hervorragende Bedämpfung über den gesamten Frequenzbereich

Akustisch geprüft

- Spezielle Mineralfaser

Langlebigkeit

- Robuste, komplett geschweißte Ausführung
- Aus Edelstahl 1.4571/1.4404
- Hydrophobierte = kondensat-abweisende Mineralfaser
- Mineralfaser durch Edelstahlvlies geschützt

4-schaliger Aufbau

- Edelstahl-Außenmantel, Mineralfaser, Edelstahlvlies, Lochblech

Niedrige Betriebskosten der Anlagen

- Sehr geringe Druckverluste
- Verzicht auf jegliche Umlenkungen oder Querschnittsverengungen zur Steigerung der Effizienz

Silencing properties

- Excellent muffling across the entire frequency range

Acoustically tested

- Special mineral fibre

Durability

- Robust, completely welded version
- Made of stainless steel 1.4571/1.4404
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre
- Mineral fibre protected by stainless steel mat

4-shell design

- Stainless steel casing, mineral fibre, stainless steel mat, perforated sheet

Low operating costs for system

- Very low pressure losses
- Increased efficiency by avoiding any redirections or cross-section reductions

AGG ... Absorptionsschalldämpfer

AGG ... absorption silencer

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Schallpegelminderung bis ... dB Sound level reduction down to ... dB	Stutzen außen Ø mm External nozzle Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AGG 580/50	2000089	30	54	250	580	1.044,32	●	7
AGG 760/50	2000090	35	54	250	760	1.150,84	●	7
AGG 940/50	2000086	40	54	250	940	1.484,39	●	7
AGG 1120/50	2000091	45	54	250	1.120	1.817,95	●	7
AGG 1120/80	2000093	30	80	250	1.120	1.936,22	●	7



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 600 °C
Kondensatablauf Ø 18 mm

Technical details:

Positive pressure up to 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 600 °C
Condensation drain Ø 18 mm

Passiv-Schalldämpfer Typenreihe AGG für Mini- und Mikro-Blockheizkraftwerke

Einfügungsdämpfung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 in dB

Passive silencer model series AGG for mini and micro block heating stations

insertion attenuation based on DIN EN ISO 7235 in dB

Frequenz in Hertz Frequency in Hertz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	8.000 Hz
AGG 580/50	16,4	15,3	30,9	42,7	46,2	50,0*	50,0*	38,9
AGG 760/50	19,7	20,9	39,2	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	49,3
AGG 940/50	21,3	26,9	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*
AGG 1120/50	23,3	34,7	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*
AGG 1120/80	11,7	16,4	32,8	50,0*	50,0*	50,0*	50,0*	32,5

* Einfügungsdämpfungen mindestens 50 dB in Abhängigkeit von der baulichen Situation (z. B. Nebenwege)

* Insertion attenuation at least 50 dB depending on structural situation (e. g. bypasses)

KUNSTSTOFFSCHALLDÄMPFER AGP-LBI

SYNTHETICS SILENCERS AGP-LBI

Die Schalllösung für Mini- und Mikro-BHKWs. Der AGP mit Lochblech zum Schutz der Mineralwolle für eine breitbandige Bedämpfung.

The sound solution for mini and micro block heating stations (CHP-units). The AGP with perforated sheet to protect the mineral wool for a broadband attenuation.

Dämpfungseigenschaften

- AGP mit Lochblech für breitbandige Bedämpfung über den gesamten Frequenzbereich mit optimierter Mineralwolle

Langlebigkeit

- Robuste Ausführung
- Aus widerstandsfähigem PP
- Hydrophobierte = kondensatabweisende Mineralfaser bei AGP
- Mineralfaser durch Lochblech geschützt bei AGP-LBI

Vorteile

- Preiswerte Schalldämpferlösung mit hochwertigen Produkteigenschaften
- Sehr geringe Druckverluste, durch Verzicht auf jegliche Umlenkungen oder Querschnittsverengungen zur Steigerung der Effizienz

Silencing properties

- AGP with perforated sheet for broadband attenuation across the entire frequency range with optimized mineral wool

Durability

- Robust design
- Made of hard-wearing PP
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre in AGP
- Mineral fibre protected by perforated sheet in AGP-LBI

Advantages

- Well-priced silencer solution with high-quality product properties
- Very low pressure loss due to avoiding any form of redirection or cross-section reduction for increased efficiency.

AGP-LBI ... Absorptionsschalldämpfer

AGP-LBI ... absorption silencer

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Dämpfkörper mm Muffling compound mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AGP 80/500 LBI	2009305	80	250	500	665	667,88	●	28



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 120 °C
Kondensatablauf Ø 20 mm

Technical details:

Positive-pressure tight 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 120 °C
Condensation drain Ø 20 mm

Schalldämpfer-Typenreihe AGP-LBI, Einfügungsdämpfung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 in dB

Silencer model series AGP-LBI insertion attenuation based on DIN EN ISO 7235 in dB

Frequenz in Hertz Frequency in Hertz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
AGP 80/500 LBI	5,9	11	23,7	33,6	50,0*	48,1	33,1

* Einfügungsdämpfungen mindestens 50 dB in Abhängigkeit von der baulichen Situation (z. B. Nebenwege)

* Insertion attenuation at least 50 dB depending on structural situation (e. g. bypasses)

AGP-K LAS SCHALLDÄMPFER

AGP-K LAS SILENCERS

Kompakte Schalldämpferlösung für LAS Anlagen mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Geeignet für die Brennstoffe Öl und Gas, auch bei Brennwertbetriebsweise bis 120 °C.

Well-priced and compact silencer solutions for air-exhaust-systems.
Suitable for the fuels oil and gas, also for condensing appliances up to 120 °C.

Dämpfungseigenschaften

- Sehr gute Dämpfungseigenschaften

Akustisch geprüft

- Spezielle Mineralfaser

Langlebigkeit

- Robuste Ausführung
- Aus widerstandsfähigem PP
- Hydrophobierte = kondensat-abweisende Mineralfaser
- Mineralfaser durch Edelstahlwolle geschützt

5-schaliger Aufbau

- PP-Zuluft-Außenmantel, PP-Schalldämpfer- Außenmantel, Mineralfaser, Edelstahlwolle, Streckmetall

Vorteile

- Preiswerte Schalldämpferlösung mit hochwertigen Produkteigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Sehr geringe Druckverluste, durch Verzicht auf jegliche Umlenkungen oder Querschnittsverengungen zur Steigerung der Effizienz
- Lieferung inkl. Dichtungen

Silencing properties

- Very good silencing properties

Acoustically tested

- Special mineral fibre

Durability

- Robust design
- Made of hard-wearing PP
- Hydrophobic = condensation-resistant mineral fibre
- Mineral fibre protected by stainless steel wool

5-shell design

- PP supply-air oversheath, PP silencer oversheath, mineral fibre, stainless steel wool, expanded metal

Advantages

- Well-priced silencer solution with high-quality product properties
- Easy and fast installation
- Very low pressure loss due to avoiding any form of redirection or cross-section reduction for increased efficiency
- Delivery includes seals

AGP-K LAS 340/80-125 ... konzentrischer Schalldämpfer

AGP-K LAS 340/80-125 ... concentric silencer

Bezeichnung Label	Art.-Nr. Item No	Schallpegelminderung bis ... dB Sound level reduction down to ... dB	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Baulänge mm Overall length mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AGP-K LAS 340/80-125	2009720	25	80	250	500	699,14	●	28



LAS-System

Air-exhaust-system



Technik im Detail:

Überdruckdicht bis 5.000 Pa
Abgastemperatur bis 120 °C
Kondensatablauf Ø 20 mm

Technical details:

Positive-pressure tight 5,000 Pa
Flue gas temperature up to 120 °C
Condensation drain Ø 20 mm

Schalldämpfer-Typenreihe AGP-K LAS 340/80-125, Einfügungsdämpfung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 in dB

Silencer model series AGP-K LAS 340/80-125, insertion attenuation based on DIN EN ISO 7235 in dB

Frequenz in Hertz Frequency in Hertz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	8.000 Hz
AGP-K LAS silencer	4,6	7,6	7,3	14,4	25,4	33,6	25,2	17,9

ZUBEHÖR FÜR SCHALLDÄMPFER

ACCESSORIES FOR SILENCERS



Flansch Aufpreise

- Nach DIN 24154 R2, aus 1.4404/1.4571, einseitig angeschweißt

Flange additional prices

- According to DIN 24154 R2, made of 1.4404/1.4571, one side welded-on


Flansch ... zur sicheren Verbindung

Flange ... for safe connection

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nennweite * /Nominal width *	Preis € p. Stück/Price € apiece	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Festflansch/Flange 80–130	2130180	80–130	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 140–200	2130181	140–200	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 224–300	2130182	224–300	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 315–400	2130183	315–400	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 450–500	2130184	450–500	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 550–600	2130185	550–600	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 630–710	2130186	630–710	auf Anfrage	●	8
Festflansch/Flange 750–800	2130187	750–800	auf Anfrage	●	8

* Bitte bei Bestellung exakte Nennweite und Anzahl der Flansche angeben.

* Please state exact nominal width and number of flanges when placing an order.



ATS ...

AES ...

AES ... Edelstahl-Schelle

AES ... stainless steel bracket

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
EWB/AES 250	2109062	123,87	●	7
EWB/AES 300	2110424	135,07	●	7
EWB/AES 450	2113805	220,28	●	7
EWB/AES 500	2109522	240,51	●	7
EWB/AES 600	2109523	298,77	●	7
EWB/AES 800	2113806	652,36	●	7

Einfache Befestigung

- Für Schalldämpfer bis Nenn-Ø 350 mm
- Die Schelle kann direkt an die Wand montiert werden (Abstand 60 mm) oder direkt auf die Teleskopstütze

Easy fastening

- For silencers up to nominal Ø 350 mm
- The bracket can be mounted directly to the wall (distance 60 mm), or directly on the telescopic support

ATS ... Edelstahl-Teleskopstütze

ATS ... stainless steel telescopic support

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Mantel-Ø mm * Sheath Ø mm *	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
EWB/AES 250	2109062	250	91,34	●	7
EWB/AES 350	2113805	350	124,54	●	7
EWB/AES 450	2109522	450	199,91	●	7
EWB/AES 500	2109523	500	199,91	●	7
EWB/AES 600	2108905	600	251,46		
EWB/AES 800	2113806	800	652,36	●	7

* Bezogen auf den Außenmantel des Abgasschalldämpfers.

* Referring to the casing of the flue gas silencer.

ABGASANSCHLUSS/KÖRPERSCHALLABSORBER

FLUE GAS CONNECTION/IMPACT SOUND SILENCERS

Zum einfachen Anschluss von Abgasstutzen, Abgasklappen oder Schalldämpfern usw. an zylindrische Verbindungsleitungen.
Geeignet für die Brennstoffe Öl und Gas, auch bei Brennwertbetriebsweise.

For easy connection between boiler ports, flue gas dampers or silencers and all cylindrical connection pipes.
Suitable for the fuels oil and gas, also for condensing boilers.



AV GKSA ... schafft schnelle Verbindungen bis 120 °C

AV GKSA ... creates fast connections up to 120 °C

Bezeichnung Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AV GKSA 80	2109952	80	100	120,63	●	17
AV GKSA 100	2109953	100	120	120,63	●	17
AV GKSA 110	2109954	110	130	120,63	●	17
AV GKSA 130	2109955	130	150	132,28	●	17
AV GKSA 150	2109956	150	170	152,84	●	17
AV GKSA 160	2109957	160	180	162,53	●	17
AV GKSA 180	2109958	180	200	172,23	●	17
AV GKSA 200	2109959	200	220	185,37	●	17
AV GKSA 225	2109961	225	245	200,99	●	17
AV GKSA 250	2109962	250	270	218,39	●	17
AV GKSA 300	2109963	300	320	248,17	●	17
AV GKSA 350	2109964	350	370	267,70	●	17
AV GKSA 400	2109965	400	420	286,92	●	17
AV GKSA 500	2109966	500	520	355,14	●	17

Einfacher Geräteanschluss

- z. B. zwischen Kesselstutzen und allen gängigen Verbindungsleitungen

Verminderung von Körperschallschwingungen

- Vom Wärmeerzeuger auf die Abgasanlage durch inneren Steg als Trennung

Druck- und kondensatdichter Anschluss

- Auch für Brennwertanlagen

Ausgleichsmöglichkeit

Nenn-Ø ± 5 mm

- Für Unterschiede im Durchmesser der anzuschließenden Teile durch beidseitige Spannschlösser

Easy connection

- e. g. between boiler port and all standard connection pipes

Reduction of impact sound waves

- from the heat generator to the flue gas system due to inner bar as separation

Pressure and condensation-tight connection


- also for condensing boilers

Adjustable up to nominal Ø ± 5 mm

- For differences in the diameter of connection pieces through two-sided tightener

Bis zu 10 mm Unterschied zwischen den Anschlüssen ausgleichbar, z. B. als Geräteanschluss oder Übergang Kunststoff/Edelstahl.

Compensates for up to 10 mm difference between connections, e. g. for connecting devices or as a transition plastic/stainless steel.



AV GKSA ... FKM schafft schnelle Verbindungen bis 230 °C

AV GKSA ... FKM creates fast connections up to 230 °C

Bezeichnung Label	Art.-Nr./Item No	Abgasrohr Nenn-Ø mm Flue gas pipe nominal Ø mm	Außen-Ø mm Outer Ø mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
AV GKSA 80 FKM	2104868	80	100	251,49	●	17
AV GKSA 100 FKM	2108139	100	120	298,95	●	17
AV GKSA 110 FKM	2108140	110	130	322,67	●	17
AV GKSA 130 FKM	2104867	130	150	362,23	●	17
AV GKSA 150 FKM	2108141	150	170	409,66	●	17
AV GKSA 160 FKM	2108142	160	180	441,31	●	17
AV GKSA 180 FKM	2108143	180	200	480,86	●	17
AV GKSA 200 FKM	2106090	200	220	528,27	●	17
AV GKSA 225 FKM	2108144	225	245	583,65	●	17
AV GKSA 250 FKM	2108149	250	270	646,93	●	17
AV GKSA 300 FKM	2108145	300	320	765,55	●	17
AV GKSA 350 FKM	2108146	350	370	884,19	●	17
AV GKSA 400 FKM	2108147	400	420	1.002,80	●	17
AV GKSA 500 FKM	2108148	500	520	1.240,06	●	17

Technik im Detail:

Überdruckdicht
• NW 80–130 bis 5.000 Pa
• NW ab 150 bis 200 Pa
Abgastemperatur bis 120 °C
Abgastemperatur bis 230 °C FKM
Spannband aus Edelstahl rostfrei
Elastomere Dämpfungseinlage
Baulänge 90 mm, Nutzlänge 10 mm
Weitere Durchmesser auf Anfrage

Technical details:

Positive-pressure tight
• NW 80–130 to 5,000 Pa
• NW from 150 up to 200 Pa
Flue gas temperature up to 120 °C
Flue gas temperature up to 230 °C FKM
Casing sleeve made of stainless steel
Elastomer damping core
Overall length 90 mm, effective length 10 mm
More diameters on request



REINIGUNGSVERSCHLÜSSE AUS EDELSTAHL

CLEANING PORTS MADE OF STAINLESS STEEL

Reinigungsverschlüsse (bauartgeprüft) komplett. Bestehend aus Rahmen RV R ... und Türblatt RV T ... mit Schlüssel.

Cleaning ports (type-tested) complete. Consist of frame RV R ... and door leaf RV T ... with key.



RV ...

RV ...

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße/Measurements	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RV 120/180	2000620	120/180	63,67	●	12
RV 140/200	2000627	140/200	63,67	●	12
RV 150/300	2000667	150/300	107,64	●	12
RV 200/300	2000677	200/300	114,97	●	12

RV .../...-15 mit 15 cm Schacht

RV .../...-15 with 15 cm shaft



Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße/Measurements	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RV 140/200-15	2000682	140/200 mm	86,69	●	12
RV 150/300-15	2000651	150/300 mm	126,46	●	12
RV 200/300-15	2000661	200/300 mm	129,98	●	12

RV .../...-25 mit 25 cm Schacht

RV .../...-25 with 25 cm shaft



Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße/Measurements	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RV 140/200-25	2000684	140/200 mm	88,18	●	12
RV 150/300-25	2000658	150/300 mm	134,67	●	12
RV 200/300-25	2000664	200/300 mm	139,73	●	12

RV 140/200-LG Rahmen mit Lüftertüre komplett mit Schlüssel

RV 140/200-LG Frame with ventilating door complete with key

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße/Measurements	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RV 140/200-LG	2000659	140/200 mm	63,67	●	12

Reinigungsverschlüsse: Rahmen, Lüftertüre, Türblatt

Cleaning ports: frame, ventilation door, door leaf

Kondensatsperren, Mörtelschutz und längere Schächte auf Anfrage. Elektrolytische Beschriftung der Reinigungsverschlüsse ab einer Abnahmemenge von 520 Stück pro Jahr kostenlos.

Condensate seal, plaster protection and longer shafts on request. Electrolytic marking of cleaning port for free at a minimum purchase quantity of 520 per year.



RVR Rahmen passend zum Türblatt RV T 140/200, Lüftertüre

RVR frame fitting for door leaf RV T 140/200, ventilation door

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße mm/Measurements mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RVR 140/200	2000676	140/200	31,93	●	12

RVL Lüftertüre passend zu Rahmen RV R 140/200

RVL ventilation door for frame RV R 140/200

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße mm/Measurements mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RVL 140/200	2000675	140/200	38,62	●	12

RVT Türblatt passend zum Rahmen RV R 140/200

RVT door leaf for frame RV R 140/200

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Maße mm/Measurements mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
RVT 140/200	2000673	140/200	38,62	●	12

NOTIZEN

NOTES

PARTIKELABSCHIEDER


PARTICLE SEPARATORS

Nutzen

- ✓ Einsetzbar in handbeschickten und automatisch beschickten Holzfeuerungsanlagen
- ✓ Reduzierte Abscheidestrecke von 500 mm
- ✓ Abscheidegrad bis zu 90 % möglich
- ✓ Erwiesene Effizienz
- ✓ Problemlose Wartung
- ✓ Lässt sich in bereits bestehende Anlagen integrieren
- ✓ Niedrige Betriebskosten
- ✓ Ist einfach in Betrieb zu nehmen und funktioniert automatisch
- ✓ Elektrotechnisch nach europäischen Richtlinien geprüft und zugelassen
- ✓ Sicherheitsverschlusssystem
- ✓ Varianten DW Outdoor und DW Top mit IP54

Benefits

- ✓ Usable in manually-loaded and automatically-loaded wood-burning systems
- ✓ Short separation section of 500 mm
- ✓ Separation rate up to 90 % possible
- ✓ Proven efficiency
- ✓ Easy maintenance
- ✓ Can be integrated in existing systems
- ✓ Low operation costs
- ✓ Easy to start up and works automatically
- ✓ Electrotechnical tested and approved as per European guidelines
- ✓ Safety-lock system
- ✓ Variants DW Outdoor and DW Top with IP54



Aktuelle Informationen zu finanziellen Förderprogrammen finden Sie auf unserer Website:
<https://www.raab-gruppe.de/marken/kutzner-weber/services/foerdermittelrechner/>

Current information on financial support programs can be found on our website:
<https://www.raab-gruppe.de/marken/kutzner-weber/services/foerdermittelrechner/>





Das Funktionsprinzip

Das Prinzip der elektrostatischen Partikelabscheidung basiert auf folgenden Prozessen:

1. Erzeugung von Ladungsträgern
2. Aufladung der Partikel
3. Abscheidung der Partikel durch elektrostatische Kräfte


Um eine Sägezahnelektrode wird ein elektrisches Feld erzeugt, sobald eine elektrische Spannung an die Elektrode angelegt wird. Bei ausreichend hoher Spannung wird die elektrische Feldstärke so hoch, dass es zu einer Koronaentladung kommt. Dadurch entstehen Ladungsträger, die zur Aufladung der Moleküle im Abgas führen. Beim Zusammentreffen der so gebildeten Gasionen mit den Partikeln im Abgasstrom werden schließlich die Staubpartikel aufgeladen. Aufgrund des elektrischen Feldes werden die geladenen Partikel dann an die Wände des Abgasrohres gedrängt, wo sie nachhaltig abgeschieden werden können.

Operating principle

The principle of electrostatic particle separation is based on the following processes:

1. Creating charge carriers
2. Charging the particles
3. Separating the particles via electrostatic forces

An electric field is created around a wire electrode as soon as voltage is applied to the electrode. If the voltage is high enough, the electric field increases until a corona occurs. This creates charge carriers that contribute to charging the molecules in the flue gas. When the newly formed gas ions collide with the particles in the flue gas stream the dust particles will be charged. The electric field then forces the charged particles towards the wall of the flue gas pipe where they are permanently separated.



EINSATZMÖGLICHKEITEN ZUMIKRON

POSSIBLE APPLICATIONS ZUMIKRON

Der Zumikron – die preisgünstige Lösung für Einzelraumfeuerstätten

Die Variante Zumikron Ceramic kann in mineralische Schornsteine mit Putztür im Außenbereich und doppelwandige Schornsteine mit Originalputztür 140 x 200 mm oder 200 x 300 mm eingebaut werden. Der Zumikron Outdoor Top ist für die Montage auf dem Schornsteinkopf vorgesehen. Die Steuerung ist im Wetterschutzkasten im Außenbereich untergebracht.

Für Einzelraumfeuerstätten bis 14,9 kW auch als Mehrfachbelegung bis max. 50 kW

The Zumikron – the economic outside solution for fireplaces

The Zumikron Ceramic can be installed outside in mineral chimneys with a cleaning door and double-walled chimneys with original cleaning door 140 x 200 mm or 200 x 300 mm.

The Zumikron Outdoor Top is designed for mounting directly on the top of the chimney.

The control unit is housed in a weatherprotection box outside.

For single fireplaces up to 14.9 kW and multiple fireplaces up to max. 50 kW overall.

ZUMIKRON OUTDOOR TOP für die Schornsteinmündung

ZUMIKRON CERAMIC für den Außenbereich

ZUMIKRON OUTDOOR DW für den Außenbereich



Zumikron Outdoor Top

- ✓ Für die Außenmontage
- ✓ Einbau direkt an der Schornsteinmündung
- ✓ For outside area
- ✓ Installed directly at chimney outlet



Zumikron Ceramic

- ✓ Für die Montage im Außenbereich
- ✓ Einbau über die Putztüre
- ✓ For outdoor solutions
- ✓ Installation via cleaning door



Zumikron Outdoor DW

- ✓ Für die Außenmontage
- ✓ Einbau in doppelwandige Außenwandschornsteine
- ✓ For outside area
- ✓ Installed in double-walled outer-wall chimneys




Für den Einsatz an Einzelraum-
feuerstätten bis 14,9 kW

For use on single room
fireplaces up to 14.9 kW

PARTIKELABSCHIEDER ZUMIKRON

PARTICLE SEPARATOR ZUMIKRON



Zumikron Outdoor DW zur Montage in doppelwandigen Schornsteinsystemen. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider und Steuereinheit mit Wetterschutzkasten zur Montage im Außenbereich, Kabellänge ca. 3 m, doppelwandiges T-Stück Nutzlänge 490 mm zur Aufnahme des Zumikron mit Flanschdeckel. Passend für Raab-Systeme, für andere Fabrikate auf Anfrage.

Zumikron Outdoor DW for mounting in the double-walled chimney system. Included in delivery: Fine dust particle separator and control unit with weather protection box for outdoor mounting, cable length ca. 3 m, double-walled T-piece useful length 490 mm to accommodate the Zumikron with flange cover. Suitable for Raab systems, for other makes on request.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
Zumikron Outdoor DW 150 Raab	2123320	150	2.789,81	●	21
Zumikron Outdoor DW 160 Raab	2123321	160	2.789,81	●	21
Zumikron Outdoor DW 180 Raab	2123322	180	2.789,81	●	21
Zumikron Outdoor DW 200 Raab	2123323	200	2.789,81	●	21
Zumikron Outdoor DW 250 Raab	2123324	250	2.789,81	●	21



Zumikron Outdoor Top zur Montage an der Schornsteinmündung. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider mit Regenhaube und Steuereinheit mit Wetterschutzkasten zur Montage im Außenbereich, Kabellänge ca. 3 m, einwandiges T-Stück Länge 500 mm zur Aufnahme des Zumikron mit Flanschdeckel und quadratische Schraubplatte. **Quadratische Schraubplatte und Regenhaube bereits im Lieferumfang enthalten!**

Zumikron Outdoor Top for mounting on the chimney outlet. Included in delivery: Fine dust particle separator with rain cover and control unit with weather protection box for outdoor mounting, cable length ca. 3 m, single-walled T-piece length 500 mm with flange cover and square screw plate. **Square screw plate and rain cover are already included in delivery!**

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
Zumikron Outdoor Top 150	2119627	150	2.654,65	●	21
Zumikron Outdoor Top 180	2119628	180	2.654,65	●	21
Zumikron Outdoor Top 200	2119904	200	2.654,65	●	21
Zumikron Outdoor Top 250	2126186	250	2.654,65	●	21



Partikelabscheider Zumikron Ceramic RV, Partikelabscheider für mineralische Schornsteine mit Putztür im Außenbereich und doppelwandige Schornsteine mit Originalputztür 140 x 200 mm oder 200 x 300 mm, Montage in Rahmen des Reinigungsverschluss RV. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider in Reinigungstür integriert (ohne Rahmen) und Elektronik zur Erzeugung der Hochspannung. Der Feinstaubpartikelabscheider muss gut zugänglich montiert werden. Elektrischer Anschluss: 230V, Leistung: 12W, Standby 2W, Anschluss-Kabellänge ca. 1,7m, Verbindungs-Kabellänge Elektronik-Feinstaubpartikelabscheider ca. 3m, Steuereinheit im Wetterschutzkasten zur Montage im Außenbereich.

Particle Separator Zumikron Ceramic RV, particle separator for mineral chimneys with an exterior cleaning door and double-walled chimneys with an original cleaning door measuring 140 x 200 mm or 200 x 300 mm. Mounted in the frame of the RV cleaning cover. Included in delivery: Fine dust particle separator integrated into the cleaning door (without frame) and electronics for generating the high voltage. The fine dust particle separator must be mounted in an easily accessible location. Electrical connection: 230 V, power: 12 W, standby 2 W, connection cable length approx. 1.7 m, connection cable length for the electronic fine dust particle separator approx. 3 m, control unit with weather protection box for outdoor installation.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Zumikron Ceramic RV 140x200 mit Verschlussriegel / Zumikron Ceramic RV 140x200 with locking latch	2123236	3.053,53	●	21
Zumikron Ceramic RV 200x300 mit Verschlussriegel / Zumikron Ceramic RV 200x300 with locking latch	2123240	3.053,53	●	21

* Passenden Edelstahl-Reinigungsverschluss mit Rahmen bei Bedarf dazu bestellen

* Please order cleaning-door with frame separately if required

ZUBEHÖR ZUMIKRON

ACCESSORIES ZUMIKRON



Edelstahl-Reinigungsverschluss, bestehend aus Türblatt und Rahmen mit oder ohne Verlängerung, zum Einbau des Zumikron Ceramic
Stainless steel cleaning door, consisting of frame with or without extension, for installation of the Zumikron Ceramic

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
ES-Tür 140x200 mit Rahmen / Door 140x200 with frame	2000627	63,67	●	12
ES-Tür 200x300 mit Rahmen / Door 200x300 with frame	2000677	114,97	●	12
ES-Tür 140x200 mit Rahmen und Schachtverlängerung 250 mm / Door 140x200 with frame and shaft extension 250 mm	2000684	88,18	●	12
ES-Tür 200x300 mit Rahmen und Schachtverlängerung 250 mm / Door 200x300 with frame and shaft extension 250 mm	2000664	139,73	●	12



Einschubadapter für Zumikron Top, aus Edelstahl zum Einschieben in bestehende Abgasanlagen und Doppelwandkamine
Insertion Adapter for Zumikron Top, made of stainless steel for insertion into existing flue systems and double wall chimneys

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Einschubadapter 150/130/Insertion Adapter 150/130	2118611	150/130	114,93	●	21
Einschubadapter 150/150/Insertion Adapter 150/150	2117868	150/150	114,93	●	21
Einschubadapter 150/160/Insertion Adapter 150/160	2118612	150/160	114,93	●	21
Einschubadapter 180/180/Insertion Adapter 180/180	2117845	180/180	114,93	●	21
Einschubadapter 200/200/Insertion Adapter 200/200	2117846	200/200	114,93	●	21



Ersatzelektrode aus hochwertigem und besonders flexiblem Federstahl für alle Zumikron Modelle
Replacement electrode made of high-quality and particularly flexible spring steel for all Zumikron models

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Ersatzelektrode Zumikron – Sägezahn/Replacement electrode Zumikron – Sawtooth	2116701	89,33	●	21

EINSATZMÖGLICHKEITEN AIRJEKT® 1

POSSIBLE APPLICATIONS AIRJEKT® 1

Die neue Serie des Airjekt 1® – Lösungen für alle Einsatzorte

Egal ob für den Innenbereich, für doppelwandige Schornsteine im Außenbereich, keramische Systeme oder zur Montage direkt an der Schornsteinmündung – wir haben die Lösung.

Dank seiner vielfältigen Einbaumöglichkeiten, der kurzen Abscheidestrecke und seiner Effizienz ist der Airjekt 1 die Lösung zur Feinstaubreduzierung. Sowohl für Kachelöfen, Kamine und Kaminöfen als auch für Kessel einsetzbar.

The new series of the Airjekt 1® – solutions for all locations

No matter whether for indoor use, for double-walled chimneys outdoors, ceramic systems or for mounting directly on the chimney mouth – we have the solution.

Thanks to its various installation possibilities, the short separation distance and its efficiency, Airjekt 1 is the solution for fine dust reduction. It can be used for tiled stoves, fireplaces and fireplace inserts as well as for boilers.

AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP

für die Schornsteinmündung
for the chimney outlet

AIRJEKT® 1 OUTDOOR DW

für den Außenbereich
for outdoor use

AIRJEKT® 1 CERAMIC

die Unter-Dach-Lösung
the under-roof solution


AIRJEKT® 1 BASIC

für den Innenbereich
for indoor use



Airjekt® 1 Basic

- ✓ Für den Innenraum
- ✓ Auch für Kessel geeignet
- ✓ For indoors
- ✓ Also suitable for boilers



Airjekt® 1 Ceramic

- ✓ Für Unter-Dach-Lösungen
- ✓ Einbau über die Putztüre
- ✓ For under-roof solutions
- ✓ Installation via cleaning door



Airjekt® 1 Outdoor DW

- ✓ Für die Außenmontage
- ✓ Einbau in doppelwandige Außenwandschornsteine
- ✓ For outside area
- ✓ Installed in double-walled outer-wall chimneys



Airjekt® 1 Outdoor Top

- ✓ Für die Außenmontage
- ✓ Einbau direkt an der Schornsteinmündung
- ✓ For outside area
- ✓ Installed directly at chimney outlet

PARTIKELABSCHIEDER AIRJEKT® 1 BASIC

PARTICLE SEPARATOR AIRJEKT® 1 BASIC

Feinstaubpartikelabscheider Airjekt® 1 Basic

Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider und Elektronik zur Erzeugung der Hochspannung, 2 Dichtungen sowie 1 Reinigungsdeckel.

Der Feinstaubpartikelabscheider muss gut zugänglich montiert werden. Elektrischer Anschluss: 230 V, Leistung: 30 W, Standby 2 W, Kabellänge Elektronik–Feinstaubpartikelabscheider ca. 3 m, Gehäuse Steuereinheit (Montage im Innenbereich) 70 x 360 x 230 mm (H x B x T)

Particle Separator Airjekt® 1 Basic

The scope of delivery includes particle separator and electronics for creating high voltage, 2 seals as well as 1 cleaning lid. The particle separator has to be installed where it is easily accessible.

Electrical connection 230 V, power consumption: 30 W, standby 2 W, cable length electronics–particle separator ca. 3 m, casing control unit (indoor installation) 70 x 360 x 230 mm (h x w x d)

- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Abscheideleistung
- Einfache Montage zum Reinigen

- Quick and easy installation
- High separation efficiency
- Easy mounting for cleaning




Technik im Detail:

Werkstoff Edelstahl V4A
Leistungsbereich hand- oder autom. beschickt bis 50 kW
Leistungsaufnahme 30 W
Hochspannung bis 18 kV modulierend
Abscheidegrad bis zu 90 %
Max. Abgastemperatur < 400 °C
Durchmesser Abgassystem 130–250 mm

Technical details:

Material Stainless steel V4A
Range of capacity manually or autom. loaded up to 50 kW
power consumption 30 W
High voltage up to 18 kV modulating
Filtration efficiency up to 90 %
Max. flue gas temperature < 400 °C
Diameter flue gas system 130–250 mm

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Feinstaubpartikelabscheider Airjekt 1 Basic/Particle separator Airjekt 1 Basic	2116764	2.105,86	●	21



Zubehör Airjekt® 1 Basic

Accessories Airjekt® 1 Basic



Ersatzdichtung Airjekt® 1 Basic Replacement seal Airjekt® 1 Basic

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Dichtung Airjekt 1 Basic/ Seal Airjekt 1 Basic	2105320	6,75	●	21



Ersatzelektrode aus hochwertigem und besonders flexiblem Federstahl für alle Airjekt 1 Modelle

Replacement electrode made of high-quality and particularly flexible spring steel for all Airjekt 1 models

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Ersatzelektrode Airjekt 1 – Sägezahn/Replacement electrode Airjekt 1 – Sawtooth	2116701	89,33	●	21



Reinigungsdeckel + Dichtung Airjekt® 1 Basic zum Verschließen des Sattel-/T-Stücks bei Reinigung oder späterem Einbau des Airjekt 1

Cleaning lid + seal Airjekt® 1 Basic for closing arc connection/ T-piece during cleaning or for retrofitting at a later time of Airjekt 1

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Reinigungsdeckel + Dichtung Airjekt 1 Basic/Cleaning lid + seal Airjekt 1 Basic	2104304	48,29	●	21

ZUBEHÖR AIRJEKT® 1 BASIC

ACCESSORIES AIRJEKT® 1 BASIC



Sattelstück aus Edelstahl mit Bolzen zur nachträglichen Montage des Feinstaubpartikelabscheiders ohne die bestehende Leitung demontieren zu müssen. Befestigung durch Spannvorrichtung. Ein Reinigungsdeckel ist im Lieferumfang des Airjekt 1 Basic enthalten.

Arc connection made of stainless steel with bolts for installing the particle separator retroactively without disassembling the existing pipe. Fastened with tensioner. The cleaning lid is delivered together with the Airjekt 1 Basic.


Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
S 130, Baulänge 250 mm/S 130, overall length 250 mm	2104803	118,82	●	21
S 150, Baulänge 250 mm/S 150, overall length 250 mm	2104804	125,18	●	21
S 160, Baulänge 250 mm/S 160, overall length 250 mm	2104142	137,40	●	21
S 180, Baulänge 250 mm/S 180, overall length 250 mm	2104805	140,89	●	21
S 200, Baulänge 250 mm/S 200, overall length 250 mm	2104806	148,37	●	21
S 250, Baulänge 250 mm/S 250, overall length 250 mm	2104807	286,67	●	21



T-Stück aus Edelstahl mit Bolzen und glatten Enden zur Montage des Feinstaubpartikelabscheiders in die Verbindungsleitung. Befestigung z. B. durch Edelstahlmanschetten Typ A1 möglich. Ein Reinigungsdeckel inkl. Dichtung ist im Lieferumfang des Airjekt 1 Basic enthalten.

T-piece made of stainless steel with bolts and smooth ends for installing the particle separator inside the connection pipe. Fastening e. g. with stainless steel collars Type A1 possible. The cleaning lid incl. seal is delivered together with the Airjekt 1 Basic.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
T 130, Baulänge 250 mm/T 130, overall length 250 mm	2104809	69,15	●	21
T 150, Baulänge 250 mm/T 150, overall length 250 mm	2104810	71,31	●	21
T 160, Baulänge 250 mm/T 160, overall length 250 mm	2105030	77,94	●	21
T 180, Baulänge 250 mm/T 180, overall length 250 mm	2104811	81,97	●	21
T 200, Baulänge 250 mm/T 200, overall length 250 mm	2104812	90,33	●	21
T 250, Baulänge 250 mm/T 260, overall length 250 mm	2104813	111,35	●	21



Anschlussmanschetten (Paar) für abgedichtete Verbindungen (nur für Unterdruckanlagen), Klemmband aus Edelstahl, ca. 60 mm breit, mit Spannschloss und Dichtband aus Glasseidengewebe, im Durchmesser anpassbar innerhalb des angegebenen Nenndurchmessers.

Collars (pair) for flue gas-tight connections (for negative pressure systems only), clamp fitting made of stainless steel, approx. 60 mm wide, with spanner nut and sealing band made of glass fabric, with a diameter that is adjustable within the stated nominal diameter.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
A1 – Abgasrohr Nenn-Ø 90–250 mm/A1 – Flue gas pipe nominal Ø 90–250 mm	2109603	55,56	●	1

PARTIKELABSCHIEDER AIRJEKT® 1 OUTDOOR

PARTICLE SEPARATOR AIRJEKT® 1 OUTDOOR

Feinstaubpartikelabscheider Airjekt® 1 Outdoor

Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider und Steuereinheit mit Wetterschutzkasten (für Montage im Außenbereich) zur Erzeugung der Hochspannung und 1 Flanschdeckel. Der Feinstaubpartikelabscheider muss gut zugänglich montiert werden. Elektrischer Anschluss: 230 V, Leistung: 30 W, Standby 2 W, Kabellänge Elektronik–Feinstaubpartikelabscheider ca. 3 m, Gehäuse Steuereinheit 70 x 360 x 230 mm (H x B x T) mit Wetterschutzkasten zur Montage der Steuerung im Außenbereich


Particle Separator Airjekt® 1 Outdoor

Included in delivery: Fine dust particle separator and control unit with weather protection box (for outdoor mounting) for generating the high voltage and 1 flange cover.

The fine dust particle separator must be mounted so that it is easily accessible. Electrical connection: 230 V, power consumption: 30 W, standby 2 W, cable length electronic–fine dust particle separator ca. 3 m, housing control unit 70 x 360 x 230 mm (h x w x d) with weather protection box for mounting the control unit outdoors

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
Airjekt 1 Outdoor mit Wetterschutzkasten/Airjekt 1 with weather protection box	2118061	2.668,77	●	21

- Schnelle und einfache Montage über praktische Flanschlösung
- Hohe Abscheideleistung
- Kurze Abscheidestrecke ab 500 mm
- Einfache Reinigungsmöglichkeiten
- DE: DIBt-Zulassung Nummer Z-7.4-3442
CH: VKF-Zulassung Nummer 31074
- Quick and easy installation via practical flange solution
- Subsequent installation in DW systems possible
- High separation efficiency
- Short separation distance from 500 mm
- Simple cleaning options
- DE: DIBt approval Z-7.4-3442
CH: VKF approval 31074



Leistungsbereich:
hand- oder autom. beschickt bis 50 kW

Range of capacity:
manually or autom. loaded up to 50 kW



Informationen zur Flanschplatte für Anschluss an Fremdfabrikate finden Sie unter www.kutzner-weber.de oder unter anwendungstechnik@kutzner-weber.de

Information on the flange plate for connection to other makes can be found under www.kutzner-weber.de or under anwendungstechnik@kutzner-weber.de



Hinweis
Ausschließlich für den Außenbereich geeignet

Note
Suitable for outdoor use only

PARTIKELABSCHIEDER AIRJEKT® 1 OUTDOOR DW

PARTICLE SEPARATOR AIRJEKT® 1 OUTDOOR DW



Feinstaubpartikelabscheider Airjekt® 1 Outdoor DW zur Montage im doppelwandigen Schornsteinsystem. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider und Steuereinheit mit Wetterschutzkasten (für Montage im Außenbereich), Kabellänge ca. 3 m, doppelwandiges T-Stück Nutzlänge 490 mm zur Aufnahme des Airjekts und 1 Flanschdeckel. Passend für Raab-Systeme, für andere Fabrikate auf Anfrage.

Particle Separator Airjekt® 1 Outdoor DW for mounting in the double-walled chimney system. Included in delivery: Fine dust particle separator and control unit with weather protection box (for outdoor mounting), cable length ca. 3 m, double-walled T-piece useful length 490 mm to accommodate the Airjekt and 1 flange cover. Suitable for Raab systems, for other makes on request.


Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Airjekt 1 Outdoor DW 130 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2119010	130	2.892,25	●	21
Airjekt 1 Outdoor DW 150 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117842	150	2.892,25	●	21
Airjekt 1 Outdoor DW 160 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2118601	160	2.892,25	●	21
Airjekt 1 Outdoor DW 180 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117843	180	2.892,25	●	21
Airjekt 1 Outdoor DW 200 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117844	200	2.892,25	●	21
Airjekt 1 Outdoor DW 250 Raab mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2119008	250	2.892,25	●	21



Ersatzelektrode aus hochwertigem und besonders flexiblem Federstahl für alle Airjekt 1 Modelle

Replacement electrode made of high-quality and particularly flexible spring steel for all Airjekt 1 models

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Ersatzelektrode Airjekt 1 – Sägezahn/Replacement electrode Airjekt 1 – Sawtooth	2116701	89,33	●	21



Flanschdeckel für Airjekt® 1 Outdoor zum Verschließen des T-Stücks bei Reinigung oder späterem Einbau des Airjekt 1

Flange cover for Airjekt® 1 Outdoor for closing T-piece during cleaning or for retrofitting at a later time of Airjekt 1

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Flanschdeckel für Airjekt 1 Outdoor/Flange cover for Airjekt 1 Outdoor	2118610	38,19	●	21



Strömungskegel für Airjekt® 1 als Ersatz oder zur Nachrüstung

Flow cone for Airjekt® 1 as replacement or for retrofitting

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Strömungskegel für Airjekt 1 Outdoor/Flow cone for Airjekt 1 Outdoor	2124945		●	21

PARTIKELABSCHIEDER AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP

PARTICLE SEPARATOR AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP



- Schnelle und einfache Montage auf Schornsteinmündungen möglich
- Nachträgliche Montage möglich
- Hohe Abscheideleistung
- Einfache Reinigungsmöglichkeiten
- DE: DIBt-Zulassung Nummer Z-7.4-3442
- CH: VKF-Zulassung Nummer 31074

- Quick and easy installation on chimney openings possible
- Subsequent mounting possible
- High separation efficiency
- Simple cleaning options
- DE: DIBt approval Z-7.4-3442
- CH: VKF approval 31074



Leistungsbereich:
hand- oder autom. beschickt
bis 50 kW

Range of capacity:
manually or autom. loaded
up to 50 kW



Hinweis
Lösung nur für begehbare Mündung!
Ausschließlich für den Außenbereich geeignet

Note
Solution only for accessible muzzle!
Suitable for outdoor use only


Feinstaubpartikelabscheider Airjekt® 1 Outdoor Top zur Montage an der Schornsteinmündung. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider mit Regenhaube und Steuereinheit mit Wetterschutzkasten (für Montage im Außenbereich), Kabellänge ca. 3 m, einwandiges T-Stück Länge 500 mm zur Aufnahme des Airjekts.

Quadratische Schraubplatte oder Einschubadapter separat bestellen.

Particle Separator Airjekt® 1 Outdoor Top for mounting on the chimney outlet. Included in delivery: Fine dust particle separator with rain cover and control unit with weather protection box (for outdoor mounting), cable length ca. 3 m, single-walled T-piece length 500 mm to hold the air object.


Square screw plate or insertion adapter to be ordered separately.

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG/Disc Gr
Airjekt 1 Outdoor Top 150 mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117677	150	2.707,08	●	21
Airjekt 1 Outdoor Top 180 mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117816	180	2.707,08	●	21
Airjekt 1 Outdoor Top 200 mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2117817	200	2.707,08	●	21
Airjekt 1 Outdoor Top 250 mit Wetterschutzkasten/with weather protection box	2120367	250	2.707,08	●	21



ZUBEHÖR AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP

ACCESSORIES AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP



Quadratische Schraubplatte für Airjekt® 1 Top, 400 x 400 mm, Schraubplatte aus Edelstahl für gemauerte Kaminköpfe

Square screw plate for Airjekt® 1 Top, 400 x 400 mm, stainless steel screw plate for masonry fireplace tops

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Quadratische Schraubplatte 150/Square screw plate 150	2117869	150	70,25	●	21
Quadratische Schraubplatte 180/Square screw plate 180	2117847	180	70,25	●	21
Quadratische Schraubplatte 200/Square screw plate 200	2117848	200	70,25	●	21
Quadratische Schraubplatte 250/Square screw plate 250	2120369	250	70,25	●	21



Einschubadapter für Airjekt® 1 Top, aus Edelstahl zum Einschieben in bestehende Abgasanlagen und Doppelwandkamine

Insertion Adapter for Airjekt® 1 Top, made of stainless steel for insertion into existing flue systems and double wall chimneys

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Einschubadapter 150/130/Insertion Adapter 150/130	2118611	150/130	114,93	●	21
Einschubadapter 150/150/Insertion Adapter 150/150	2117868	150/150	114,93	●	21
Einschubadapter 150/160/Insertion Adapter 150/160	2118612	150/160	114,93	●	21
Einschubadapter 180/180/Insertion Adapter 180/180	2117845	180/180	114,93	●	21
Einschubadapter 200/200/Insertion Adapter 200/200	2117846	200/200	114,93	●	21
Einschubadapter 250/250/Insertion Adapter 250/250	2120368	250/250	114,93	●	21



Ersatzregenhaube für Airjekt® 1 Top – zum Nachrüsten

Replacement rain cover for Airjekt® 1 Top – for Retrofitting


Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Nenn-Ø mm/Nominal Ø mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Regenhaube 150/Rain cover 150	1029457	150	86,26	●	21
Regenhaube 180/Rain cover 180	1029459	180	92,88	●	21
Regenhaube 200/Rain cover 200	1029460	200	105,35	●	21
Regenhaube 250/Rain cover 250	1029462	250	126,05	●	21



Ersatzelektrode aus hochwertigem und besonders flexiblem Federstahl für alle Airjekt 1 Modelle

Replacement electrode made of high-quality and particularly flexible spring steel for all Airjekt 1 models

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Ersatzelektrode Airjekt 1 – Sägezahn/Replacement electrode Airjekt 1 – Sawtooth	2116701	89,33	●	21



Flanschdeckel für Airjekt® 1 Outdoor zum Verschließen des T-Stücks bei Reinigung oder späterem Einbau des Airjekt 1

Flange cover for Airjekt® 1 Outdoor for closing T-piece during cleaning or for retrofitting at a later time of Airjekt 1

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Flanschdeckel für Airjekt 1 Outdoor/Flange cover for Airjekt 1 Outdoor	2118610	38,19	●	21

PARTIKELABSCHIEDER AIRJEKT® 1 CERAMIC

PARTICLE SEPARATOR AIRJEKT® 1 CERAMIC



Bausatz Airjekt® 1 Ceramic, Partikelabscheider für ein- und mehrschalige Schornsteine und sonstige Unter-Dach-Lösungen, Montage in Rahmen des Reinigungsverschlusses RV. Im Lieferumfang enthalten: Feinstaubpartikelabscheider und Elektronik zur Erzeugung der Hochspannung, Edelstahltür mit Rahmen oder Rahmen mit Schachtverlängerung (Türblatt = Reinigungsdeckel). Der Feinstaubpartikelabscheider muss gut zugänglich montiert werden. Elektrischer Anschluss: 230 V, Leistung: 30 W, Standby 2 W, Anschluss-Kabellänge ca. 2,9 m, Verbindungs-Kabellänge Elektronik-Feinstaubpartikelabscheider ca. 3 m, Gehäuse Steuereinheit (Montage im Innenbereich) 70 x 360 x 230 mm (H x B x T)

Set Airjekt® 1 Ceramic, particle separator for single- and multi-shell chimneys and other under-roof solutions, installation in the frame of the RV cleaning cover. Included in delivery: fine dust particle separator and electronics for generating the high voltage, stainless steel door with frame or frame with shaft extension (door leaf = cleaning cover). The fine dust particle separator must be installed in an easily accessible location. Electrical connection: 230 V, power: 30 W, standby 2 W, connection cable length approx. 2.9 m, connection cable length electronic fine dust particle separator approx. 3 m, control unit housing (installation indoors) 70 x 360 x 230 mm (H x W x D)

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Airjekt 1 Ceramic RV 140 x 200 mit Verschlussriegel inklusive ES-Tür mit Rahme Airjekt 1 Ceramic RV 140 x 200 with locking latch including ES door with frame	2126492	2.483,63	●	21
Airjekt 1 Ceramic RV 200x300 mit Verschlussriegel inklusive ES-Tür mit Rahmen Airjekt 1 Ceramic RV 200x300 with locking latch including ES door with frame	2126494	2.483,63	●	21
Airjekt 1 Ceramic RV 140 x 200 mit Verschlussriegel inklusive ES-Tür mit Rahmen und Schachtverlängerung 250 mm Airjekt 1 Ceramic RV 140 x 200 with locking bolt including ES door with frame and shaft extension 250 mm	2126493	2.508,14	●	21
Airjekt 1 Ceramic RV 200 x 300 mit Verschlussriegel inklusive ES-Tür mit Rahmen und Schachtverlängerung 250 mm Airjekt 1 Ceramic RV 200 x 300 with locking bolt including ES door with frame and shaft extension 250 mm	2126495	2.508,14	●	21

- Schnelle und einfache Montage in Abgassystemen bzw. Reinigungstüren
- Nachträgliche Montage möglich
- Hohe Abscheideleistung
- Einfache Reinigungsmöglichkeiten
- DE: DIBt-Zulassung Nr. Z-7.4-3442
CH: VKF-Zulassung Nummer 31074
- Quick and easy installation in flue systems or cleaning doors
- Subsequent mounting possible
- High separation efficiency
- Simple cleaning options
- DE: DIBt approval Z-7.4-3442
CH: VKF approval 31074



Abstand ES-Tür – Elektrode: 140–375 mm
Bitte fragen Sie uns nach herstellerspezifischen Lösungen!

Leistungsbereich: hand- oder autom. beschickt bis 50 kW

Für Nennweite 130 bis 250 mm

Distance door – electrode: 140–375 mm
Please ask us for manufacturer-specific solutions!

Range of capacity: manually or autom. loaded up to 50 kW

For inner diameter 130 up to 250 mm



Airjekt® 1 Ceramic RV Partikelabscheider mit Verschlussriegel ohne Rahmen
Airjekt® 1 Ceramic RV particle separator with locking latch without frame

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Airjekt 1 Ceramic RV 140x200 mit Verschlussriegel ohne Rahmen Airjekt 1 Ceramic RV 140x200 with locking latch without frame	2123016	2.419,95	●	21
Airjekt 1 Ceramic RV 200x300 mit Verschlussriegel ohne Rahmen Airjekt 1 Ceramic RV 200x300 with locking latch without frame	2123019	2.419,95	●	21



Edelstahl-Reinigungsverschluss, bestehend aus Rahmen mit und ohne Verlängerung und Türblatt, zum Einbau des Airjekt 1 Ceramic mit Verschlussriegel
Stainless steel cleaning door, consisting of frame with and without extension and door leaf, for installation of the Airjekt 1 Ceramic with locking latch

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
RV 140/200 ES-Tür mit Rahmen / RV 140/200 ES door with frame	2000627	63,67	●	12
RV 200/300 ES-Tür mit Rahmen / RV 200/300 ES door with frame	2000677	114,97	●	12
RV 140/250-25 ES-Tür mit Rahmen und Schachtverlängerung 250mm RV 140/250-25 ES door with frame and shaft extension 250mm	2000684	88,18	●	12
RV 200/300-25 ES-Tür mit Rahmen und Schachtverlängerung 250mm RV 200/300-25 ES door with frame and shaft extension 250mm	2000664	139,73	●	12

ZUBEHÖR AIRJEKT® 1 CERAMIC

ACCESSORIES AIRJEKT® 1 CERAMIC



Leitspray zur sofortigen Abscheideleistung bei neuen Keramikschornsteinen

Conductive spray for immediate separation efficiency with new ceramic chimneys

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Leitspray/Conductive spray	2117853	63,71	●	21



Ersatzelektrode aus hochwertigem und besonders flexiblem Federstahl für alle Airjekt® 1 Modelle

Replacement electrode made of high-quality and particularly flexible spring steel for all Airjekt® 1 models

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Ersatzelektrode Airjekt 1 – Sägezahn/Replacement electrode Airjekt 1 – Sawtooth	2116701	89,33	●	21

NET WÄRMETAUSCHER

NET HEAT EXCHANGERS

NET Thermojekt® „R“ bzw. „RB“ sind effiziente Wärmetauscher mit einem Register aus 12,5 mm hohen Rippenrohren aus hochlegiertem Stahl (1.4571/1.4521).

Ihr Einsatzspektrum liegt in der Wärmerückgewinnung aus sauberer und leicht verschmutzter heißer Luft bzw. Abgasen aus der Öl- und Gasfeuerung sowie Prozessluft bis 400 °C. Auf Anfrage können diese auch für höhere Temperaturen ausgelegt werden.

NET Thermojekt® "R" or "RB" are efficient heat exchangers with a register that consists of 12.5 mm high finned tubes made of high-alloyed steel (1.4571/1.4521).



Their range of use covers heat recovery from clean and slightly polluted hot air or flue gasses from oil and gas combustion as well as process air at up to 400 °C. They can be adjusted for higher temperatures on request.

Ausziehbares Register mit Rippenrohren

Das ausziehbare Register ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung. Diese ist notwendig, wenn nach längerem Betrieb auf den Wärmetauscherflächen Ablagerungen entstanden sind. Bei der Reinigung bleibt das Gehäuse fest eingebaut. Das Register kann nach Lösen von wenigen Schrauben einfach herausgezogen werden.

Extendable register with finned tubes


The register is extendable to allow easy and thorough cleaning. This is necessary, if after longer operation dirt accumulates on the surfaces of the heat exchanger. The casing remains firmly attached during cleaning. The register can be pulled out easily after loosening a few screws.





Edelstahlwerkstoffe:
Rippenrohre 1.4571/1.4521
Gehäuse innen 1.4404
Gehäuse außen 1.4301

Materials stainless steel:
Finned tubes 1.4571/1.4521
Casing inside 1.4404
Casing outside 1.4301



Auf Anfrage können die Wärmetauscher bis 5.000 Pa druckdicht gefertigt werden.


On request, the heat exchangers can be manufactured pressure-tight up to 5,000 Pa.

Interne Bypass-Lösung


Wird zeitweise keine Wärme benötigt, können die heiße Luft bzw. die Abgase durch den internen Bypass am Register vorbeigeführt werden. Die Bypass-Klappen im Wärmetauscher werden durch einen wartungsfreien Stellmotor außerhalb des Gehäuses bewegt. Die Steuerung dieser Klappen erfolgt durch einen Thermostat oder einen Regler mit Temperaturfühler am Wärmespeicher und am Wärmetauscher.

Internal bypass solution

If no heat is needed for a while, the hot air/flue gases can be directed past the register through the internal bypass. The bypass dampers in the heat exchanger are moved by a maintenance-free actuator outside the casing. These dampers are controlled with a thermostat or a control with a temperature sensor at the heat storage tank and the heat exchanger.



Bypassklappe im geöffneten Zustand: Das Abgas kann durch den Wärmetauscher strömen.
Bypass damper when open: Flue gas can flow through the heat exchanger.



Bypassklappe im geschlossenen Zustand: Das Abgas wird am Register vorbeigeführt.
Bypass damper when closed: Flue gas is directed past the register.

Externe Bypass-Lösung

Für Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen bieten wir alternativ auch eine externe Bypasslösung an. Die heißen Rauch- oder Abgase werden am Register des Wärmetauschers „Thermojekt® R“ vorbeigeführt. Eine Verdampfung des Trägermediums in den Registern durch Restwärmeübertrag wird dadurch komplett verhindert. Die Übertragung von Wärme aus dem Bypass auf das Register wird dadurch auf ein Minimum reduziert.

External bypass solution

For applications with extremely high temperatures, we also offer an alternative external bypass solution. The hot flue or exhaust gases are led past the register of the heat exchanger "Thermojekt® R". This completely prevents any vaporization of the carrier medium inside the registers due to residual heat transfer. It also reduces the transfer of heat from the bypass to the register to a minimum.


NET THERMOJEKT® G + GB

NET THERMOJEKT® G + GB

NET Glattrohrwärmetauscher Thermojekt® G – ohne Bypass

NET Plain Tube Heat Exchanger Thermojekt® G – without bypass

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Auskoppelbare Wärmeleistung** kW Extractable heat output ** kW	Abkühlung auf ca. °C Cooling to approx. °C	Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm Connections for flue gas pipe nominal Ø mm	Wasseranschlüsse Zoll Water connections inch	Länge mm Length mm	Breite mm Width mm	Höhe mm Height mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
G 3.8–0,7	2127291	4,4	132	150	¾	650	715	240	auf Anfrage	●	30
G 5.8–1,5	2127292	8,8	131	200	¾	650	715	290	auf Anfrage	●	30
G 8.8–2,4	2127293	14	130	250	1 ½	650	715	350	auf Anfrage	●	30
G 10.8–3,7	2127294	22	131	300	1 ½	725	860	400	auf Anfrage	●	30
G 12.8–4,5	2127295	27	131	350	1 ½	725	860	460	auf Anfrage	●	30
G 16.8–6,0	2127296	37	133	450	1 ½	725	860	600	auf Anfrage	●	30
G 20.8–7,4	2127297	46	133	500	2	725	860	600	auf Anfrage	●	30



NET Glattrohrwärmetauscher Thermojekt® GB – mit Bypass

NET Plain Tube Heat Exchanger Thermojekt® GB – with bypass

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Auskoppelbare Wärmeleistung** kW Extractable heat output ** kW	Abkühlung auf ca. °C Cooling to approx. °C	Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm Connections for flue gas pipe nominal Ø mm	Wasseranschlüsse Zoll Water connections inch	Länge mm Length mm	Breite mm Width mm	Höhe mm Height mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
GB 3.8–0,7	2127298	4,4	132	150	¾	830	715	240	auf Anfrage	●	30
GB 5.8–1,5	2127299	8,8	131	200	¾	830	715	316	auf Anfrage	●	30
GB 8.8–2,4	2127300	14	130	250	1 ½	880	715	400	auf Anfrage	●	30
GB 10.8–3,7	2127301	22	131	300	1 ½	960	860	460	auf Anfrage	●	30
GB 12.8–4,5	2127302	27	131	350	1 ½	960	860	520	auf Anfrage	●	30
GB 16.8–6,0	2127303	37	133	450	1 ½	960	860	640	auf Anfrage	●	30
GB 20.8–7,4	2127304	46	133	450	2	960	860	795	auf Anfrage	●	30


NET THERMOJEKT® R

NET THERMOJEKT® R

NET Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt® R – ohne Bypass
 NET Finned Tube Heat Exchanger Thermojekt® R – without bypass

Bezeichnung/Label	Alternativbezeichnung Alternative label	Art.-Nr. Item No	Nennwärmeleistung kW Nominal heat output kW	Auskoppelbare Wärmeleistung** kW Extractable heat output ** kW	Abkühlung auf ca. °C Cooling to approx. °C	Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm Connections for flue gas pipe nominal Ø mm	Wasseranschlüsse Zoll Water connections inch	Länge mm Length mm	Breite*** mm Width*** mm	Höhe mm Height mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Thermojekt R70	Thermojekt R 3.6V	2107416	70	8	91	150	1	780	640	280	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R140	Thermojekt R 3.6V	2107417	140	14	112	150	1	780	640	280	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R210	Thermojekt R 4.6V	2107418	210	20	117	200	1	840	640	330	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R250	Thermojekt R 5.6V	2107419	250	25	107	250	1¼	900	750	370	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R350	Thermojekt R 6.6V	2107420	350	35	112	300	1¼	750	670	290	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R500	Thermojekt R 7.6V	2107421	500	47	120	350	1¼	1.010	750	470	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R600	Thermojekt R 600-8.6V	2123200	600	58	125	400	1½	1.100	750	620	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R750	Thermojekt R 8.6V	2107423	750	70	125	400	1½	1.080	840	510	auf Anfrage	●	30
Thermojekt R1000	Thermojekt R 10.6V	2107424	1.000	91	128	500	2	1.180	840	610	auf Anfrage	●	30

** Die auskoppelbare Wärmeleistung wurde bei 280 °C Abgastemperatur und einem Druckverlust des Registers von ca. 30 Pa ermittelt.
 *** Bei Abgastemperaturen über 400 °C verändert sich konstruktionsbedingt die Breite. Preis und Ausführung für Geräte über 400 °C auf Anfrage.
 ** The extractable heat output was determined at 280 °C flue gas temperature and a pressure loss of about 30 Pa in the register.
 *** At flue gas temperatures of more than 400 °C the width changes for design reasons. Prices and models for appliances above 400 °C on request.




NET THERMOJEKT® RB

NET THERMOJEKT® RB

NET Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt® RB – mit Bypass für Unterdruckanlagen
 NET Finned Tube Heat Exchanger Thermojekt® RB – with bypass for negative pressure systems

Bezeichnung/Label	Alternativbezeichnung Alternative label	Art.-Nr. Item No	Nennwärmeleistung kW Nominal heat output kW	Auskoppelbare Wärmeleistung** kW Extractable heat output ** kW	Abkühlung auf ca. °C Cooling to approx. °C	Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm Connections for flue gas pipe nominal Ø mm	Wasseranschlüsse Zoll Water connections inch	Länge mm Length mm	Breite*** mm Width*** mm	Höhe mm Height mm	Preis € Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Thermojekt RB70	Thermojekt RB 3.6V	2107425	70	8	91	150	1	780	640	300	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB140	Thermojekt RB 3.6V	2107426	140	14	112	150	1	780	640	300	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB210	Thermojekt RB 4.6V	2107427	210	20	117	200	1	840	640	340	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB250	Thermojekt RB 5.6V	2107428	250	25	107	250	1¼	900	750	400	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB350	Thermojekt RB 6.6V	2107429	350	35	112	300	1¼	940	750	460	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB500	Thermojekt RB 7.6V	2107430	500	47	120	350	1¼	1.010	750	500	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB600	Thermojekt RB 6008.6V	2123202	600	58	125	400	1½	1.100	750	620	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB750	Thermojekt RB 8.6V	2107431	750	70	125	400	1½	1.080	840	550	auf Anfrage	●	30
Thermojekt RB1000	Thermojekt RB 10.6V	2107432	1.000	91	128	500	2	1.180	840	660	auf Anfrage	●	30

** Die auskoppelbare Wärmeleistung wurde bei 280 °C Abgastemperatur und einem Druckverlust des Registers von ca. 30 Pa ermittelt.
 *** Bei Abgastemperaturen über 400 °C verändert sich konstruktionsbedingt die Breite. Preis und Ausführung für Geräte über 400 °C auf Anfrage.
 ** The extractable heat output was determined at 280 °C flue gas temperature and a pressure loss of about 30 Pa in the register.
 *** At flue gas temperatures of more than 400 °C the width changes for design reasons. Prices and models for appliances above 400 °C on request.



NET THERMOJEKT® SK

NET THERMOJEKT® SK

Der NET-Thermojekt „SK“ ist ein sehr effizienter Wärmetauscher mit einem Register aus Glattrohren aus hochlegiertem Stahl (1.4404/1.4571).
Sein Einsatzgebiet ist die Wärmerückgewinnung bei Ab- und Rauchgasen sowie Backschwaden, Abluft und Dunstabsaugungen jeglicher Art und Verschmutzungsgrad.

*The NET Thermojekt „SK“ is a very efficient heat exchanger with a register that consists of plain tubes made from high-alloyed steel (1.4404/1.4571).
Its field of application is the heat recovery of exhaust and flue gases as well as baking vapours, exhaust air and fume extraction of any kind and degree of pollution.*




Ausziehbares Register mit Glattrohren

Die optimierte Bauweise der Wärmetauscher sorgt für ein Maximum an Kondensation auf kleinstem Raum. Das Register besteht aus glatten Rohren, die sehr leicht zu reinigen sind.

Extendable Register with Plain Tubes

The optimised design of the heat exchanger ensures a maximum of condensation in a very small space. The register consists of plain tubes that are very easy to clean.



NET Schwadenkondensator Thermojekt® SK – ohne Bypass
NET Vapour Condenser Thermojekt® SK – without bypass

Bezeichnung/Label	Art.-Nr. Item No	Für Backfläche von ca. m² For baking area of approx. m²	Durchschnittliche Leistung kW Average output kW	Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm Connections for flue gas pipe nominal Ø mm	Wasseranschlüsse Zoll Water connections inch	Länge mm Length mm	Breite mm Width mm	Höhe mm Height mm	Preis €/Price €	Lieferzeit Delivery time	RG Disc Gr
Thermojekt SK 10	2127305	10	7	150	1	750	530	234	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 14	2127306	14	10	180	1	750	530	266	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 17	2127307	17	12	200	1	750	530	298	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 20	2127308	20	14	200	1	750	530	330	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 28	2127309	28	20	250	1¼	870	781	330	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 36	2127310	36	26	250	1¼	870	781	362	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 40	2127311	40	28	300	1½	870	781	394	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 45	2127312	45	31	350	1½	870	781	457	auf Anfrage	●	30
Thermojekt SK 50	2127313	50	35	350	1½	870	781	457	auf Anfrage	●	30

Bitte beachten Sie eine ggf. abweichende Rabattstruktur. / Please note that the discount structure may differ.

ZUBEHÖR FÜR NET WÄRMETAUSCHER

ACCESSORIES FOR NET HEAT EXCHANGERS



Regler TJ-HRC Elektronischer Regler zur Regelung der Vorlauftemperatur, Schaltung der Bypassklappe, ggf. Steuerung des 3-Wege-Mischventils inklusive Fühlerpaket

Control TJ-HRC Electric control for regulating flow temperature, toggling bypass damper, if applicable controlling three-way mixing valve incl. sensor package

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
TJ-HRC 100 Abgas	2107458	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 100 Schwaden	2108394	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 100M	2107459	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 100M Außenbereich	2124629	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 100MSK	2107461	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 100SK	2107460	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 200 Abgas	2107462	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 200 Schwaden	2108395	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 200M	2107463	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 200MSK	2107465	auf Anfrage	●	30
TJ-HRC 200SK	2107464	auf Anfrage	●	30



CMI Control and Monitoring Interface, Schnittstelle zur komfortablen Anlagenüberwachung, Fernbedienung, Datenlogging und Visualisierung aller Regler und Geräte mit CAN- oder DL-Bus

CMI Control and Monitoring Interface, for convenient system monitoring, remote control, data logging and visualisation of all controllers and devices with CAN or DL bus

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
CMI Control and Monitoring Interface	2118420	auf Anfrage	●	30
CMI Control and Monitoring Interface inkl. Netzteil / incl. power supply unit	2130190	auf Anfrage	●	30



Can Bus MTX2-weiß-WT, 4,3" Touch-Display als Bedienteil für den CAN-Bus, TAPPS2-Funktionsdaten Verarbeitung möglich, Anlagenvisualisierung mit TA-Designer-Software. Einzelne Elemente (Werte, Schaltflächen) können für bestimmte Benutzer gesperrt werden. Zusätzlich ist Vollzriff auf alle X2-Geräte im Netzwerk möglich. Monitor mit Sensoreinheit für Raumtemperatur und Feuchte

Can Bus MTX2-weiß-WT, 4.3" touch display as control panel for the CAN bus, TAPPS2 function data processing possible, system visualization with TA Designer software. Individual elements (values, buttons) can be locked for specific users. In addition, full access to all X2 devices in the network is possible. Monitor with sensor unit for room temperature and humidity

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
Can Bus MTX2-weiß-WT	2130191	auf Anfrage	●	30



Set zur Wärmemengenzählung, Set aus 1 FTS-DL, 2 Kugelhähnen und 1 Temperaturfühler PT1000 zur Montage im Kugelhahn, zur Übermittlung von Volumenstrom und Rücklauftemperatur über DL-Bus

Heat quantity metering kit, set consisting of 1 FTS-DL, 2 ball valves and 1 PT1000 temperature sensor for installation in the ball valve, for transmitting volume flow and return temperature via DL bus

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
WMZ-Set-¾"	2130192	auf Anfrage	●	30
WMZ-Set-1"	2130193	auf Anfrage	●	30

ZUBEHÖR FÜR NET WÄRMETAUSCHER

NET ACCESSORIES FOR HEAT EXCHANGERS



Motorventil – 3-Wege-Mischer mit Außengewinde inkl. Verschraubungsset
Motor Valve – 3-Way Mixer with external thread incl. screw connections set

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	DN mm/DN mm	KVS/KVS	Außengewinde/External Thread	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
MV15-2,5	2107466	15	2,5	¾"	auf Anfrage	●	30
MV15-4	2107467	15	4	¾"	auf Anfrage	●	30
MV20-6,3	2107468	20	6,3	1"	auf Anfrage	●	30
MV25-10	2107470	25	10	1 ¼"	auf Anfrage	●	30
MV32-16	2111626	32	16	1 ½"	auf Anfrage	●	30



Stellmotor
Actuator

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	Beschreibung/Description	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
SM 010V	2107471	3-Wege-Mischmotor stetig 0...10 V passend zu Mischer MV und Regler TJ-HRC 3-way mixing motor steady 0...10 V that fits mixer MV and control TJ-HRC	auf Anfrage	●	30



Standardanschlusssset bestehend aus 2 Panzerschläuchen á 0,5 m, 1 Sicherheitstemperaturbegrenzer, 1 Sicherheitstemperaturwächter, 2 Kugelhähne
Standard Connections Set includes 2 armoured tubes 0.5 m each, 1 safety temperature limiter, 1 safety temperature monitor, 2 ball valves

Bezeichnung/Label	Art.-Nr./Item No	DN mm/DN mm	Preis €/Price €	Lieferzeit/Delivery time	RG/Disc Gr
SAS 20 3/4"	2107478	20	auf Anfrage	●	30
SAS 25 1"	2107479	25	auf Anfrage	●	30
SAS 32 1 1/4"	2107480	32	auf Anfrage	●	30
SAS 40 1 1/2"	2107481	40	auf Anfrage	●	30
SAS 50 2"	2107482	50	auf Anfrage	●	30



Inbetriebnahmepauschale für NET Wärmerückgewinnungsanlagen

Die Inbetriebnahme umfasst die Überprüfung der Elektroanschlüsse, das Einregulieren der einzelnen Bauteile, die Funktionskontrolle und die Erstellung des Inbetriebnahmeprotokolls. Die Inbetriebnahme umfasst keine Montagearbeiten.

Preise auf Anfrage.

Start-up flat rate for NET heat recovery systems

The start-up comprises checking the electrical connections, adjusting individual components, function control and writing the commission certificate. The start-up does not include any installation work.

Prices on request.



Kutzner + Weber GmbH
Frauenstraße 32
82216 Maisach · GERMANY

Tel. +49 (0) 81 41 / 957-0
info@kutzner-weber.de
www.kutzner-weber.de

Stand 01/2026
Art.-Nr. 2120778
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.